


TORO®

Count on it.

操作员手册

**Multi Pro® 5800-D 草坪打药机带
ExcelaRate 喷洒系统**

型号 41393—序列号 400000000 及以上



Multi Pro® 草坪打药机是专用的草坪施药车辆需由商业应用中雇用的专业操作员来进行操作。主要为了在公园、高尔夫球场、运动场及商业用地保养得很好的草坪上进行喷洒作业而设计。

此产品遵循欧盟所有相关指令详情请参阅另外提供的、特定产品的合格证明 DOC 单页。

如果该发动机的消火花消声器定义见第 4442 条工作不正常或发动机没有进行防火方面的隔离、装备或维护根据《加利福尼亚州公共资源条例》California Public Resource Code 第 4442 条或第 4443 条规定在任何森林、灌木丛或草皮覆盖区域使用和操作该发动机均属违法。

随附的发动机用户手册介绍了美国环境保护局EPA和加州排放管制法中有关排放系统维护和保修的信息。更换产品可通过发动机制造商订购。

⚠ 警告

加利福尼亚州

第65号提案中警告称

柴油发动机排出的废气及其部分组分含有加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

使用此产品可能导致接触加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

介绍

仔细阅读本手册了解如何正确操作与维护您的产品。本手册中的信息可帮助您和其他人免受伤害或避免产品受损。尽管 Toro 致力于设计和生产安全的产品但正确并安全地操作本产品是您的责任。您可通过访问 www.Exmark.com 直接联系 Toro 获取产品安全和操作培训材料、附件信息查找代理商或注册产品。

当您需要关于维修保养、Toro 正品零件或其他方面的信息时请联系授权服务经销商或 Toro 客户服务中心并准备好有关您的产品的型号和序列号等资料。**图 1** 插图为产品上型号和序列号的位置。




图 1

G028147
g028147

1. 型号和序列号的位置

型号 _____

序列号 _____

本手册旨在确定潜在危险并列出安全警告标志**图 2**所标示的安全信息该标志表明了在不遵循建议的预防措施进行操作时可能造成的严重伤害或死亡事故。



g000502

图 2

1. 安全警告标志

本手册使用两个词语来突出信息。**重要事项**唤起人们对特殊机械信息的注意而**注意**则强调值得特别关注的一般信息。

内容

安全	4	从喷油嘴中排出空气	48
一般安全	4	维护燃油滤清器	48
安全操作方法	4	排干油箱	49
化学品安全	5	电气系统维护	50
操作	5	更换保险丝	50
维护	6	维护电池	50
安全和指示标签	6	动力系统维护	52
组装	13	检查车轮/轮胎	52
1 检查喷洒臂铰链弹簧	13	更换行星齿轮油	52
2 安装打药机药缸加水接头	14	调整前轮前束	53
3 拆下运输缓冲器	15	冷却系统维护	53
产品概述	16	维护冷却系统	53
控制装置	17	刹车系统维护	55
发动机警告和指示灯	18	调整刹车	55
打药机控制装置	19	皮带维护	55
规格	21	维护交流发电机皮带	55
操作	22	液压系统维护	56
安全第一	22	检查液压油	56
执行启动前检查	22	检查液压系统	56
准备驾驶机器	22	喷洒系统维护	58
准备使用打药机	23	检查软管	58
操作机器	25	更换吸入式过滤器	58
磨合新打药机	25	更换压力式滤清器	58
操作打药机	25	更换喷嘴过滤器	59
清水箱加水	26	调节喷洒臂至水平位置	59
装填喷洒药缸	26	检查提升器转动枢轴处的尼龙轴套	60
操作喷洒段	26	泵维护	61
喷洒率模式和手动模式下的打药机功 能	27	检查泵	61
用 ExcelaRate 喷洒系统进行喷洒	27	清洗	61
固定模式下作业时采取适当的草坪保护预防措 施	30	清洁散热器冷却翅片	61
喷洒技巧	30	清洁流量计	61
疏通喷嘴	30	清洁搅拌阀和喷洒臂段阀	62
选择喷嘴	30	存放	67
清洁打药机系统	30	故障诊断	69
设置喷洒臂段旁通阀	31	示意图	71
搅拌旁通阀旋钮位置	32		
校准搅拌旁通阀	32		
找到喷洒泵	33		
搬运机器	33		
运输打药机	33		
拖曳打药机	33		
喷洒过滤器推荐	34		
维护	37		
推荐使用的维护计划	37		
日常维护检查表	39		
疑点记录	39		
维护前程序	40		
抬起打药机	40		
检修发动机	40		
润滑	42		
润滑喷洒泵	42		
润滑前转向和悬挂系统	42		
润滑喷洒臂铰链处	43		
润滑提升器活塞杆的轴承	43		
发动机维护	44		
检查空气滤清器	44		
维护机油	45		
燃油系统维护	47		
检查燃油管线和接头	47		
燃油系统的排气	47		

安全

操作员或用户的不当使用或维护可能会造成伤害。若要减少潜在伤害请遵循这些安全说明并始终注意安全警告标志**图 2**即小心、警告或危险等个人安全指示。不遵循说明进行操作可能造成人身伤害甚至死亡事故。

本机器的设计符合 SAE J2258 规范。

一般安全

本产品可能导致人身伤害。请始终遵循所有安全说明避免严重的人身伤害。

- 在启动发动机之前请首先阅读并理解本《操作员手册》的内容。
- 操作机器时应全神贯注。不要从事任何引起分心的活动否则可能会造成人身伤害或财产损失。
- 使用适当的个人防护装备PPE可防止接触到化学品。喷洒系统中使用的化学物质可能是有害或有毒的。
- 切勿将手脚放在机器的活动组件附近。
- 请仅在所有防护装置和其他安全装置到位且可在机器上正常工作的情况下才操作机器。
- 远离喷嘴和雾滴飘失的排放区。让旁观者和儿童远离操作区。
- 切勿让儿童操作机器。
- 关闭发动机、拔下钥匙如配备并等待所有移动完全停止然后再离开操作员位置。等待机器冷却然后再进行调整、维修、清洁或存放。

不当使用或维护本机器可能导致人身伤害。若要减少潜在伤害请遵循这些安全说明并始终注意安全警告标志**▲**即小心、警告或危险等个人安全指示。不遵循这些说明可能导致人身伤害甚至死亡事故。

本手册并没有涵盖适用于本机器的所有附件。请参阅随各附件一起提供的具体《操作员手册》了解其他安全说明。

安全操作方法

重要事项 重要事项 该机器主要作为一种非公路用车而设计不可广泛用于公用道路。在公用道路上使用机器时请遵守所有交通法规并使用法律可能要求的任何其它附件如所需灯具、慢行车辆SMV标记及其它附件。

Multi Pro® 5800 草坪打药机经设计和测试可在正确操作和维护时提供安全服务。虽然危险控制和事故预防部分取决于机器的设计和配置但这些因素还取决于机器操作、维护和存放参与人员的意识、关注程度以及是否接受过适当培训。不当使用或维护机器可能会造成伤亡。

本手册并没有涵盖适用于 Multi Pro® 5800 草坪打药机的所有附件。请参阅随各附件一起提供的具体《操作员手册》了解其他安全说明。

为降低伤亡的可能性请遵守以下安全说明

主管的职责

- 确保操作员经过系统培训、熟悉《操作员手册》、《发动机用户手册》及打药机上的所有标签。
- 制定在特殊操作环境中如斜坡太陡峭因而无法操作机器使用的特殊规程和工作规则。

培训

- 请在操作机器之前仔细阅读《操作员手册》和其他培训材料。
- 注意** 如果操作员或机修工不懂本手册的语言产品所有者有责任向他们进行解释。
- 熟悉设备的安全操作、操作员控制装置和安全标识。
- 所有操作员和机修工都应接受培训。产品所有人负责培训用户。
- 绝不要让未经过培训的人员操作或维修设备。
- 注意** 地方法规可能对操作员的年龄有所限制。
- 所有人/操作员应防止对他们自己和他人造成事故或伤害或财产损害并对此承担责任。

操作之前

- 操作机器前首先必须阅读并理解本手册的内容。
- 切勿让儿童操作机器。**
- 禁止** 让未阅读并理解《操作员手册》的其他成人操作机器。只有经过培训和授权的人员才能操作此机器。确保所有操作员在身心两方面均适合操作机器。
- 本机器的设计可以承载操作员以及制造商提供的座椅上的**1名乘客**。**切勿** 在机器上运载任何其他乘客。
- 切勿** 在生病、疲劳或受酒精或药物影响时操作剪草机。
- 熟悉控制装置并了解如何快速关闭发动机。
- 确保所有的挡板、安全装置和安全指示标贴都正确到位。如果防护装置、安全设备或标贴出现问题难以辨认或已损坏请在操作机器前进行修理或更换。
- 穿戴适当的服装包括护目镜、长裤、结实防滑鞋或橡胶靴、手套及听力保护装置。切勿穿戴珠宝首饰或宽松衣物。扎好长发。

▲ 小心

该机器在操作员耳际产生的噪音级别超过 85dBA 若长时间暴露在这一噪音下可能造成听力损失。

操作时请佩戴听力保护装置。

- 仅在白天或具有良好人工光源的条件下进行操作。
- 作业区域附近有人尤其是儿童或宠物时禁止打药。
- 操作机器前应始终按照[操作 \(页码 22\)](#)一节[执行启动前检查 \(页码 22\)](#)中的说明来检查打药机各个部分。如果机器工作不正常或在任何方面发生损坏 **切勿** 使用打药机。操作打药机或附属设备之前请确保问题已纠正。
- 确保操作员和乘客区域清洁无化学品残留或杂物堆积。
- 在对系统施加压力之前请确保所有液压油管道接头都已紧固且所有软管均处于良好状态。

注意 切勿使用泄漏或受损的打药机。

化学品安全

！警告

撒布打药系统中使用的化学物质可能会对您、旁观者、动物、植物、土壤或其它财产造成危害和中毒。

- 请仔细阅读并遵守所使用的所有化学品的警告标签和《物料安全数据表》MSDS按照化学品制造商的建议来保护自己。确保在使用化学品时尽可能减少皮肤暴露面积。使用适当的个人防护装备PPE可防止人接触到化学品例如
 - 护目镜、带侧防护的护目镜和/或口罩
 - 呼吸器或过滤面罩
 - 耐化学腐蚀手套
 - 雨鞋或其他结实的鞋子
 - 听力保护装置
 - 随时备有干净的换洗衣服肥皂及一次性纸巾以防止化学品溢出。
- 请切记使用的化学品可能不止1种每种化学品的信息都应进行评估。
- 如果未提供此信息请拒绝操作或使用打药车
- 使用打药系统之前请确保系统已经过三次冲洗已根据化学品制造商的建议进行中和且所有阀门均已循环冲洗三次。
- 确认附近有足够的清水和肥皂并立即冲洗掉您接触到的任何化学品。
- 使用或处理化学品之前必须经过适当的培训。
- 使用工作所需的正确化学品。
- 按照化学品制造商的说明进行操作安全施用化学品。切勿超过推荐的系统应用压力。
- 人特别是儿童或宠物在操作区域时切勿加油、校准或清洁设备。
- 在通风良好的环境中处理化学品。
- 准备好清水特别是在填充喷洒药缸时。
- 处理化学品时切勿吃、喝或抽烟。
- 切勿通过吹风或放入嘴中的方式清洁喷嘴。
- 完成化学品处理工作之后尽快清洗双手及身体的其他暴露部位。
- 将化学品放入原包装并存放在安全的地方。
- 按照化学品制造商的说明及当地法规正确处置未使用的化学品及化学品容器。
- 药缸中的化学品及其烟气非常危险禁止进入药缸、将头伸入药缸开口或置于药缸开口上方。
- 撒布或喷洒化学品时请遵循所有当地、州、联邦政府的规定。

操作

！警告

发动机排出气体中包含一氧化碳这是一种无味的气体可能给您造成致命毒害。

切勿在室内或封闭区域运行发动机。

- 打药机行进时操作员和乘客应该留在座椅上。操作员应尽可能始终将双手放在方向盘上。您的四肢应始终处于操作员车厢内。

- 使用不安全方式操作机器可能造成意外事故打药机翻倒甚至严重伤害或死亡。小心驾驶。若要防止倾翻或失控
 - 驾驶时请集中注意力降低车辆速度并与沙坑障碍、沟渠、小溪、斜坡、不熟悉地区以及地面状况或高度会产生突变的任何区域保持安全距离。
 - 当心坑洞或其他潜在危险。
 - 在以下情况下操作机器时要特别小心在湿润地面上恶劣的天气状况下以较高速度或满负荷行驶时。打药机满负荷时刹车时间和距离都会更长。
 - 避免突然停止或起动。在没有完全停下来之前切勿从后退突然转为前进也不能从前进突然转为后退。
 - 转向之前先减速。切勿尝试急转弯突然操作或可能导致打药机失控的其他不安全驾驶行为。
 - 倒退之前先向后看确保后面没有人。缓慢倒退。
 - 靠近交叉路口时密切注意交通状况。请礼让行人和其他车辆。本打药机**并非**为街道或公路使用而设计。转向或停车时及早发出信号以便让其他人知道您的意图。遵守所有交通法规。
 - 本打药机的电气系统和排气系统产生的火花能够点燃易爆物品。切勿在空气中包含易爆粉尘或烟气的区域内或其附近操作本打药机。
 - 如果您对安全操作缺乏信心请**停止工作**并询问您的主管。
- 当发动机正在运行或刚刚关闭时切勿触摸发动机或消音器。这些区域温度很高可能造成灼伤。
- 如果机器振动异常请立即停止机器等待所有运动均停止然后检查机器是否损坏。继续操作之前先修理所有损坏的部件。
- 离开座椅之前
 1. 停止机器。
 2. 脚离开驱动踏板然后接合驻车刹车。
 3. 将点火开关上的钥匙转至关闭位置。
 4. 从点火开关上拔下钥匙。

重要事项 切勿将机器停在斜坡上。

- 闪电可能造成严重伤害甚至死亡事故。如果在作业区域内看到闪电切勿操作机器请寻找躲避处。

制动

- 接近障碍之前放慢速度。以便您有额外的时间来停止或避开障碍。撞上障碍物可能会损坏机器及其部件。更重要的是它可能会让您受到伤害。
- 车辆总重GVW对您的停止和/或转向能力有很大影响。重负载及附属装置使机器更难以停止或转向。负载越重停车所花费的时间越长。
- 草坪和人行道弄湿之后会更滑。在潮湿表面上停车所花的时间是干燥表面上停车时间的24倍。如果您驶过的积水太深浸湿了制动器则制动器会失效直到干燥后才能恢复正常功能。水中驶过之后您应该对制动器进行测试确保它们可以正常工作。如果制动器失效请缓慢驾驶并轻轻踩动刹车踏板。这将使制动器变干。

防翻滚保护架ROPS安全

注意 对于本操作员手册涵盖的所有机器Toro安装的驾驶室都是一个ROPS。

- 切勿从机器上卸下ROPS。

- 系好安全带确保在紧急状况下可以迅速解开。当安装了翻车保护杆或在由 Toro 安装了驾驶室的机器上时请始终佩戴安全带。
- 仔细检查是否有头顶障碍物且不要触碰到它们。
- 定期全面检查 ROPS 是否受损并保持所有安装紧固件都处于拧紧状态使 ROPS 始终处于安全操作状态之下。
- 更换任何受损的 ROPS 组件。切勿修理或修改 ROPS。

在丘陵和不平地形上操作

在丘陵上操作机器可能造成机器翻车或翻滚还可能造成发动机停转无法在丘陵上继续行进。这可能导致人身伤害。

- 从丘陵上驶下时特别是在负载的情况下切勿过快加速或突然踩下刹车。
- 切勿在陡峭的山坡上疾驶在丘陵上行驶时应始终保持直线上下。
- 如果在爬坡时发动机停转或您无法继续前进请逐步刹车并缓慢直线后退下山。
- 上下山时转向可能非常危险。如果必须在斜坡上转向务必缓慢且谨慎地完成转向操作。切勿进行急剧或快速转向。
- 负重会影响稳定性。在丘陵上操作时请减轻负重并减速。
- 避免在丘陵上停车特别是有负载时。在下坡时完全停车花费的时间比平地停止时间更长。如果必须停止机器请避免突然变速因为这样可能会引发机器倾倒或翻滚。向后溜车下坡时切勿突然踩下刹车因为这样可能导致机器翻倒。
- 在恶劣地形条件下、不平坦地面及路缘、坑洞和其他突变地形附近操作时请减速行驶并减轻负载。装载物可能发生偏移导致机器不稳。

⚠ 警告

地形的突然变化可能导致方向盘意外转动造成手部和手臂受伤。

以放松的状态握住方向盘的外缘。双手不要接触方向盘轮辐。

安全和指示标签



任何潜在危险区附近均贴有操作员清晰可见的安全标贴和说明。更换受损或丢失的标贴。



1. 液压油

2. 阅读操作员手册。



装载

载货重量会改变机器的重心和机器的操控。若要避免失控和人身伤害请遵守以下指导原则

- 液体负载也会发生偏移。偏移通常在转向、上坡或下坡、突然变速或在不平坦表面行驶时发生。负载偏移可能导致机器翻倒。
- 负重情况下进行操作时请减速并留出足够的制动距离。切勿突然刹车。在斜坡上时要特别小心。
- 请注意重负载会增加停车距离而且在快速转向时容易翻车。

维护


- 只允许有资格和经授权的人员维护、修理、调整或检查机器。
- 进行维护之前应确保系统已经过彻底冲洗和清洁。
- 在对机器进行检修或调整前请关闭发动机刹好手刹然后拔出点火钥匙防止有人无意中启动发动机。
- 若要确保整台机器状况良好请将所有螺母、螺栓和螺丝正确旋紧。
- 若要减少火灾隐患请清除发动机区域内过多的油脂、草屑、树叶和积聚的灰尘。
- 切勿使用明火来检查燃料或电池电解液的液面或泄漏情况。
- 如果进行维护调整时必须运行发动机请确保您的四肢、衣物和身体的任何部位远离发动机及任何活动部件。请勿让任何人靠近。
- 清洗部件时切勿使用敞口式燃料或易燃清洗液。
- **切勿调整**驱动系统的速度。为确保安全和准确请让 Toro 授权经销商检查地面行驶速度。
- 请确保身体和双手远离喷射高压油的针孔泄漏点或喷嘴。使用纸板或纸张找出泄漏点。在压力下溢出的液压油可能渗透皮肤并造成严重伤害其必须在几个小时内由有资格的外科医生进行手术治疗否则可能造成坏疽。
- 如果需要大修或帮助请联系 Toro 授权经销商。
- 为保持最佳性能和安全请始终购买 Toro 正品更换件和附件。其他制造商制造的更换件和附件可能引发危险。以任何方式改动本机器均可能影响机器的运转、性能、耐用性或其用途并可能导致伤害或死亡事故。改动后可能使产品保修失效。



106-6755

decal106-6755


1. 发动机冷却液带压。
2. 爆炸危险——阅读操作员手册。
3. 警告——切勿触摸高温表面。
4. 警告——请阅读操作员手册。



107-8667

decal107-8667


1. 顶托
2. 支撑点位置
3. 警告 - 阅读《操作员手册》了解有关顶托车辆的更多信息



107-8724

decal107-8724


1. 牵引驱动
2. 若要向前行驶应向前并向踏板施加更大压力车辆下按驱动踏板的顶部。
3. 若要向后行驶应向后并向下按踏板的底部。
4. 向踏板施加更大压力车辆速度会加快。



107-8731

decal107-8731

1. 警告——阅读《操作员手册》。
2. 上紧车轮螺母扭矩至 75102Nm。



107-8732

decal107-8732

1. 警告——阅读《操作员手册》。
2. 上紧车轮螺母扭矩至 95122N·m。

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

117-2718

decal117-2718


117-2718



117-4955

decal117-4955


1. 警告 - 阅读《操作员手册》在操作员座椅就座时系上安全带避免翻下机器。
2. 警告——请佩戴听力保护用具。



decal133-2758


133-2758

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Tec 逻辑电路——2A | 8. Tec 电源——7.5A |
| 2. Tec 电源——7.5A | 9. 巡航控制——10A |
| 3. 额外保险丝槽——10A | 10. InfoCenter信息中心——1A |
| 4. 点火——15A | 11. 喷洒臂和大灯——30A |
| 5. Tec 电源——7.5A | 12. USB 电源——15A |
| 6. 喷洒臂控制——10A | 13. 药缸喷洒——40A |
| 7. 工作灯——15A | |



119-6035

1. 发动机 — 停止
2. 发动机 - 运行、预热
3. 发动机 — 启动



120-0616


decal120-0616

1. 警告 - 阅读《操作员手册》使用新鲜、干净的水进行应急清洗。



120-0622


1. 警告 - 阅读《操作员手册》。
2. 警告——切勿进入药缸。
3. 腐蚀性液体/化学药品灼伤和有毒气体吸入危险 - 穿戴头部、皮肤、眼部和呼吸防护装置。



120-0623

decal120-0623


1. 拖曳挂钩位置
2. 栓系位置
3. 警告 - 阅读《操作员手册》。



120-0624

decal120-0624


1. 旁观者的挤压/割裂危险 - 机器运行时切勿上下机器上下机器前应先停止机器。
2. 坠落、挤压危险 - 药缸上禁止坐人四肢应始终处于车体范围内紧握乘客把手。



120-0627

decal120-0627

1. 切削/割裂危险、风扇——远离活动件始终确保所有保护装置和挡板就位。



120-0625

decal120-0625

1. 夹点、手——确保双手远离。



120-0617

decal120-0617

1. 夹点——确保双手远离铰链。
2. 挤压危险喷洒臂——让旁观者远离。




127-6976

decal127-6976

1. 减少


2. 增加



127-6981

decal127-6981


1. 旁通回流
2. 流量
3. 喷洒臂段喷洒



127-6982

decal127-6982


1. 泵回流
2. 喷洒臂段喷洒



127-6979

decal127-6979


1. 泵回流
2. 流量
3. 搅拌流体



132-7689

decal132-7689


- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 自动喷洒模式 | 7. 冲洗系统——关闭 |
| 2. 喷洒模式 | 8. 声波传感器——打开 |
| 3. 手动打药模式 | 9. 声波传感器——关闭 |
| 4. 泡沫标记组件——打开 | 10. 喷洒率——增加 |
| 5. 泡沫标记组件——关闭 | 11. 喷洒率——减小 |
| 6. 冲洗系统——打开 | |



132-7708

decal132-7708

- | | |
|-----------|-------|
| 1. 大灯——打开 | 3. 喇叭 |
| 2. 大灯——关闭 | |



136-2351

decal136-2351

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 要接合驻车刹车请踩下刹
车和驻车刹车踏板。 | 2. 要松开驻车刹车请踩下并
松开驻车刹车踏板。 |
|-----------------------------|-----------------------------|

MULTIPRO 5800 QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE

1. ENGINE OIL DIP STICK
2. ENGINE OIL FILL
3. ENGINE COOLANT
4. ENGINE OIL FILTER
5. HYDRAULIC OIL STRAINER
6. HYDRAULIC OIL DIP STICK
7. HYDRAULIC OIL FILTER (2)
8. HYDRAULIC OIL DRAIN
9. FUEL FILTER
10. FUEL FILTER

11. AIR FILTER
12. BATTERY
13. TIRE PRESSURE:
-20 PSIFRONT
-20 PSIREAR
14. RADIATOR CLEAN OUT ACCESS
15. PLANETARY GEAR
16. AIR CLEANER
17. PRESSURE FILTER
18. GREASE POINTS (100 HRS.)

FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVALS
ENGINE OIL	SEE MANUAL	4.6 L	4.9 QT
TRANS/HYDRAULIC OIL	SEE MANUAL	56 L	60 100 HRS., 100 HRS.
FUEL	SEE MANUAL	45.4 L	48 —
RADIATOR	SEE MANUAL	5.5 L	5.8 400 HRS., —
AIR CLEANER	CLEAN EVERY 50 HRS.	—	100 HRS.
PLANETARY GEAR BOX	CLEAN DAILY	1.4 L	400 HRS.
SUCCTION FILTER	CLEAN DAILY	—	400 HRS.
PRESSURE FILTER	CLEAN DAILY	—	400 HRS.

1 HEAVY DUTY OPERATION, MAINTENANCE SHOULD BE PERFORMED TWICE AS FREQUENTLY.
THE TORO COMPANY
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA

decal136-2257

1. 阅读操作员手册。

decal136-2257



120-0619

decal120-0619


1. 警告 - 阅读《操作员手册》。
2. 警告 - 在未经培训的情况下切勿操作本机器。
3. 警告——远离活动件始终确保所有保护装置和挡板就位。
4. 旁观者挤压/截肢危险——上下车辆时切勿启动发动机刹好驻车刹车插入钥匙然后在驾驶员座椅上坐好后启动发动机。
5. 翻车危险 - 快速行驶时切勿急转在转向时应缓慢驾驶在斜坡上行驶时要特别小心并缓慢行驶。
6. 要启动发动机应接合手刹、插入点火钥匙并转动到启动位置。
7. 若要关闭发动机请踩下刹车确保驱动踏板处于“空档”位置接合手刹松开刹车将点火钥匙转至停止位置然后拔下钥匙。



decal132-7786

132-7786

1. 喷洒——关闭
2. 喷洒——开启
3. USB



132-7695

decal132-7695

- | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 泵——打开 | 5. 速度控制——打开 | 9. 放下右喷洒臂段。 | 13. 左喷洒臂段喷洒 |
| 2. 泵——关闭 | 6. 速度控制——关闭 | 10. 升起右喷洒臂段。 | 14. 中喷洒臂段喷洒 |
| 3. 搅拌——打开 | 7. 放下左喷洒臂段。 | 11. 发动机速度——快速 | 15. 右喷洒臂段喷洒 |
| 4. 搅拌——关闭 | 8. 升起左喷洒臂段。 | 12. 发动机速度——慢速 | |

组装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	-	检查喷洒臂铰链弹簧。
2	快速断开接头	1	安装打药机药缸加水接头。
3	不需要零件	-	拆下运输缓冲器。

媒介和其他零件

说明	数量	用途
点火钥匙	2	
《操作员手册》	1	
发动机用户手册	1	
零件目录	1	
操作培训材料	1	
滤网过滤器	2	操作机器之前应先阅读手册并观看操作培训录像。

注意 请根据正常操作位置来判定机器的左侧和右侧。

注意 如果您对喷洒控制系统有疑问或者需要更多信息请参阅随该系统一起提供的《操作员手册》。

重要事项 本打药机出售时不提供喷嘴。

若要使用本打药机您必须获取并安装喷嘴。请联系 Toro 授权经销商了解有关可用喷洒臂段套件和附件的信息。

安装喷嘴后且在首次使用打药机之前请调整喷洒臂段旁通阀以便当您关闭 1 个或多个喷洒臂段时所有喷洒臂段的压力和喷洒率保持一致。请参阅 [设置喷洒臂段旁通阀 \(页码 31\)](#)。

1

- A. 压缩所有弹簧直至测量值达 3.96cm。
- B. 用锁紧螺母来压缩测量值大于 3.96cm 的弹簧。

检查喷洒臂铰链弹簧

不需要零件

程序

重要事项 操作喷洒系统时如果喷洒臂铰链弹簧受到不适当的压缩则可能会损坏喷洒臂组件。测量弹簧必要时使用锁紧螺母将弹簧压缩到 3.96cm。

本打药机在装运时喷洒臂的延长部分将向前转动这是为了方便机器的运输。为了使喷洒臂的位置便于运输生产时弹簧并没有完全拉紧。操作机器之前将弹簧调整为正确压缩状态。

1. 如有必要拆下运输时用于固定左右延长喷洒臂的包装组件。
2. 当喷洒臂延伸至喷洒位置时进行支撑。
3. 当喷洒臂位于伸展位置 [图 3](#) 时在喷洒臂的铰链处测量上、下弹簧的压缩度。




图 3

1. 喷洒臂铰链弹簧
2. 锁紧螺母
4. 对两个喷洒臂铰链上的每个弹簧均重复该程序。
5. 将喷洒臂移至行驶“X”位置请参阅 [操作喷洒臂搬运架 \(页码 26\)](#)。




图 4

1. 快速断开接头
2. 发卡销
3. 闩锁快速断开耦合器
2. 旋开闩锁从快速断开耦合器解除快速断开接头的锁定 [图 4](#)。
3. 从快速断开耦合器取下快速断开接头 [图 4](#)。
4. 关闭闩锁将发卡销装入快速断开耦合器的法兰 [图 4](#)。
5. 在加水软管接头 25.4mm——美国标准管螺纹的螺纹上涂抹 PTFE 聚四氟乙烯螺纹密封胶 [图 5](#)。

2

安装打药机药缸加水接头

此程序中需要的物件

1	快速断开接头
---	--------

程序

注意 要完成此过程需要为软管提供 25.4mm 外螺纹美国标准管螺纹 NPT 接头和 PTFE 螺纹密封胶。

1. 在药缸盖的右前侧卸下用于固定防虹吸加水口插口快速断开耦合器闩锁的 2 个发卡销 [图 4](#)。




图 5

1. PTFE 螺纹密封胶
2. 加水软管接头 25.4mm——美国标准管螺纹
3. 快速断开接头
6. 将快速断开耦合器拧到加水软管上并用手紧固 [图 5](#)。

3

拆下运输缓冲器

不需要零件

程序

1. 卸下将运输缓冲器固定至前机架板的螺栓、垫圈和螺母 [图 6](#)。




图 6

- | | |
|----------|-------|
| 1. 螺母 | 3. 垫圈 |
| 2. 运输缓冲器 | 4. 螺栓 |

2. 从机器上拆下运输缓冲器 [图 6](#)。

注意 丢弃螺栓、垫圈、螺母和运输缓冲器。

产品概述




图 7

g190621

- | | | | |
|----------|--------------|-------------|---------|
| 1. 清水箱 | 4. 翻车保护杆ROPS | 7. 排水阀打药机药缸 | 10. 工作灯 |
| 2. 乘客座椅 | 5. 药缸盖 | 8. 喷洒泵 | |
| 3. 操作员座椅 | 6. 化学药剂缸 | 9. 电池 | |




图 8

- | | | | |
|-----------|--------|----------|-----------|
| 1. 提升油缸 | 3. 阀歧管 | 5. 液压油箱 | 7. 中间喷洒臂段 |
| 2. 喷洒臂运输架 | 4. 油箱 | 6. 右喷洒臂段 | 8. 左喷洒臂段 |

g190600

控制装置




图 9

g216445

- 1. 工作灯开关
- 2. 方向盘
- 3. 压力表
- 4. 燃油油位计
- 5. 乘客把手

- 6. 储物箱
- 7. InfoCenter 信息中心
- 8. Quick Find™ 控制台
- 9. 扶手
- 10. 点火开关

车辆控制装置

驱动踏板

驱动踏板 **图 10** 可控制机器向前或向后移动。使用右脚的脚尖到脚跟踩压踏板的顶部可使机器向前移动踩压踏板的底部可使机器向后移动。松开踏板可减慢并停止机器。

重要事项 确保在前进和倒车之间切换前先让机器完全停下来。

注意 向任一方向踩压踏板力度越大则打药机移动速度越快。若要达到最大前进速度请将油门杆设定至快速位置并将驱动踏板踩到底。

注意 为了在重载或爬坡时获得最大动力应在轻踩驱动踏板时将油门设定至快速位置使发动机保持较高的转速。当发动机转速开始减慢时稍稍松开驱动踏板以提高发动机转速。




图 10

g032468

- 1. 驻车刹车踏板
- 2. 刹车踏板
- 3. 驱动踏板

刹车踏板

使用刹车踏板可停止机器或减慢其速度图 10。

▲ 小心

如果您所操作的打药机的制动器没调整好或已磨损那么打药机可能会失控对您或旁观者造成严重伤害甚至死亡事故。

请在操作打药机之前先检查制动器正确调整并进行修理。

驻车刹车

手刹是位于刹车踏板左侧的一个踏板图 10。当您离开座椅时应刹好手刹防止打药机意外移动。要接合手刹请踩下刹车踏板并保持踩下状态然后踩下手刹踏板。若要解除制动踩下并松开刹车踏板。如果打药机停驻在陡坡上请使用手刹并在车轮的下坡一侧放置木楔。

点火开关

点火开关图 9 用于启动和停止发动机有 3 个位置关闭、运行/预热和启动。

速度锁开关

速度锁定开关设定时可锁定驱动踏板的位置图 11。这可以保证打药机在平地行驶时保持匀速。




图 11

1. 中央控制台
2. 速度锁开关

3. 油门杆

油门杆

油门杆位于座椅图 11 之间的控制台上油门用于控制发动机转速。向前推油门杆可提高发动机转速向后拉油门杆可降低发动机转速。

工作灯开关

切换开关以操作工作灯图 9。向前按可打开灯向后按可关闭灯。

燃油油位计

燃油油位计位于机器的仪表板上用于显示油箱中的油位图 9。

USB 电源接口

2 插槽 USB 电源接口位于扶手的背面图 12。




图 12

1. USB 接口

2. USB 插槽

g194424

发动机警告和指示灯




图 13

1. 油压警告灯

2. 冷却液温度
警告灯

3. 电池电压警告灯

4. 预热塞指示灯

g190721

油压警告灯

当油压降至 0.48bar 以下时发动机油压警告灯将亮起。

如果机器操作正常点火开关转至运行时油压警告灯亮起发动机运行时警告灯关闭。

冷却液温度警告灯

当冷却液温度高至介于 102~108°C 时冷却液温度警告灯将亮起。

电池电压警告灯

当交流发电机电压降至电池电压 1.5V 以下或更低时电池电压警告灯将亮起。

如果机器操作正常点火开关转至运行时电池电压警告灯亮起发动机运行时警告灯关闭。

预热塞指示灯

预热塞通电时预热塞指示灯亮起。预热塞通电后当点火钥匙转至运行位置时预热塞指示灯亮起 6 秒钟。预热塞指示灯关闭后发动机将准备启动。

打药机控制装置




图 14

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 喷洒率开关 | 7. 中喷洒臂段开关 |
| 2. 压力表 | 8. 左喷洒臂段开关 |
| 3. 喷洒模式开关 | 9. 主喷洒臂段开关 |
| 4. 药缸搅拌开关 | 10. 左喷洒臂段升降开关 |
| 5. 右喷洒臂段升降开关 | 11. 喷洒泵开关 |
| 6. 右喷洒臂段开关 | |

喷洒模式开关

使用喷洒模式开关可在喷洒率模式闭环与手动模式开环之间切换。

喷洒率开关

喷洒率开关位于方向盘 [图 14](#) 右侧的仪表板上。当以手动模式操作打药机时应使用喷洒率开关控制喷洒泵速度。向前按住开关可提高喷洒率压力向后按住可降低喷洒率压力。

喷洒泵开关

喷洒泵开关位于座椅右侧的中央控制台上 [图 14](#)。向前扳下开关可运行喷洒泵向后扳下开关可停止喷洒泵。开关开启时开关上的指示灯会亮起。

重要事项 仅当发动机处于低怠速时才能接合喷洒泵以免损坏泵的驱动装置。

喷洒臂段升降开关

喷洒臂段升降开关位于座椅右侧的中央控制台上用于升起或降下左、右喷洒臂段 [图 14](#)。

主喷洒臂段开关

主喷洒臂段开关位于机器的中央控制台。该开关可让您启动或停止喷洒操作。按下开关即可启用或停用喷洒系统 [图 14](#)。

左、中和右喷洒臂段开关

3 个喷洒臂段开关位于扶手前部的中央控制台上 [图 14](#)。向前扳下每个开关可开启相应的喷洒臂段向后扳下开关则可关闭各喷洒臂段。当该开关处于开启位置时 InfoCenter 信息中心的顶部会显示一个图标。

注意 仅当主喷洒臂段开关处于开启位置时这些开关才会影响喷洒系统。

搅拌开关

搅拌开关位于座椅右侧的中央控制台上 [图 14](#)。向前扳下开关可开启搅拌向后扳下开关可停止搅拌。开关开启时开关上的指示灯会亮起。要使用搅拌功能必须首先运行打药机系统泵并以高于低怠速的转速运行发动机。

搅拌旁通阀

当您关闭搅拌功能 [图 15](#) 时搅拌旁通阀可使药液重新流回打药机系统泵。搅拌旁通阀位于搅拌阀上面。您可以调节旁通阀确保当循环搅拌开关时压力保持不变请参阅 [校准搅拌旁通阀 \(页码 32\)](#)。

压力表

压力表位于仪表板的上方 [图 14](#)。此压力表用于显示喷洒系统中的油压以 PSI 和千帕为单位。




图 15

- 1. 致动器搅拌阀
- 2. 搅拌旁通阀手柄
- 3. 流量计

g194246

流量计

流量计可测量流体的流量供 InfoCenter 信息中心系统使用且在以喷洒率模式喷洒时也会测量 图 15。

搅拌节流阀

搅拌节流阀是一个手动球阀可控制流向主药缸搅拌喷嘴的流量。当需要更高的喷洒率时此阀可让打药机操作员控制主药缸搅拌喷嘴处的打药机系统压力。搅拌节流阀位于泵的上面 图 16。




图 16

- 1. 搅拌节流阀手柄

g032528

喷洒臂段旁通阀

喷洒臂段旁通阀用于调节打药机系统对喷洒段阀的压力以确保无论几个喷洒臂段打开打药机对喷洒臂段的压力都能保持恒定 图 17。

注意 仅当以手动模式开环喷洒时使用旁通阀。




图 17

- 1. 旋钮喷洒臂段旁通阀
- 2. 喷洒臂段旁通切断阀

g190774

喷洒臂段旁通切断阀

以手动模式开环喷洒时使用喷洒臂段旁通切断阀控制从喷洒臂段旁通阀到药缸的液体流量请参阅图 17。

注意 以喷洒率模式闭环喷洒时关闭喷洒臂段旁通切断阀。

防虹吸加水口插口

药缸盖前面是一个带螺纹接头的软管插孔一个 90° 宝塔接头和一根可伸向药缸加水口的短软管。此插孔可连接输水软管并将水加入到药缸中避免药缸中的化学品污染软管。

重要事项 不要延长软管以免接触到药缸中的药液。软管末端与最高水位之间的距离应符合当地法规的规定。




图 18

- 1. 防虹吸加水口插口
- 2. 药缸盖

g013787

药缸盖

药缸盖位于药缸顶部的中央位置。要打开药缸盖请关闭发动机然后向左转动盖子的前半部分将其旋开。可以取下内置滤网进行清洗。若要关闭药缸请合上盖子然后向右旋转盖子的前半部分。

InfoCenter信息中心控制装置

InfoCenter信息中心控制装置使用 LED 显示屏下方的 5 个按钮导览菜单、输入数据并更改功能。




图 19

- | | |
|----------|----------|
| 1. 向上箭头 | 6. 4 号按钮 |
| 2. 1 号按钮 | 7. 选择箭头 |
| 3. 向下箭头 | 8. 5 号按钮 |
| 4. 2 号按钮 | 9. 退出 |
| 5. 3 号按钮 | |

机器规格 (cont'd.)

描述	测量
药缸容量	1135.6L
标准喷洒系统喷洒臂段放置在“X”位置时的总宽度	226cm

打药机规格

描述	测量
带标准喷洒系统的总长度	391cm
带标准喷洒系统并放置在 X 位置的喷洒臂段顶部的总长度	442cm
带标准喷洒系统的总高度	146cm
带标准喷洒系统并放置在 X 位置的喷洒段顶部的总高度	231cm
离地高度	18.4cm
轴距	198cm

可选设备—Toro 公司提供多种可选设备和附件您可另行购买并安装在您的打药机上。请联系授权服务代理商获取您的打药机当前可用的可选设备完整清单。

规格

注意 规格与设计如有变更恕不另行通知。

机器规格

描述	测量
基本重量	1307kg
标准喷洒系统和空药缸不包括操作员的重量	1307kg
标准喷洒系统和满药缸不包括操作员的重量	2499kg
最高车辆总重 (GVW) 平地上	3023kg

操作

注意 请根据正常操作位置来判定机器的左侧和右侧。

安全第一

请仔细阅读安全部分的所有安全说明和标贴。了解这些安全信息可帮助您或旁观者免受伤害。

执行启动前检查

每日首次使用打药机之前请检查以下各项

- 检查轮胎气压。
注意 本机器的轮胎与汽车轮胎不同它们所需的空气压力较小旨在将对草坪的压实和损坏降到最低程度。
- 检查所有液位如果发现液位低于规定水平请添加适量的指定液体。
- 检查刹车踏板的工作情况。
- 检查灯具是否正常工作。
- 在发动机关闭的情况下检查是否存在漏油、零件松动及任何其他明显的故障。

如果以上任何一项出现异常请通知机修工或与主管协商然后再决定当天是否可以使用打药机。您的主管可能要求您在日常工作中检查其他项目因此切记询问您的工作职责。

准备驾驶机器

检查机油油位

在启动发动机和使用机器之前请检查发动机曲轴箱内的油位。请参阅 [检查机油 \(页码 45\)](#)。

检查冷却系统

在启动发动机和使用机器之前请检查冷却系统请参阅 [检查冷却液液位 \(页码 53\)](#)。

检查液压系统

在启动发动机和使用机器之前请检查液压系统请参阅 [检查液压油 \(页码 56\)](#)。

检查轮胎气压

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

检查轮胎气压确保轮胎适当充气。使轮胎气压保持在 1.38bar。

注意 此外还应检查轮胎是否磨损或损坏。

检查制动器

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

启动打药机之前先轻轻踩下刹车踏板。如果踏板行程超过 2.5cm 之后才感觉到阻力请调整制动器请参阅 [调整刹车 \(页码 55\)](#)。

！警告

如果您所操作的打药机的制动器没调整好或已磨损那么打药机可能会失控对您或旁观者造成严重伤害甚至死亡事故。

请在操作打药机之前先检查制动器正确调整并修理好制动器。

添加燃油

！危险

在特定条件下燃油极为易燃易爆。燃油起火或爆炸会灼伤您和他人而且还会造成财产损失。

- 请在发动机已冷却的状况下在室外的开阔区域添加燃油。擦干净溢出的燃油。
- 切勿将油箱完全加满。燃油油位最高只能加到油箱加油颈底部以下 25mm 处。油箱中留出的这部分空间是为了预防燃油发生膨胀。
- 处理燃油时切勿吸烟而且要远离明火或燃油烟气容易被火花点燃的场所。
- 将燃油存放在规定容器内远离儿童。切勿购买超过 30 天的燃油供应量。

！危险

在加油过程中的某些情况下静电可能会释放出能引燃汽油蒸气的火花。燃油起火或爆炸会灼伤您和他人而且还会造成财产损失。

- 加油前总是把燃油容器放在远离机器的空地上。
- 不要在车辆内或在卡车或拖车上加油因为里面的地毯或卡车上的塑料衬垫的绝缘效果会减缓静电的释放。
- 如果可行的话把用柴油作动力的机器从卡车或拖车上卸下来在其轮子着地后再加油。
- 如果做不到就用一个手提的容器给卡车或拖车上的机器加油不要使用燃油加油枪。
- 如果必须使用加油枪应始终使加油枪口与油箱或容器开口的边缘接触直到完成加油过程。

重要事项 您的发动机使用最小十六烷值为 40 的 2-D 或 1-D 车用柴油燃料。

注意 如果您是在高海拔或低气温环境下操作机器则发动机可能需要更高十六烷值的燃油。

使用生物柴油燃料

此机器也可使用相当于 B2020% 生物柴油 80% 矿物柴油的生物柴油混合燃料。矿物柴油部分应为低硫或超低硫。遵守以下预防措施

- 燃油的生物柴油部分必须符合 ASTM D6751 或 EN14214 标准。
- 混合燃料成分应符合 ASTM D975 或 EN590 规范。
- 生物柴油混合物可能会损坏漆面。
- 天气寒冷时使用 B5 生物柴油含量为 5% 或更少的混合物。
- 请密切注意与燃料接触的密封条软管和垫片的变化因为随着时间推移它们会慢慢降解。
- 在使用混合生物柴油一段时间以后可能会出现燃油滤清器堵塞的情况。
- 欲了解有关生物柴油的更多信息请联系经销商。

油箱加油

油箱容量 约 45L。

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机拔出钥匙然后等发动机冷却。
2. 清理燃油箱盖 图 20 附近的区域。




图 20

1. 燃油箱盖

3. 卸下燃油箱盖。
4. 油箱加油至距油箱顶部加油颈底部以下大约 2.5cm 的位置。

注意 油箱中留出的这部分空气空间是为了预防燃油发生膨胀。切勿将油箱加得过满。

5. 将燃油箱盖牢固安装到燃油箱上。
6. 擦干净溢出的燃油。

准备使用打药机

清洁吸入式过滤器

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日一清洁吸入式过滤器。清洁吸入式过滤器使用可湿性粉剂时需更频繁。

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 在打药机药缸的顶部拆下固定从过滤器外壳连接至大软管的软管接头的卡环 图 21。




图 21

1. 吸水软管
2. 卡环

3. 从过滤器外壳上拆下软管和软管接头 图 21。
4. 将吸入滤网从药缸内的过滤器外壳中拉出 图 22。




图 22

1. 滤网叶片
2. 吸入滤网

5. 使用洁净的水清洗吸入式过滤器。
- 重要事项** 如果过滤器损坏或无法清洁请更换。
6. 将吸入式过滤器插入过滤器外壳直至完全入位。
 7. 将软管与药缸顶部的过滤器外壳软管接头对齐使用步骤 2 中拆下的卡环固定接头和外壳。

清洁压力式滤清器

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日一清洁压力式滤清器。清洁压力式滤清器使用可湿性粉剂时需更频繁。

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭打药机泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 在压力式滤清器下放置一个排放盘 图 23。




图 23




图 24

- | | |
|---------|----------|
| 1. 滤清器头 | 4. 油碗 |
| 2. 垫片油碗 | 5. 垫片排油盖 |
| 3. 滤芯 | 6. 排油盖 |

3. 逆时针旋转排油盖然后将其从压力式滤清器的油碗中取出图 23。

注意 让油碗完全排干。

4. 逆时针旋转油碗然后拆下滤清器头图 23。

5. 拆下压力式滤清器的滤芯图 23。

6. 使用洁净的水清洗压力式滤清器滤芯。

重要事项 如果过滤器损坏或无法清洁请更换。

7. 检查排油塞的垫片在油碗内侧和油碗的垫片在滤清器头内侧是否有磨损和损坏图 23。

重要事项 更换任何损坏或磨损的排油塞、油碗或两者的垫片。

8. 将压力式滤清器滤芯安装到滤清器头中图 23。

注意 确保滤清器滤芯稳固放入滤清器头中。

9. 将油碗安装到滤头上并用手紧固图 23。

10. 将排油盖安装到油碗底部的接头上然后用手拧紧排油盖图 23。

清洁喷嘴过滤器

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭打药机泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 从喷嘴转动架卸下喷嘴图 24。

1. 喷嘴转动架
2. 喷嘴过滤器
3. 喷嘴

3. 拆下喷嘴过滤器图 24。

4. 使用洁净的水清洗喷嘴过滤器。

重要事项 如果过滤器损坏或无法清洁请更换。

5. 安装喷嘴过滤器图 24。

注意 确保过滤器完全安装到位。

6. 将喷嘴安装到喷嘴转动架上图 24。

检查药缸箍带

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日—检查药缸箍带。

重要事项 将药缸箍带紧固件箍得太紧可能会导致药缸和箍带变形或损坏。

1. 向主药缸中添加清水。
2. 检查药缸箍带与药缸之间是否有任何活动图 25。




图 25

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 后药缸箍带 | 4. 前药缸箍带 |
| 2. 螺栓 | 5. 机器前面 |
| 3. 凸缘锁紧螺母 | |

3. 如果药缸箍带与药缸之间有松动应拧紧箍带顶部的凸缘锁紧螺母和螺栓直到箍带与药缸表面齐平图 25。

注意 切勿将药缸箍带紧固件拧的过紧。

操作机器

启动发动机

1. 坐在操作员座椅上双脚离开驱动踏板。
2. 确保以下控制装置已设定
 - 接合手刹。
 - 驱动踏板处于空档位置。
 - 喷洒泵关闭。
 - 节流阀处于慢速位置。
3. 将开关转动到“开启/预热”位置。
注意 一个自动计时器会控制预热时间为约 6 秒钟。
4. 预热之后旋转点火钥匙到启动位置。
5. 启动马达带动发动机的时间不要超过 15 秒钟。
6. 发动机启动之后松开钥匙。
7. 如果发动机需要额外预热将点火钥匙转到停止位置然后再转到运行/预热位置。
注意 需要时请重复步骤 3 至 7。
8. 以怠速或者半开油门运转发动机直至达到预热目的。

驾驶机器

1. 松开驻车刹车并向前踩压驱动踏板可使机器向前移动向后踩压踏板可使机器向后移动。
重要事项 确保在前进和倒车之间切换前要先让机器先完全停下来。
2. 若要缓慢停止机器请松开驱动踏板。
注意 驱动踏板回复到“空档”位置。
3. 若要快速停止机器请踩下刹车踏板。
注意 机器的制动距离取决于打药机药缸载重和机器的地面行驶速度。

设置地面行驶速度锁开关

！小心

如果您按下行驶速度锁定开关而脚却没有踩在驱动踏板上那么主机可能会突然停止造成您身体失控从而导致您和旁人受伤。

因此当您关掉行驶速度锁定开关时请确保将脚放在驱动踏板上。

1. 将喷洒泵开关按至开启位置启动喷洒泵请参阅 [喷洒泵开关 \(页码 19\)](#)。
2. 向前行驶并达到所需的地面行驶速度请参阅 [驾驶机器 \(页码 25\)](#)。

注意 要设定行驶速度锁机器的行驶速度不得超过 11km/h。

3. 按压行驶速度锁定开关的顶部。

注意 开关上的指示灯将亮起。

4. 将您的脚抬离驱动踏板。

注意 打药机将保持你设定的速度。

5. 若要松开行驶速度锁定开关可将脚搁在驱动踏板上并按下开关的底部或者从驱动踏板上抬起脚并踩下刹车踏板。

注意 开关上的指示灯会熄灭驱动控制装置回复到驱动踏板上。

关闭发动机

1. 将所有控制装置移至“空档”位置。
2. 踩下刹车停止打药机。
3. 接合驻车刹车。
4. 将油门杆移至“怠速/慢速”位置。
5. 将点火钥匙旋转至“关闭”位置。
6. 从开关上拔下钥匙防止有人无意中启动发动机。

磨合新打药机

维护间隔时间: 初次使用 100 小时后

- 定期检查机油和油位留意打药机的任何组件出现过热状况的征兆。
- 油箱加满之后检查油箱箍带是否会跳动。需要时请拧紧请参阅 [检查药缸箍带 \(页码 24\)](#)。
- 启动冷却的发动机后请在加速前先预热约 15 秒钟。
- 在新车磨合操作的前几个小时内应避免急刹车。新刹车片只有在使用数小时经过摩擦磨合后才能充分发挥制动性能。
- 避免超速运转发动机。
- 参阅 [维护 \(页码 37\)](#) 了解任何特殊的低小时数检查。

操作打药机

要操作 Multi Pro® 打药机请先装满打药机药缸然后将化学品施用到工作区最后清洗药缸和喷洒系统。三个步骤必须连续完成以免损坏打药机这非常重要。例如切勿在晚上配制化学药品并添加到打药机药缸然后在早上喷洒。这样做会引起化学药品的离析并可能损坏打药机组件。

！小心

化学品很危险可能造成人身伤害。

- 处理化学品之前请先阅读化学品标签上的使用说明并按照制造商的所有建议和预防措施进行操作。
- 确保化学品远离皮肤。如果发生接触请使用肥皂和清水彻底清洗接触到的身体部分。
- 佩戴护目镜及化学品制造商推荐的任何其他防护装备。

Multi Pro® 打药机采用特殊设计经久耐用可确保打药机具有较长的使用寿命。为此打药机的不同部位基于特定理由而选择了不同的材料。遗憾的是目前没有哪种材料能完美适用于所有可预见的应用。

一些化学药品的腐蚀作用比其它的更强并且每种化学药品对不同材料的作用也是不同的。一些耐磨损性物质例如可湿性粉剂、木炭研磨性更强并导致更高的磨损率。如果有另外一种同样功能的化学药品能够帮助延长打药机的寿命则请选用那种化学药品。

同时时一样切记在每次施药后彻底清洗打药机和喷洒系统。这样可以确保延长您的打药机寿命并减少故障。

注意 如果您对喷洒控制系统有疑问或者需要更多信息请参阅随该系统一起提供的《操作员手册》。

清水箱加水

处理或配制任何化学品之前请始终将清水箱装满清水。

清水箱位于乘客座椅 图 26 后面的防翻滚保护架上。

注意 它提供清水水源可用于清洗意外接触皮肤眼睛或其他身体部位的化学药品。

- 若要为水箱加水请旋开水箱顶部的盖子然后向水箱中注入清水并盖紧盖子。
- 若要打开清水箱龙头请转动龙头上的阀柄。




图 26

1. 加油颈盖
2. 清水箱

3. 龙头

装填喷洒药缸

重要事项 确保您使用的化学品能与 Viton™ 氟橡胶兼容参见制造商的标签如果不兼容上面应指明。使用不能与 Viton 氟橡胶共存的化学品将导致打药机中的 O形圈发生降解引发泄漏。

重要事项 药缸容量标记仅供参考不能用于精确校准。

重要事项 药缸首次注满之后检查药缸箍带是否会跳动。若需要应将箍带箍紧。

- 将机器停放在水平地面上关闭发动机并接合手刹。
- 基于化学品制造商的配方确定配制您需要的化学药品量所需的水量。
- 打开喷洒药缸上的药缸盖。
- 将加水软管安装到防虹吸加水口插口的快速断开接头上。
- 将所需水量的 3/4 添加到喷洒药缸中 图 27。

重要事项 请始终在喷洒药缸中使用清水。切勿将浓缩液灌注到空药缸中。




图 27

- 启动发动机接合手刹将喷洒泵开关设定至开启位置然后将油门杆推至高怠速。
- 将搅拌开关设定至开启位置。

重要事项 在将可湿性粉末加入任何 Toro 喷洒系统之前请先在适合的容器内用足够的清水来调配粉末生成可自由流动的浆体。如果不这样做可能会导致在药缸底部产生化学沉积、搅拌效果弱化过滤器堵塞及喷洒率不当。

Toro 建议在此机器上使用经认可的 Eductor Kit 清洁加药器组件。请联系 Toro 授权代理商了解更多信息。

- 根据化学品制造商的指示在药缸中添加适量的化学品浓缩液。
- 将剩余的水添加到药缸取下加水软管然后关闭药缸盖。

注意 若要关闭药缸请合上盖子然后顺时针旋转盖子的前半部分。

操作喷洒段

打药机控制台上的喷洒臂段升降开关可让您在不离开操作员座椅的情况下在行驶位置与喷洒位置之间移动外喷洒臂段。如果可能应始终在更换喷洒臂段位置前先停止机器。

- 将打药机停在平地上。
- 使用喷洒臂段升降开关降低外喷洒臂段。

注意 等待喷洒臂段延伸到完全扩展的喷洒位置。

- 当您需要升起喷洒臂段时应将打药机停在平地上。
- 使用喷洒臂段升降开关升起喷洒臂段。

注意 提升喷洒臂段直至其完全移动到喷洒臂段搬运架形成的“X”行驶位置且喷洒臂段油缸已完全缩回。

重要事项 为防止对喷洒臂段提升器油缸造成损坏请确保在行驶前提升器已完全缩回。

重要事项 一旦外喷洒臂段达到所需的位置则立即松开提升器开关。对着机械挡块运行提升器可能会损坏提升油缸和/或其他液压部件。

操作喷洒臂搬运架

该打药机配备有一个喷洒臂搬运架它具有独特的安全特性。当处于行驶位置的喷洒臂意外接触到头顶上空的物体

时喷洒臂会从搬运架中推出来。如果发生这种情况喷洒臂将在到达车辆后部的近水平位置时停止移动。虽然这种移动不会对外喷洒臂段造成损坏但是此时应立即将喷洒臂段放回到搬运架中。

重要事项 如果不使用喷洒臂搬运架将喷洒臂收拢在“X”行驶位置那么在运输时外喷洒臂段可能会损坏。

若要将喷洒臂段放回搬运架中请先将喷洒臂段降低至喷洒位置然后将喷洒臂段提升回行驶位置。确保提升油缸已完全缩回防止在存放时损坏提升器杆。

喷洒率模式和手动模式下的打药机功能

请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南了解有关以下事项的信息

操作之前

- InfoCenter 信息中心 主屏幕
- 主菜单屏幕
- 主菜单子屏幕
- 维修屏幕
- 诊断屏幕
- 简介屏幕

操作之中

- 输入工作信息
- 信息中心喷洒面积屏幕
- 信息中心提醒

用 ExcelaRate 喷洒系统进行喷洒

请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南了解有关以下程序的信息

重要事项 为确保产品充分混合药缸中有溶液时请使用搅拌功能。

以喷洒率模式喷洒

1. 确保喷洒系统已针对您所选择的活动喷嘴进行了校准请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南。
2. 将喷洒臂段旁通切断阀的旋钮转至已关闭位置图 28。




图 28

1. 喷洒臂段旁通切断阀已关闭位置

3. 将打药机模式按钮设定到喷洒率模式图 29。




图 29

1. 喷洒率模式位置
2. 打药机模式开关
4. 将打药机移到将进行喷洒的草坪区。
5. 如果您要收集每个工作现场的已喷洒面积和已喷洒液量的数据,请选择一个分区域屏幕分区域 1 至 20 以记录单个面积和液量信息请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南中的“使用分区域屏幕”。
6. 如果您需要在速率 1 值与速率 2 值之间切换活动速率请从 InfoCenter 信息中心主屏幕同时按下 1 号和 2 号按钮以选择速率 1 或同时按下 4 号和 5 号按钮选择速率 2 请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南。
7. 将打药机喷洒臂段开关设定至开启位置图 30。




图 30

1. 左喷洒臂段开关
2. 中喷洒臂段开关
3. 右喷洒臂段开关
4. 喷洒臂主控开关
8. 将搅拌开关和喷洒泵开关设定至开启位置图 31。




图 31

- 1. 喷洒泵开关
- 2. 搅拌开关
- 3. 节流阀

g192636

9. 将节流阀设定至快速位置 [图 31](#)。
10. 以所需速度行驶然后将主喷洒臂段开关设定至开启位置开始喷洒 [图 30](#)。

注意 使用主喷洒臂段开关来启动和停止到所选喷洒臂段的化学品流。

11. 完成喷洒后将主喷洒臂段开关设定至关闭位置以便关闭所有喷洒臂段然后将泵开关设定至关闭位置。

注意 将外喷洒臂段升起到行驶位置然后驾驶打药机来到清洗区。

重要事项 当您需要将打药机从 1 个喷洒区域移至另一个喷洒区域或者移至存放区或清洗区时请始终提升喷洒臂段直至它们完全移动到喷洒臂段搬运架形成的“X”行驶位置且提升油缸已完全缩回。

以手动模式喷洒

注意 此程序假定喷洒泵是打开的请参阅 [以喷洒率模式喷洒 \(页码 27\)](#) 中的图 31。

1. 确保打药机系统已针对您所选择的活动喷嘴进行了调整请参阅 [设置喷洒臂段旁通阀 \(页码 31\)](#)。
2. 将打药机模式按钮设定到手动模式 [图 32](#)。




图 32

- 1. 手动模式位置
 - 2. 打药机模式开关
-
3. 将主喷洒臂开关设定至关闭位置请参阅 [以喷洒率模式喷洒 \(页码 27\)](#) 中的图 30。
 4. 调节节流阀到所需的发动机转速进行喷洒请参阅 [以喷洒率模式喷洒 \(页码 27\)](#) 中的图 31。
 5. 驾驶到喷洒位置。
 6. 将喷洒臂段降低到位。
 7. 需要时将单个喷洒臂段开关设定至开启位置请参阅 [以喷洒率模式喷洒 \(页码 27\)](#) 中的图 30。
 8. 使用喷洒率开关以获得随打药机提供的喷嘴选择指南里指定的喷洒压力 [图 33](#)。

g192608




图 33

- 1. 喷洒率开关
-
9. 以所需速度行驶然后将主喷洒臂段开关设定至开启位置开始喷洒请参阅 [以喷洒率模式喷洒 \(页码 27\)](#) 中的图 30。

注意 当药缸快要流空时搅拌操作会在药缸中产生泡沫。此时将搅拌开关转至“关闭”位置。或者您还可向药缸添加抑泡剂。

10. 完成喷洒后将主喷洒臂段开关设定至关闭位置以便关闭所有喷洒臂段然后将喷洒泵开关设定至关闭位置。

注意 将喷洒臂段放回行驶位置然后驾驶打药机来到清洗区。

重要事项 当您需要将打药机从 1 个喷洒区域移至另一个喷洒区域或者移至存放区或清洗区时请始终提

升喷洒臂段直至它们完全移动到喷洒臂段搬运架形成的“X”行驶位置且喷洒臂段油缸已完全缩回。

接水测试

客户提供的设备 一个带刻度的接水容器优先选择刻度以0.01ml 递增的容器和秒表。

准备接水测试

- 确保打药机药缸是干净的请参阅 清洁打药机系统 (页码 30)。
- 向打药机药缸中注入至少 568L 清水请参阅 装填喷洒药缸 (页码 26)。
- 确保想要测试的喷嘴处于活动喷洒向下位置。
- 对于以喷洒率模式操作的机器应确保喷洒臂段旁通切断阀旋钮处于已关闭位置 图 34。




图 34

- 喷洒臂段旁通切断阀已关闭位置
 - 对于以喷洒率模式操作的机器应确保喷洒臂段旁通切断阀已关闭 图 34。
 - 接合手刹并启动发动机。
- 注意** 让发动机预热 10 分钟。
- 对于以喷洒率模式操作的机器应执行“使用测试速度”中的步骤请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南。
- 注意** 将模拟测试速度设定为 4km/h ~14km/h 之间。

执行接水测试

- 对于正在测试的喷洒臂段将喷洒臂段开关设定至开启位置。
- 将油门设定至快速位置。
- 将主喷洒臂段开关设定至开启位置。
- 在活动喷嘴中的 1 处执行 15 秒钟接水测试。




图 35

g193177

- 关闭主喷洒臂段开关将节流阀设定至低速位置关闭喷洒泵然后关闭发动机。
- 将刻度容器放到水平地面上观察液量 图 36。

重要事项 读取刻度容器时必须将其放到水平表面上。

重要事项 读取刻度容器时应读取刻度容器内液体表面曲线最低点的液量。

重要事项 读取刻度容器中液量时的微小错误将严重影响打药车校准的准确性。




图 36

g193829

- 液体表面曲线的最高点不要测量此处
 - 液体表面曲线的最低点测量此处
 - 液位表面
- 对比刻度容器中的水量与 15 秒钟接水测试表中的喷嘴量

15 秒钟接水测试表

喷嘴颜色	15 秒内收集的毫升数	15 秒内收集的盎司数
黄色	189	6.4
红色	378	12.8
棕色	473	16.0

15 秒钟接水测试表 (cont'd.)

灰色	567	19.2
白色	757	25.6
蓝色	946	32.0
绿色	1,419	48.0

8. 如果带刻度接水容器中的液位较 15 秒接水测试表中的喷嘴量多或少 7.4ml 请执行以下第 1 项程序
 - 执行流量校准或更换磨损喷嘴并执行流量校准请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南中的“流量校准程序”。
 - 校准搅拌旁通阀或更换磨损喷嘴并校准搅拌旁通阀请参阅 [校准搅拌旁通阀 \(页码 32\)](#)。

固定模式下作业时采取适当的草坪保护预防措施

重要事项 在一定条件下如果以固定模式操作打药机来自发动机、散热器和消声器的高温可能会损伤草坪。固定模式包括药缸搅拌、使用喷枪执行手动喷洒或使用手推式喷洒臂。

采用以下预防措施

- 在周围环境温度很高和/或很干燥时、应 **避免** 进行固定喷洒、因为这时候草坪受到的压力更大。
- 固定喷洒时、应 **避免** 停驻在草坪上。应尽可能停驻在球车道上。
- 将机器在草坪的任何区域中停留的时间 **降到最短**。时间和温度均会影响草坪的受损程度。
- **尽可能降低发动机转速**、只要能达到所需的压力和流量即可。这将最大程度降低产生的热量和冷却风扇的气流速度。
- 在固定模式操作时通过抬起座椅、**可使热量从发动机舱中向上散布**、而不是朝机器的底部挤出热量。

喷洒技巧

- 不要重叠已经喷洒过的地方。
- 当心喷嘴发生堵塞。更换所有磨损或损坏的喷嘴。
- 在停止打药机之前先使用主喷洒臂段开关来停止喷洒流。停下之后使用发动机油门控制装置来保持发动机转速以继续搅拌。
- 如果在打药机移动时打开喷洒臂段效果更好。

疏通喷嘴

如果在喷洒时喷嘴发生堵塞请按照如下方式清洗喷嘴

1. 将打药机停放在水平地面上关闭发动机并接合手刹。
2. 将主喷洒臂段开关设定至关闭位置然后将喷洒泵开关设定至关闭位置。
3. 拆下已堵塞的喷嘴使用一瓶可手动喷射的水和牙刷进行清洗。

4. 安装喷嘴。

选择喷嘴

注意 请参阅通过您的 Toro 授权代理商提供的喷嘴选择指南。

转动架体可容纳最多 3 个不同喷嘴。要选择所需的喷嘴请执行以下操作


1. 将打药机停放在水平地面上关闭发动机并接合手刹。
2. 将主喷洒臂段开关设定至关闭位置然后将喷洒泵开关设定至关闭位置。
3. 任意方向旋转喷嘴的转动架、选用正确的喷嘴。
4. 对于以喷洒率模式操作的机器请执行流量校准请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南。

清洁打药机系统

排干药缸

1. 停止打药机接合手刹然后关闭发动机。
2. 找到机器左后挡泥板处的药缸排水阀 [图 37](#)。

注意 排水阀连接至安装在左后挡泥板上的排水阀支架。



g191084

图 37

1. 排水阀打药机药缸
3. 提起排水阀直至阀的安装螺栓离开排水阀支架中的槽然后向后移动排水阀 [图 38A](#)。




图 38

g191083

1. 排水阀支架
2. 安装螺栓排水阀
3. 排放阀手柄打开位置
4. 将排水阀的端部与排水容器对齐将手柄旋转至打开位置 **图 38B**。
5. 当药缸完全排空时将排水阀手柄旋回已关闭位置然后将排放阀安装到支架上 **图 38B** 和 **图 38A**。

重要事项 依照当地法规及材料制造商的说明来处置打药机药缸中的化学品。

清洗打药机

重要事项 每次使用后均必须立即清空并清洗打药机及任何已安装的喷洒附件。如果不这样做可能导致化学品在管道中变干或变浓阻塞泵及其他组件。

Toro 建议在此机器上使用经认可的清洗套件。请联系 Toro 授权代理商、了解更多信息。

每次 喷洒作业结束后均需清洗喷洒系统及任何已安装的喷洒附件。正确清洗喷洒系统

- 执行三次冲洗过程。
- 使用化学品制造商建议的清洁剂和中和剂。
- 在最后一次冲洗过程中使用清水不含清洁剂或中和剂。

1. 在药缸中注入至少 190L 清水并盖好药缸盖。

注意 如果需要可在水中加入清洁剂/中和剂。最终冲洗时只能使用洁净的清水。

2. 将外喷洒臂段降低至喷洒位置。
3. 启动发动机并将油门杆移至更高发动机转速。
4. 确保搅拌开关处于开启位置。
5. 将喷洒泵开关设定至开启位置使用喷洒率开关来提高压力。

6. 将单个喷洒臂段开关和主喷洒臂段开关设定至开启位置开始喷洒。
7. 让药缸中的所有水均通过喷嘴喷射出来。
8. 检查喷嘴确保它们正常喷洒。
9. 将主喷洒臂段开关设定至关闭位置将喷洒泵开关设定至关闭位置然后关闭发动机。
10. 步骤 1 至 9 至少重复执行 2 次确保喷洒系统已彻底清洗干净。

重要事项 此程序必须执行至少 3 次以确保喷洒系统及喷洒附件彻底清洗干净防止对系统造成损坏。

11. 要清洗滤网请参阅 [清洁吸入式过滤器 \(页码 23\)](#)。

重要事项 如果您使用了可湿性粉末则须在每次使用后清洗滤网。

12. 使用浇水软管用清水冲洗打药机的外部。
13. 拆下喷嘴手动清洗。

注意 更换所有损坏或磨损的喷嘴。

设置喷洒臂段旁通阀

仅限手动模式

重要事项 当以喷洒率模式操作时必须将喷洒臂段旁通阀设定到已关闭位置。

在首次使用打药机之前如果您更改了喷嘴或有必要时请校准打药机流量、速度和设置喷洒臂段旁通请参阅 [设置喷洒臂段旁通阀 \(页码 31\)](#)。

注意 更改喷嘴后应始终校准喷洒臂段阀。

选择一个开阔的平坦区域来完成这一程序。

1. 向喷洒药缸中添加半缸清水。
2. 放下喷洒臂段。
3. 接合驻车刹车。
4. 将喷洒控制开关设置为手动。
5. 将 3 个喷洒臂段开关全部设为开启位置但将主喷洒臂段开关保留在关闭位置。
6. 将喷洒泵开关设定至开启位置并开启搅拌。
7. 在 InfoCenter 信息中心浏览至 Calibration 校准屏幕然后选择 Test Speed 测试速度请参阅适用于 Multi Pro 5800-D 和 5800-G 草坪打药机带 ExcelaRate 喷洒系统的软件指南中的“模拟测试速度”。
 - A. 按 3 号或 4 号按钮可将模拟速度升高或降低至 5.6km/h。
 - B. 按 4 号按钮可切换至开启测试速度模拟。
 - C. 按 5 号按钮可保存并退出测试速度屏幕。
8. 使用喷洒率开关根据下表调节喷洒率。

喷嘴喷洒率表

喷嘴颜色	公制	英制	草坪
黄色	159L	17gpa	0.39gpk
红色	319L	34gpa	0.78gpk

喷嘴喷洒率表 (cont'd.)

棕色	394L	42gpa	0.96gpk
灰色	478L	51gpa	1.17gpk
白色	637L	68gpa	1.56gpk
蓝色	796L	85gpa	1.95gpk
绿色	1,190L	127gpa	2.91gpk

9. 关闭左喷洒臂段开关并调节喷洒臂段旁通旋钮 **图 39** 直至显示的喷洒率达到表中所示的先前水平。

注意 旁通旋钮和枪针上的编号指示灯仅供参考。




图 39


g191413

1. 喷洒臂段旁通调节旋钮 2. 喷洒臂段旁通切断阀

10. 打开左喷洒臂段开关关闭右喷洒臂段开关。
11. 调节右喷洒臂段旁通旋钮 **图 39** 直至显示的喷洒率达到表中所示的先前水平。
12. 打开右喷洒臂段开关关闭中喷洒臂段开关。
13. 调节中喷洒臂段旁通旋钮 **图 39** 直至显示的喷洒率达到表中所示的先前水平。
14. 关闭主喷洒臂段开关。
15. 关闭喷洒泵。

搅拌旁通阀旋钮位置

- **图 40A** 中所示为搅拌旁通阀处于完全“打开”位置。
- **图 40B** 中所示为搅拌旁通阀处于“关闭0”位置。
- **图 40C** 中所示为搅拌旁通阀处于“中间”位置经打药车系统压力表进行调节。



g214029

图 40

1. 打开
2. 关闭0
3. 中间位置

校准搅拌旁通阀

维护间隔时间: 每年一次—校准搅拌旁通阀。

重要事项 如果您已安装 ExcelaRate™ 喷洒系统请将选择开关转到“手动”模式。

1. 选择一个开阔的平坦区域来完成这一程序。
2. 向喷洒药缸中添加半缸清水。
3. 确认搅拌控制阀已打开。
- 注意** 如果它已经过调节此时请完全打开。
4. 接合手刹并启动发动机。
5. 将喷洒泵开关和搅拌开关设定至开启位置。
6. 将主喷洒臂段开关转至关闭位置。
7. 将油门杆移至快速位置。
8. 使用喷洒率开关将打药机系统压力调节至 6.89bar。
9. 将搅拌开关转至“关闭”位置查看压力表读数。
 - 如果压力表读数为 6.89bar 则搅拌旁通阀已正确校准。
 - 如果压力表读数有差异请继续下一步。
10. 调整搅拌阀背面的搅拌旁通阀 **图 41** 直至压力表上打药机系统压力读数为 6.89bar。




图 41

1. 制动器搅拌阀 2. 搅拌旁通阀

11. 将喷洒泵开关转至关闭位置。
12. 将油门杆移至“怠速/慢速”位置然后将钥匙开关转至“关闭”位置。

找到喷洒泵

喷洒泵位于左侧药缸的后面 图 42。




图 42

1. 喷洒泵

搬运机器

- 将机器装入拖车或卡车时请使用全宽坡道。
- 牢固系紧机器。

运输打药机

若要远距离移动打药机请使用拖车。将打药机固定到拖车上。同时确保外喷洒臂段已栓系牢固。图 43 和 图 44 的插图显示了栓系点。




图 43

1. 栓系点




图 44

1. 后部栓系点

拖曳打药机

在紧急情况下可以打开拖车阀短距离拖曳打药机。然而我们不推荐将其作为标准程序。

⚠ 警告

超速拖曳可能导致方向失控造成人身伤害。

切勿以高于 4.8km/h 的速度拖曳打药机。

拖曳打药机须由两个人完成。如果机器必须移动较长的距离、请使用卡车或拖车来运输请参阅 [搬运机器 \(页码 33\)](#)。

1. 等待排气系统完全冷却。
2. 拆下起落架保护罩请参阅 [拆下底盘保护罩 \(页码 41\)](#)。
3. 将拖车阀图 45 向任意方向旋转 90° 打开拖车阀。




图 45

g187500

1. 拖车阀

重要事项 如果在施曳打药机之前未打开拖车阀将会损坏传动装置。

4. 将拖绳系在机架上请参照前、后施曳点 图 46 和 图 47。




图 46

g002213

1. 前施曳点




图 47

g002214

1. 后施曳点

5. 松开驻车刹车。

6. 应以低于 4.8km/h 的速度施曳打药机。

7. 拖车结束后关闭拖车阀上紧扭矩至 711N·m。

重要事项 返回机器进行维修之前应首先安装起落架保护罩请参阅 安装起落架保护罩 (页码 41)。

喷洒过滤器推荐

选择吸入式过滤器

标准设备 50 目吸入式过滤器蓝色


使用吸入式过滤器表根据与水具有同等粘度的化学品或溶液识别您所使用的喷嘴的网孔。

吸入式过滤器表

喷嘴颜色代码流量	网孔大小*	过滤器颜色代码
黄色 0.9lpm	50	蓝色
红色 1.8lpm	50	蓝色
(棕色 2.3lpm)	50 或 30	蓝色或绿色
灰色 2.7lpm	30	绿色
白色 3.6lpm	30	绿色
蓝色 4.5lpm	30	绿色
绿色 6.8lpm	30	绿色

*本表中吸入式过滤器网孔大小的确定基于与水具有同等粘度的喷洒化学品或溶液。

重要事项 当使用更高粘度更稠的化学品或含可湿性粉剂的溶液喷洒时可能需要使用适用于可选吸入式过滤器的更粗网孔请参阅 图 48。



g214212

图 48
网孔大小——化学品或溶液粘度

1. 较高粘度的化学品或溶液
2. 较低粘度的化学品或溶液
3. 网孔大小

当以更高的喷洒率喷洒时请考虑使用更粗的可选吸入式过滤器网孔请参阅 图 49。




图 49
网孔大小——喷洒率

1. 较高的喷洒率
2. 较低的喷洒率
3. 网孔大小

g214214




图 50
网孔大小——化学品或溶液粘度

1. 较高粘度的化学品或溶液
2. 较低粘度的化学品或溶液
3. 网孔大小

g214211

选择压力式滤清器

可用滤网尺寸包括

标准设备 50 目吸入式滤网蓝色

使用压力式过滤器表根据与水具有同等粘度的化学品或溶液识别您所使用喷嘴的网孔。

压力式滤清器表

喷嘴颜色代码流量	网孔大小*	过滤器颜色代码
根据低粘度化学品或溶液或者低喷洒率	100	绿色
黄色 0.9lpm	80	黄色
红色 1.8lpm	50	蓝色
棕色 2.3lpm)	50	蓝色
灰色 2.7lpm	50	蓝色
白色 3.6lpm	50	蓝色
蓝色 4.5lpm	50	蓝色
绿色 6.8lpm	50	蓝色
根据高粘度化学品或溶液或者高喷洒率	30	红色
根据高粘度化学品或溶液或者高喷洒率	16	棕色

*本表中压力式过滤器网孔大小的确定基于与水具有同等粘度的喷洒化学品或溶液。

重要事项 当使用更高粘度更稠的化学品或含可湿性粉剂的溶液喷洒时可能需要使用适用于可选压力式过滤器的更粗网孔请参阅图 50。

当以更高的喷洒率喷洒时请考虑使用更粗的可选压力式过滤器网孔请参阅图 51。




图 51
网孔大小——喷洒率

1. 较高的喷洒率
2. 较低的喷洒率
3. 网孔大小

g214240

选择喷嘴尖过滤器可选

注意 使用可选喷嘴尖过滤器保护喷嘴尖并延长其服务寿命。

使用喷嘴尖过滤器表根据与水具有同等粘度的化学品或溶液识别您所使用喷嘴的网孔。

喷嘴尖过滤器表

喷嘴颜色代码流量	过滤器网孔大小*	过滤器颜色代码
黄色 0.9lpm	100	绿色
红色 1.8lpm	50	蓝色

喷嘴尖过滤器表 (cont'd.)

喷嘴颜色代码流量	过滤器网孔大小*	过滤器颜色代码
棕色 2.3lpm)	50	蓝色
灰色 2.7lpm	50	蓝色
白色 3.6lpm	50	蓝色
蓝色 4.5lpm	50	蓝色
绿色 6.8lpm	50	蓝色

*本表中喷嘴过滤器网孔大小的确定基于与水具有同等粘度的喷洒化学品或溶液。

重要事项 当使用更高粘度更稠的化学品或含可湿性粉剂的溶液喷洒时可能需要使用适用于可选喷嘴尖过滤器的更粗网孔请参阅图 52。




图 52

网孔大小——化学品或溶液粘度

- 1. 较高粘度的化学品或溶液 3. 网孔大小
- 2. 较低粘度的化学品或溶液

当以更高的喷洒率喷洒时请考虑使用更粗的喷嘴尖过滤器网孔请参阅图 53。




图 53
网孔大小——喷洒率

- 1. 较高的喷洒率 3. 网孔大小
- 2. 较低的喷洒率

g214245

g214245

维护

您可以访问 www.Toro.com 并从主页上的“手册”链接搜索您的机器下载免费的电路图或液压系统示意图。

注意 请根据正常操作位置确定机器的左右侧。

推荐使用的维护计划

维护间隔时间	维护程序
初次使用5小时后	<ul style="list-style-type: none">更换液压油过滤器。
初次使用8小时后	<ul style="list-style-type: none">上紧车轮螺母扭矩。更换后轮的行星齿轮油。检查风扇/交流发电机皮带。
初次使用50小时后	<ul style="list-style-type: none">更换机油和机油滤芯。检查燃油管线和接头。
初次使用100小时后	<ul style="list-style-type: none">根据指南磨合新打药机。
初次使用200小时后	<ul style="list-style-type: none">压紧前轮轴承。
在每次使用之前或每日	<ul style="list-style-type: none">检查轮胎气压。检查制动器。清洁吸入式过滤器。清洁压力式滤清器。检查药缸箍带。检查空气滤清器。检查机油。检查冷却液液位。检查液压油油位。
每50个小时	<ul style="list-style-type: none">给泵加润滑脂。给所有黄油嘴加润滑脂。润滑前转向和悬挂系统。给所有黄油嘴加润滑脂。检查电池线连接。
每100个小时	<ul style="list-style-type: none">润滑喷洒臂铰链处。更换空气滤清器滤芯。上紧车轮螺母扭矩。检查轮胎的状况和磨损。检查冷却系统软管是否磨损和损坏。检查风扇/交流发电机皮带。
每150个小时	<ul style="list-style-type: none">更换机油（包括合成机油）和滤芯。
每200个小时	<ul style="list-style-type: none">检查前轮前束。检查所有软管和接头的损坏情况以及是否正确连接。清洁冷却翅片。清洁流量计。（使用可湿性粉末时，应更频繁清洗）。

维护间隔时间	维护程序
每400个小时	<ul style="list-style-type: none"> • 润滑提升器杆轴承。 • 完成发动机《用户手册》中指定的所有年度维护程序。 • 检查燃油管线和接头。 • 更换燃油滤清器过滤筒。 • 更换内置式燃油滤清器。 • 排干油箱并清洗干净。 • 压紧前轮轴承。 • 更换行星齿轮油。 • 按照制造商的指示检查冷却液、如有必要、请更换冷却液。 • 更换液压油过滤器。 • 更换液压油。 • 检查阀门总成中的 O形圈；如有必要、请更换。 • 更换吸入式过滤器。 • 更换压力式滤清器。 • 检查尼龙枢轴轴套。 • 检查泵隔膜、如有必要、请更换 • 检查打药泵的各个单向阀，必要时更换
每年一次	<ul style="list-style-type: none"> • 用清水冲洗打药机。 • 校准搅拌旁通阀。

重要事项 请参阅您的发动机用户手册了解更多维护程序。

日常维护检查表

复印本页以供日常使用。

维护检查项	第____周						
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
检查制动器和驻车刹车的工作情况。							
检查空档锁定开关的工作情况。							
检查燃油油位。							
检查机油油位。							
检查液压油油位。							
检查冷却液液位。							
检查空气滤清器。							
检查散热器和油冷却器处是否有杂物。							
检查发动机是否有任何异常噪音。							
检查是否有任何异常操作噪音。							
检查轮胎气压。							
检查漏液情况。							
检查液压油软管和液压油输送软管是否损坏、扭结或磨损。							
检查仪表工作情况。							
检查加速器工作情况。							
清洗吸入滤网。							
给所有黄油嘴加润滑脂。 ¹							
为任何掉漆部分补漆。							

¹不管间隔多久 每次 清洗后立即执行

疑点记录

检查人员		
项目	日期	情况
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

维护前程序

▲ 小心

如果将钥匙留在点火开关上可能会有人无意中启动发动机对您或其他旁观者造成严重伤害。

执行任何维护前请从点火开关中拔出钥匙。

抬起打药机

当运行发动机以进行日常维护和/或发动机故障诊断时打药机的后轮应离地 25mm 后轴支撑在顶车架上。

▲ 危险

用千斤顶支撑的打药机可能不稳定可能会从千斤顶上滑落对千斤顶下面的人员造成伤害。

- 离开打药机之前请始终从点火开关中拔出钥匙。
- 当打药机支撑在千斤顶上时请用楔块卡住轮胎。
- 使用顶车架支撑机器。

打药机前部的千斤顶支撑点位于前轴下面、弹簧钢板图 54 的正下方。




图 54

g203110

1. 前千斤顶支撑点

打药机后部的千斤顶支撑点位于机器后部、喷洒臂支撑所在的位置图 55。




图 55

g203111

1. 后千斤顶支撑点

检修发动机

拆下前隔热罩

1. 接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关中拔下钥匙。
2. 提起机器前部和后部并使用顶车架支撑请参阅 [抬起打药机 \(页码 40\)](#)。
3. 卸下将前隔热罩固定至底盘的 6 个六角头螺栓和 6 个垫圈然后取下隔热罩 [图 56](#)。

注意 保留螺栓、垫圈和隔热罩以进行 [安装前隔热罩 \(页码 40\)](#) 中所示的安装。




图 56

G028168
g028168

1. 前隔热罩

2. 六解头螺栓和垫圈

安装前隔热罩

1. 将前隔热罩上的后凸缘与后隔热罩上的前凸缘对齐 [图 57](#)。




图 57

G028177
g028177

1. 机器前面

2. 六角头螺栓和垫圈

3. 后凸缘前隔热罩

4. 前凸缘后隔热罩

2. 将前隔热罩上的孔与底盘上的螺纹孔对齐 [图 57](#)。

3. 使用 [拆下前隔热罩 \(页码 40\)](#) 的步骤 3 中卸下的 6 个六角头螺栓和 6 个垫圈 [图 57](#) 将前隔热罩组装到机器上。
4. 上紧螺栓扭矩至 $19.78 \text{~N}\cdot\text{m}$ 。
5. 拆下顶车架放低机器。

拆下底盘保护罩

1. 拆下将起落架保护罩后部固定至机器底盘上的 5 个凸缘头螺栓 $5/16 \times \frac{7}{8}$ 英寸和 7 个垫圈 $5/16$ 英寸 [图 58](#)。

注意 保留凸缘头螺栓和垫圈以备 [安装起落架保护罩 \(页码 41\)](#) 中步骤 5 的安装之用。




图 58

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. 凸缘头螺栓 $5/16 \times \frac{7}{8}$ 英寸 | 3. 垫圈 $5/16$ 英寸 |
| 2. 底盘保护罩 | 4. 机器前面 |
-
2. 从将起落架保护罩安装凸耳固定至机器发动机安装支架上的螺栓和起落架螺栓拧下 4 个凸缘锁紧螺母 $5/16$ 英寸 [图 59](#)。

注意 切勿拆下机器上的螺栓。保留凸缘锁紧螺母以备 [安装起落架保护罩 \(页码 41\)](#) 中步骤 3 的安装之用。




图 59

1. 发动机安装支架
 2. 螺栓——图示仅为说明起见切勿拆下
 3. 安装凸耳起落架保护罩
 4. 凸缘锁紧螺母 $5/16$ 英寸
 5. 机器前面
-
3. 将安装凸耳移离将起落架保护罩固定至发动机安装支架上的螺栓。
 4. 从机器上拆下底盘保护罩 [图 58](#) 和 [图 59](#)。

安装起落架保护罩

1. 将起落架保护罩与机器的底部机箱对齐请参阅 [拆下底盘保护罩 \(页码 41\)](#) 的 [图 59](#)。
2. 将起落架保护罩的安装凸耳滑动到机器发动机安装支架上的螺栓和托架螺栓上方请参阅 [拆下底盘保护罩 \(页码 41\)](#) 中的 [图 59](#)。
3. 使用在 [拆下底盘保护罩 \(页码 41\)](#) 的步骤 2 中卸下的 4 个凸缘锁紧螺母 $5/16$ 英寸将起落架保护罩安装到发动机安装支架上 [图 59](#)。
4. 将起落架保护罩后部的孔与机箱上的孔对齐请参阅 [拆下底盘保护罩 \(页码 41\)](#) 中的 [图 58](#)。
5. 使用在 [拆下底盘保护罩 \(页码 41\)](#) 的步骤 1 中卸下的 5 个凸缘头螺栓 $5/16 \times \frac{7}{8}$ 英寸和 5 个垫圈 $5/16$ 英寸将起落架保护罩的后部安装到机箱上 [图 58](#)。
6. 上紧螺母和螺栓扭矩至 $11.29 \text{~N}\cdot\text{m}$ 。

卸下座椅底座检修门

1. 拆下将座椅底座检修门固定至座椅底座的 2 个凸缘头螺栓 [图 60](#)。




图 60

1. 座椅底座检修门
2. 凸缘头螺栓
3. 孔座椅底座

2. 从机器上卸下座椅底座检修门图 60。

安装座椅底座检修门

1. 将座椅底座检修门上的孔与座椅底座上的孔对齐图 60。
2. 使用 卸下座椅底座检修门 (页码 41) 的步骤 1 中拆下的 2 个凸缘头螺栓图 60 将座椅底座检修门组装到座椅底座上。
3. 上紧螺栓扭矩至 $19.75\text{--}25.42\text{N}\cdot\text{m}$ 。

润滑

润滑喷洒泵

维护间隔时间: 每 50 个小时—给泵加润滑脂。

每 50 个小时/每年一次 (以先到者为准)

润滑脂类型 Mobil XHP 461。

1. 将 2 个远距离黄油嘴擦拭干净 图 61。




图 61

1. 机器后面
2. 喷洒泵
3. 润滑点 2 个

2. 用黄油枪将润滑脂打入到远距离黄油嘴 图 61。

3. 擦除多余的润滑脂。

润滑前转向和悬挂系统

维护间隔时间: 每 50 个小时—润滑前转向和悬挂系统。

每 50 个小时/每年一次 (以先到者为准)

润滑脂类型 2 号锂基润滑脂。可从 Toro 经销商处购买 Toro 优质通用润滑脂。

- 转向油缸——2 个黄油嘴在油缸的两个杆端
 - 转向杆——2 个黄油嘴在两个杆端
 - 枢轴——2 个黄油嘴在机器的两侧
1. 将黄油嘴擦拭干净 图 62 和图 63。
 2. 用黄油枪将润滑脂打入到黄油嘴 图 62 和图 63。
 3. 擦掉多余的润滑脂。

注意 黄油嘴的位置如图 62 中所示。




图 62

g187456

1. 黄油嘴




图 63

g187457

每个前轮有 2 个黄油嘴。

1. 黄油嘴

润滑喷洒臂铰链处

维护间隔时间: 每 100 个小时

重要事项 如果喷洒臂铰链用水洗过应清除掉铰链组件上的所有水分和杂物并使用新鲜的润滑脂进行润滑。

润滑脂类型 2 号锂基润滑脂.

1. 擦干净黄油嘴这样就不会有杂质进入轴承或轴套中。
2. 将润滑脂通过黄油嘴打入到各个轴承或轴套中 ([图 64](#)).




图 64
右喷洒臂

G002014

g002014

1. 黄油嘴

3. 擦掉多余的润滑脂。
4. 对每个喷洒臂枢轴重复此程序。

润滑提升器活塞杆的轴承

维护间隔时间: 每 400 个小时/每年一次 (以先到者为准)

润滑脂类型 2 号锂基润滑脂.

1. 将外喷洒臂段降低至喷洒位置。
2. 从枢轴销上拆下卡销 [图 65](#)。
3. 向上提起喷洒臂段拆下柱销然后将喷洒臂段慢慢放到地面上 [图 65](#)。
4. 检查挂钩销是否损坏如有必要更换新销。

发动机维护

检查空气滤清器

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日一检查空气滤清器。
如果工作环境中粉尘极多或沙尘很多、
则维护空气滤清器的频率应更高些。

1. 接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 向前倾斜乘客座椅将支撑杆对准插入支撑杆导向槽的卡销中。
3. 清洁防尘盖和空气滤清器壳体 [图 67](#)。




图 67

G028188
g028188

1. 防尘盖
2. 搭扣防尘盖
3. 空气滤清器滤芯
4. 空气滤清器壳体
5. 防尘阀




图 66
右喷洒臂

g002015

1. 润滑杆端轴承
6. 提升喷洒臂段使其枢轴对准提升器杆。
7. 支撑住喷洒臂段将柱销插入喷洒臂段枢轴和提升器杆 [图 65](#)。
8. 柱销到位之后松开喷洒臂段使用之前拆下的柱销来固定枢轴销。
9. 对机器另一侧的提升器杆轴承重复步骤 2 至 8。

4. 检查空气滤清器壳体是否存在可能导致空气泄漏的损坏 [图 67](#)。

注意 如果防尘盖或空气滤清器壳体受损请更换。

5. 挤压防尘阀清除污物、灰尘和杂物 ([图 67](#))。
6. 松开将防尘盖固定至空气滤清器壳体的 2 个搭扣。
7. 检查空气滤清器滤芯是否积聚了过多灰尘、污物和杂物 [图 67](#)。

注意 切勿清洗肮脏的空气滤清器滤芯如果滤芯变脏请更换。

8. 将防尘盖安装到空气滤清器壳体上使用 2 个搭扣固定防尘盖 [图 67](#)。
- 注意** 确保从尾端看时防尘阀在 57 点钟位置是对齐的。

9. 放下乘客座椅。

更换空气滤清器滤芯

维护间隔时间: 每100个小时—更换空气滤清器滤芯。更换空气滤清器滤芯在肮脏、多尘的情况下应更频繁。

1. 如果要安装新滤清器请检查新空气滤清器滤芯在运输过程中是否受损包括滤清器的密封端。

重要事项 切勿安装已损坏的滤芯。

2. 清洁防尘盖和空气滤清器壳体图 67。
3. 向上提起冷却液溢流罐并将其移离溢流罐支撑架图 68。




图 68

1. 冷却液溢流罐
 2. 溢流罐支撑架
 3. 搭扣防尘盖
 4. 防尘盖
 5. 空气滤清器滤芯
 6. 防尘阀57点钟位置
 7. 压力释放软管
 8. 溢流罐通风软管
-
4. 松开将防尘盖固定至空气滤清器壳体的2个搭扣图 68。
 5. 轻轻从空气滤清器壳体中取出旧滤芯以便减少掉落的粉尘量。
 6. 用湿抹布将防尘盖、空气滤清器壳体和防尘阀内部擦拭干净图 67 和图 68。

注意 避免让滤芯撞击到空气滤清器的壳体。

7. 将空气滤清器滤芯插入空气滤清器的壳体图 68。

注意 安装时通过向滤清器滤芯的外缘施加压力确保将滤清器放入空气滤清器壳体内。切勿按压滤清器柔韧的中心部位。

8. 将防尘盖安装到空气滤清器壳体上使用2个搭扣固定防尘盖图 68。

注意 确保从尾端看时防尘阀在57点钟位置是对齐的图 68。

9. 将冷却液溢流罐与溢流罐支撑架对齐稳固放置溢流罐图 68。

重要事项 确保压力释放软管向前下方伸出溢流罐通风软管向后方伸出如图 68 所示。

10. 放下乘客座椅。

维护机油

维护间隔时间: 初次使用50小时后—更换机油和机油滤芯。

每150个小时—更换机油包括合成机油和滤芯。在重负载或高温环境中操作时更换应更频繁。

每400个小时/每年一次(以先到者为准)—完成发动机《用户手册》中指定的所有年度维护程序。

曲轴箱机油容量 带机油滤芯为4.6L。

机油检查

- **机油类型**—API服务等级CH-4、CI-4或更高。
- **首选机油粘度**—SAE 15W-40-175°C以上
- **备选机油粘度**—SAE 10W-30或5W-30所有温度

可从经销商处购买粘度为15W-40或10W-30的Toro优质机油。参阅零件目录获取零件号。

检查机油

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日请在首次启动发动机之前检查机油油位。

注意 检查机油的最佳时间是发动机冷却时在开始一天的工作前。如果发动机已经运行请让机油回流到油底壳至少等待10分钟再开始检查。

发货时发动机的曲轴箱内带有机油然而在首次启动发动机之前和运行后仍必须检查机油油位。

1. 将机器停在水平地面上。
2. 取出乘客座椅下面的量油尺、并用干净抹布擦拭图 69。

注意 将量油尺插入量油尺管道中、并确保它完全插入。取出量油尺并检查机油油位。




图 69

- 1. 低
- 2. 满
- 3. 高
- 4. 量油尺

3. 如果油位较低请从气门室盖上拆下加油颈盖然后将机油倒入加油颈使油位提高到量油尺上的“已满”标记图 70 处。




图 70

- 1. 加油颈盖
- 4. 安装加油颈盖。
- 5. 将量油尺固定到位。

更换机油过滤器

1. 拆下前隔热罩请参阅 [拆下前隔热罩 \(页码 40\)](#)。
2. 升起座椅。

⚠ 小心

如果进行维护之前运行过机器、则座椅下面的部件会很烫。触摸变热的组件可能会烫伤。

执行维护任务或触摸发动机罩下面的组件之前先使打药机冷却。

3. 在机油滤清器下放一个放油盘图 71。




图 71

- 1. 排油塞
 - 2. 机油滤清器
 - 4. 拆下旧机油滤芯图 71。
- 注意** 在经过认证的回收中心处置旧过滤器。
5. 用抹布将发动机机油滤清器安装座的表面擦拭干净。
 6. 向机油滤清器添加符合规格的机油。
- 注意** 让滤清器滤芯浸润机油。
7. 在替代机油滤清器的橡胶垫片上抹上一薄层符合规格的机油。
 8. 将机油滤清器安装到滤清器安装座上顺时针旋转机油滤清器直至橡胶垫片接触到滤清器安装座然后再将滤清器拧紧 $\frac{1}{2}$ 圈图 71。
- 注意** 不要将机油滤清器旋得过紧。
9. 擦拭干净任何多余的机油。

更换机油

1. 对齐排放塞下的排放盘图 71。
2. 拔掉排油塞让机油完全排出图 71。

注意 检查排油塞密封是否磨损或损坏如果磨损或损坏请更换。

注意 在经过认证的回收中心处置废油。

3. 将排油塞装回机油盘的排放孔将排油塞扭矩拧紧至 $33.37 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。
4. 向前倾斜乘客座椅将支撑杆对准插入支撑杆导向槽的卡槽中。
5. 从发动机气门室盖的加油颈上取出加油颈盖慢慢从加油颈注入规定油量的大约 80% 图 72。

燃油系统维护




图 72

1. 加油颈盖

6. 取出量油尺并检查发动机中的机油油位 ([图 73](#))。




图 73

1. 低

3. 高

2. 满

4. 量油尺

7. 慢慢注入规定油量的剩余部分使油位达到量油尺上的“已满”标记处 [图 73](#)。

重要事项 加油过多可能导致发动机受损。

8. 将加油颈盖重新装入加油颈 [图 72](#)。

9. 安装前隔热罩请参阅 [安装前隔热罩 \(页码 40\)](#)。

▲ 危险

在特定条件下柴油燃料和燃油蒸气极为易燃易爆。燃油起火或爆炸会灼伤您和他人而且还会造成财产损失。

- 请在发动机关闭且已冷却的状况下、在室外的开阔区域使用漏斗来添加燃油。擦干净溢出的燃油。
- 切勿将油箱完全加满。燃油油位最高只能加到油箱加油颈底部以下 25mm 处。油箱中留出的这部分空间是为了预防燃油发生膨胀。
- 处理燃油时切勿吸烟而且要远离明火或燃油烟气容易被火花点燃的场所。
- 将燃油存放在清洁、已获得安全认可的燃油容器内、并盖上盖子。

检查燃油管线和接头

维护间隔时间: 初次使用 50 小时后

每 400 个小时/每年一次 (以先到者为准)

检查管线和接头是否老化、损坏或松脱。

燃油系统的排气

注意 确保油箱至少半满。

1. 接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 拆下前隔热罩请参阅 [拆下前隔热罩 \(页码 40\)](#)。
3. 向前倾斜乘客座椅将支撑杆对准插入支撑杆导向槽的卡槽中。
4. 在燃油滤清器下面放置一个放油盘请参阅 [更换水分过滤器 \(页码 48\)](#) 中的 [图 76](#)。
5. 松开燃油/水分离器顶部的排气塞 [图 74](#)。




图 74

1. 排气塞

2. 燃油/水分离器的顶部

6. 将启动开关上的钥匙转至“开启”位置。

注意 电动燃油泵开始将空气从排气塞周围排出。让钥匙保持在“开启”位置直到有整股的燃油从排气塞周围排出。

7. 拧紧排气塞然后将启动开关转至“关闭”位置 [图 74](#)。
8. 将放油盘放在发动机燃油喷射泵部位的下方 [图 75](#)。




图 75

1. 排气螺丝燃油喷射泵

9. 打开燃油喷射泵 [图 75](#) 上的排气螺丝。

10. 将启动开关上的钥匙转至“开启”位置。

注意 电动燃油泵将开始运转将空气从燃油喷射泵上的排气螺丝周围排出。

11. 让钥匙保持在“开启”位置直到有整股的燃油从排气螺丝周围排出 [图 75](#)。

12. 拧紧排气螺丝 [图 75](#) 将钥匙转至“关闭”位置。

注意 通常情况下、在为燃油系统排气之后、发动机能够被启动。然而、如果发动机无法启动、则可能是喷射泵和喷油嘴之间堵住了空气请参阅 [从喷油嘴中排出空气 \(页码 48\)](#)。

从喷油嘴中排出空气

只有在您已排出燃油系统中的空气但发动机仍无法启动时才应该执行此程序请参阅 [燃油系统的排气 \(页码 47\)](#)。

1. 将放油盘放在发动机的右侧。
2. 松开 1 号喷油嘴和固定器组件处的管螺母。
3. 将油门移至快速位置。
4. 将点火钥匙开关中的钥匙转至启动位置观察接头周围的燃油流量。
5. 观察到有整股燃油流出时将钥匙转至“关闭”位置。
6. 拧紧管螺母。
7. 清洁喷油嘴旁边区域的多余燃油。
8. 对剩下的喷油嘴重复步骤 2 至 7。
9. 安装前隔热罩请参阅 [安装前隔热罩 \(页码 40\)](#)。

维护燃油滤清器

更换水分离过滤器

维护间隔时间: 每400个小时

1. 拆下前隔热罩请参阅 [拆下前隔热罩 \(页码 40\)](#)。
2. 在水分离过滤器下面放置一个排油盘 [图 76](#)。




图 76

1. 水分离过滤器

2. 排水阀

3. 逆时针旋转水分离过滤器底部的排水阀 [图 76](#)。

注意 让燃油从过滤器中完全排出然后关闭阀门。

4. 清洁水分离过滤器和滤清器安装座周围的区域 [图 76](#)。

5. 拆下水分离过滤器 [图 76](#)。

注意 在经过认证的回收中心处置旧燃油和滤清器过滤筒。

6. 清洁滤清器安装座的安装面。

7. 使用干净机油来润滑水分离过滤器上的垫片。

8. 手工安装过滤器直至垫片接触到安装面然后再将它旋转 1/2 圈。

9. 确保水分离过滤器底部的排水阀按照顺时针方向旋转牢牢拧紧 [图 76](#)。


更换内置式燃油滤清器

维护间隔时间：每400个小时

拆下内置式燃油滤清器

注意 燃油滤清器是立针管组件的一部分。

1. 接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 在油箱处卸下将护罩固定至油箱顶部的 4 个螺丝 (#10 x ¾ 英寸) 然后取下护罩 [图 77A](#)。



1. 螺丝 10 x ¾ 英寸 5. 夹具——5/16 英寸 燃油软管

2. 护罩 6. 软管接头——1/4 英寸


3. 油箱

4. 夹具——1/4 英寸 燃油软管

3. 松开将 2 根燃油软管固定至立针管组件顶部 2 个软管接头的夹具 [图 77B](#)。

4. 从软管接头上断开 2 根软管将软管中的燃油全部排放到经认可的燃油容器中 [图 77B](#)。

5. 逆时针旋转燃油立针管/传感器帽然后将其取下 [图 78](#)。



1. 燃油立针管/传感器帽 3. 密封件
2. 燃油立针管/传感器组件

6. 从油箱中提起燃油立针管/传感器组件 [图 78](#)。

注意 丢弃旧的立针管组件。

安装内置式燃油滤清器

注意 请从您的当地 Toro 授权代理商处获得新的立针管组件。您可能需要新的密封件以便将弯头和立针管组件固定到油箱顶部。

1. 将立针管帽装到立针管上然后将立针管放到密封件上 [图 78](#)。

2. 将立针管帽、立针管和密封件与油箱对齐将新的立针管组件小心插入油箱 [图 78](#)。

注意 将软管接头对准机器的中心线。

3. 将立管帽螺到油箱颈上然后用手拧紧立管帽 [图 78](#)。

4. 将 6.4mm 燃油软管安装到 6.4mm 软管接头上并使用软管夹将软管固定到接头上 [图 77B](#)。

5. 将 8mm 燃油软管安装到 8mm 软管接头上并使用软管夹将软管固定到接头上 [图 77B](#)。

6. 使用 [拆下内置式燃油滤清器 \(页码 49\)](#) 的步骤 2 中卸下的 4 个螺丝 #10 x ¾ 英寸将护罩装回油箱 [图 77A](#)。

7. 上紧螺丝扭矩至 1,13N·m。

排干油箱

维护间隔时间：每400个小时/每年一次(以先到者为准)

如果燃油系统受到污染或者如果您想要长时间存放机器请排干油箱并清洗干净。清洗油箱时请使用新鲜、干净的燃油冲洗油箱。

1. 使用虹吸泵将燃油从油箱转移到经认可的燃油容器中也可从机器上拆下油箱将燃油从油箱的加油领倒出到燃油容器中。



注意 如果要拆下油箱应先从立针管组件中卸下供油和回流软管然后再拆卸油箱请参阅 [拆下内置式燃油滤清器 \(页码 49\)](#) 中的步骤 1 至 4。

2. 更换燃油滤清器请参阅 [更换水分离过滤器 \(页码 48\)](#)。
3. 如有必要使用干净、新鲜的燃油冲洗油箱。
4. 安装之前拆下的油箱请参阅 [安装内置式燃油滤清器 \(页码 49\)](#) 中的步骤 1 至 5。
5. 在油箱中加入干净、新鲜的燃油。

电气系统维护

更换保险丝

电气系统的保险丝模块位于操作员座椅下面 [图 79](#)。




g034159

图 79

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. 备用槽 | 9. 备用槽 |
| 2. 工作灯 | 10. 备用槽 |
| 3. 点火 | 11. InfoCenter 信息中心 |
| 4. Tec 逻辑电路 | 12. 药缸喷洒 |
| 5. Tec 电源 | 13. 巡航控制 |
| 6. Tec 电源 | 14. USB 电源 |
| 7. 额外保险丝槽 | 15. 喷洒臂和大灯 |
| 8. 喷洒臂控制 | 16. Tec 电源 |

维护电池



保持电池清洁和充满电。使用纸巾来清洁电池和电池盒。如果电池接线柱已被腐蚀请使用 4 份水和 1 份小苏打混合而成的溶液去除腐蚀层。在电池接线柱上涂上一薄层润滑脂防止腐蚀。

电压 12V 冷启动电流为 690A-18°C。

拆除电池

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 拆下电池盖从电池电极上断开负极黑色接地线图 80。




图 80

1. 电池盖
2. 簪带
3. 带扣

⚠ 警告

电池接线不准确会损坏打药车和线缆产生火花。火花可引发电池气体爆炸、从而造成人身伤害。

- 应始终先断开负极黑色电池线然后才能断开正极红色接线。
- 应始终先连接正极红色电池线然后再连接负极黑色接线。

⚠ 警告

电池极柱或金属工具可能会与打药机金属部件发生短路并产生火花。火花可引发电池气体爆炸从而造成人身伤害。

- 拆下或安装电池时切勿让电池接线柱接触到打药车的任何金属部件。
 - 切勿让金属工具短接电池接线柱和打药车的金属部件。
 - 始终保留电池箍带以便保护和固定电池。
3. 从电池电极上断开正极红色接线。
 4. 拆下电池。

安装电池

1. 将电池放入电池盒中、并且让电池极柱朝向机器外侧。
2. 使用螺栓和螺母将正极红色接线连接到正极 (+) 电池电极、负极黑色接线连接到负极 (-) 电池电极。
3. 将绝缘套滑动到电池正极上。
4. 安装电池盖使用之前拆下的箍带将盖子箍紧图 80。

重要事项 始终保留电池固定装置、以便保护和固定电池。

为电池充电

重要事项 始终保持电池充满电。当温度低于 0°C 时充满电可防止电池损坏。

1. 从机架上拆下电池请参阅 [拆除电池 \(页码 51\)](#)。
2. 将一个 34A 的电池充电器连接到电池电极以 34A 的电流为电池充电 4 至 8 个小时 12V。

重要事项 切勿为电池过度充电。

3. 将电池安装到底盘上请参阅 [安装电池 \(页码 51\)](#)。

存放电池

如果您打算将机器存放 30 天以上请拆下电池并充满电。将电池存放在货架上或存放在机器内。如果要将电池存放在机器内请断开电池接线。将电池存放在凉爽的环境中、以免电池中的电量快速损耗。为了防止电池冻结、请确保它已充满电。

动力系统维护

检查车轮/轮胎

维护间隔时间: 初次使用8小时后—上紧车轮螺母扭矩。

每100个小时—上紧车轮螺母扭矩。

每100个小时—检查轮胎的状况和磨损。

上紧前车轮车轮螺母扭矩至 75 102N·m 上紧后车轮车轮螺母扭矩至 95 122N·m。

操作事故如撞上路缘可能会损坏轮胎或钢圈也会破坏车轮定位因此、在事故后应检查轮胎状况。

更换行星齿轮油

维护间隔时间: 初次使用8小时后

每400个小时

使用高质量 SAE 85W-140 重型齿轮油。

1. 将打药机停放在水平地面上使后轮置于如图 81 所示的位置。




图 81

1. 排油塞

2. 接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后拔下钥匙。
3. 在排油塞下面放置一个排油盘然后从轮毂上拔下排油塞 图 81。
4. 在刹车外壳处的内侧排油塞下放置一个放油盘然后拆下排油塞 图 82。




图 82

1. 内侧排油塞

5. 缓慢移动车辆直至车轮达到图 83 所示的位置。




图 83

1. 上部孔——从此处加油 2. 下部孔

6. 接合手刹关闭发动机然后拔下点火钥匙。
7. 将 SAE 85W-140 重型齿轮油注入上部孔、直至润滑剂从下部孔流出。
8. 装回并旋紧所有排油塞。
9. 对另一后轮重复步骤 3 至 9。
10. 在经过认证的回收中心处置废油。

调整前轮前束

维护间隔时间：每200个小时/每年一次（以先到者为准）

轮胎前、后中心线之间的距离应介于 03mm。

1. 检查并给所有轮胎充气请参阅 [检查轮胎气压（页码 22）](#)。
2. 以轮轴的高度为标准、分别测出两个前轮的轮前距离和轮后距离 [图 84](#)。

注意 前轮胎的前侧之间的距离应比前轮胎的后侧之间的距离短 03mm。




图 84

1. 轮胎中线——后面
2. 轮胎中线——前面

3. 如果测量值超出规定的范围、请松开横拉杆两端的锁紧螺母 [图 85](#)。




图 85

1. 锁紧螺母
2. 横拉杆

4. 旋转横拉杆、使轮胎的前侧向内或向外移动。
5. 调整到适合位置之后旋紧横拉杆锁紧螺母。
6. 确保方向盘在两个方向的旋转距离相同。

冷却系统维护

维护冷却系统

维护间隔时间：每100个小时—检查冷却系统软管是否磨损和损坏。

冷却系统容量 5.5L

冷却液类型 使用 50% 的水和 50% 的永久性乙二醇防冻剂混合成的溶剂

重要事项 切勿将冷却液添加到过热的发动机、必须等到发动机完全冷却后才能添加。将冷却液添加到过热的发动机内可能会使发动机缸体破裂。

根据冷却液制造商的指示检查发动机冷却液浓度。

检查冷却液液位

维护间隔时间：在每次使用之前或每日每天开始工作时、启动发动机之前、先检查散热器和膨胀水箱内的冷却液液位。

小心

如果发动机刚运转过、冷却液可能处于高温高压状态。如果在冷却液很热时打开散热器盖、冷却液会喷出来并严重灼伤您或旁观者。

打开散热器盖之前、让发动机至少冷却 15 分钟。

1. 将打药机停在水平地面上。
2. 接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后拔下钥匙。
3. 小心拆下散热器盖和膨胀水箱盖 [图 86](#)。




图 86

1. 散热器盖
2. 膨胀水箱
3. 膨胀水箱盖
4. “已满”标记线

- 检查散热器和膨胀水箱内的冷却液液位。
- 注意** 散热器中的冷却液应添加至加油颈的顶部而膨胀水箱中的冷却液应添加至水箱上的“已满”标记处图 86。
- 如果冷却液液位较低请拆下膨胀水箱盖和散热器盖然后将膨胀水箱添加至“已满”标记处将散热器添加至加油颈的顶部图 86。
- 重要事项** 切勿将膨胀水箱加得太满。
- 重要事项** 切勿只加水或使用乙醇基/甲醇基冷却液。
- 安装散热器盖和膨胀水箱盖图 86。

更换冷却系统油

维护间隔时间: 每400个小时/每年一次 (以先到者为准)—按照制造商的指示检查冷却液、如有必要、请更换冷却液。

客户提供的设备 一个手持式冷却液温度计

- 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
- 发动机冷却后拆下散热器盖图 86。
- 在散热器下放置一个大接水盘。
- 打开排放阀将冷却液排到盘中图 87。




图 87

- 排水阀
- 关闭排放阀图 87。
- 拆下散热器盖图 86。
- 慢慢将冷却液注入散热器中、直至达到盖子密封面以下大约 2.5cm 处。
- 注意** 使用充足的冷却液让其充满发动机和系统管线。这样当发动机加热时冷却液即便膨胀也不会溢出。
- 在散热器上的盖子松开的情况下启动发动机图 86。

- 让发动机预热直至恒温器打开。
- 注意** 当手持式温度计显示冷却液温度在 79°C 88°C 时发动机恒温器应打开。
- 冷却液变热之后把冷却液液位添加至盖子的密封面处盖紧盖子 (图 86)。
- 打开膨胀水箱盖向水箱添加冷却液至“冷”位置图 86。
- 几次关闭和启动周期之后检查冷却液液位。

注意 需要时向散热器和膨胀水箱添加冷却液。

刹车系统维护

调整刹车

如果刹车踏板行程超过 2.5cm 之后才感觉到阻力请按如下方式调节制动器

1. 将打药机放在水平地面上关闭喷洒泵关闭发动机然后拔出钥匙。
2. 接合驻车刹车。
3. 在车轮下放置挡块防止机器滚动。
4. 松开驻车刹车。
5. 松开打药机前端下面的刹车线上的前锁紧螺母图 88。




图 88

1. 前锁紧螺母
2. 后锁紧螺母
6. 均匀地旋紧后锁紧螺母直至刹车踏板移动 12cm 时即感觉到阻力图 88。
7. 旋紧前锁紧螺母。

重要事项 确保均匀旋紧两个后螺母、使前螺母前面的刹车线的螺纹长度相同。

皮带维护

维护交流发电机皮带

维护间隔时间: 初次使用8小时后
每100个小时

检查交流发电机/冷却风扇皮带的状况和张紧力。如有必要、请更换皮带。

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 检查交流发动机皮带张紧力的方法使用 10kg 的力按压交流发电机和曲轴箱皮带轮之间的皮带中间位置。

注意 皮带应下压 1012mm。如果皮带下压幅度过大请转至步骤 3。如果皮带张紧力正确则可以跳过此程序的剩余步骤并继续操作打药机。

3. 松开交流发动机枢轴点上的皮带松开将发电机固定到带槽支架上的螺栓图 89。




图 89

1. 皮带环形支架
2. 交流发电机
3. 交流发电机皮带
4. 螺栓
4. 在交流发电机和发动机之间插入一根撬杆小心向外撬动交流发电机。
5. 达到适合的张紧力后、旋紧交流发电机和螺栓、固定调整。
6. 旋紧锁紧螺母、固定调整。

液压系统维护

检查液压油

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日首次启动发动机机前请先检查液压油的液位之后每天启动之前均需检查。

液压油规格Toro 优质全天候液压油

注意 提供 19L 桶装或 208L 圆桶装。请查看零件目录或联系您的 Toro 授权经销商获取零件号。

备选液压油 如果无法获得 Toro 液压油可使用符合以下所有材料性能和行业规格的其他液压油来代替。我们不建议使用合成液压油。请咨询您的润滑剂经销商帮您确定一款合格产品。

注意 对于因使用不当替代产品而造成的损坏Toro 将不承担任何责任因此请仅使用信誉好的制造商的产品他们会对其产品提供支持。

高粘度指数/低倾点抗磨液压油ISO VG 46

材料属性

粘度 ASTM D445 cSt @ 40°C 44.50
cSt @ 100°C 7.98.5

粘度指数 ASTM D2270 140.160
倾点 ASTM D97 -36.7°C-45°C

行业规格

Vickers I-286-S 质量标准 Vickers M-2950-S 质量标准 Denison HF-0

重要事项 ISO VG 46 多级通用液压油在各种温度条件下均能提供最优性能。ISO VG 68 液压油可用于 18°C-49°C 的持续高温环境能提供更优的性能。

可生物降解的优质液压油 - Mobil EAL EnviroSyn 46H

重要事项 Mobil EAL EnviroSyn 46H 是 Toro 认可的唯一一种合成可生物降解液压油。此液压油与 Toro 液压系统中使用的橡胶部件相配适合各种温度条件。此液压油与常规矿物油相兼容但为了实现最佳的生物降解能力和最佳性能应彻底冲洗液压系统中的常规液压油。美孚经销商为这种液压油提供两种容量包装19L 桶装或 208L 圆桶。

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 清洁液压油箱量油尺盖周围的区域然后取下盖子图 90。




图 90

1. 液压油箱
2. 通风孔


3. 量油尺盖

重要事项 检查油位时要特别小心不要将灰尘或其他污染物带入开口。

3. 使用软布擦拭量油尺然后将它完全放入油箱中。

4. 从加油颈中取出量油尺查看液位图 91。

注意 量油尺上显示的液位应处于安全操作范围内。



G014218

g014218

图 91

1. 量油尺

2. 安全操作范围

5. 如果油位较低请在油箱中加入指定的液压油或等效液压油使油位升高到上部标记处。
6. 将量油尺盖装入油箱并固定好。

检查液压系统

如果液压油受到污染请联系 Toro 授权经销商对系统进行冲洗。

注意 与清洁的液压油相比被污染的液压油呈乳状或黑色。

更换液压油过滤器

维护间隔时间: 初次使用5小时后

每400个小时/每年一次 (以先到者为准)

使用 Toro 原装滤芯请参阅零件手册、获取正确的零件号。

重要事项 使用任何其他滤芯将使某些部件的保修失效。



高温液压油会造成严重灼伤。

对液压系统执行任何维护任务之前请先等待液压油冷却。

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 找到机器上的两个液压油过滤器图 92 和 图 93。

注意 1 个过滤器位于液压油箱下面另 1 个过滤器位于机器后部的机架上。

- 前置过滤器——液压油箱下面。




图 92

1. 液压油箱 2. 前置过滤器

- 后部过滤器——位于机器机架上。




图 93

1. 后部过滤器 2. 后轮

3. 清洁过滤器安装区周围的区域。
4. 在滤清器下面放置一个放油盘。
5. 拆下过滤器。
6. 用清洁液压油润滑新过滤器垫片。
7. 用抹布擦干净过滤器安装区。
8. 拧紧过滤器直至垫片接触到安装板然后将过滤器再旋紧半圈。
9. 启动发动机将油门设置到快速怠速并让发动机运行 35 分钟从系统中排出空气。
10. 关闭发动机检查液压油位并检查是否有泄漏。
11. 在经过认证的回收中心处置旧过滤器。

更换液压油

维护间隔时间: 每400个小时/每年一次 (以先到者为准)

液压油容量 56L 指定液压油或等效液压油请参阅 [检查液压油 \(页码 56\)](#)。

重要事项 使用任何其他过液体可导致使某些组件的保修失效。

⚠ 警告

高温液压油会造成严重灼伤。

对液压系统执行任何维护任务之前请先等待液压油冷却。

1. 更换液压油过滤器请参阅 [更换液压油过滤器 \(页码 56\)](#)。
2. 清洁液压油箱底部的 1 个液压软管接头周围的区域
图 94。




图 94

1. 液压油箱 2. 液压软管和接头

3. 在液压油箱接头下放置一个大放油盘。
4. 从油箱上拆下软管接头将油排放到盘中 [图 94](#)。
5. 将软管和接头装回油箱、牢固地上紧。
6. 在液压油箱中注入约 53L 的指定液压油或等效液压油请参阅 [检查液压油 \(页码 56\)](#)。
7. 启动发动机将油门设置到快速怠速并让发动机运行 35 分钟从系统中排出空气。
8. 关闭发动机检查液压油位并检查是否有泄漏。
9. 在经过认证的回收中心处置废油。

喷洒系统维护

▲ 警告

喷洒系统中使用的化学物质可能会对您、旁观者、动物、植物、土壤或其他财产造成危害和中毒。

- 请仔细阅读并遵守所使用的所有化学品的警告标签和《物料安全数据表》MSDS按照化学品制造商的建议来保护自己。例如使用适当的面部和眼部等个人防护装备PPE、手套或其他能防止化学品接触身体的装备。
- 请切记使用的化学品可能不止1种每种化学品的信息都应进行评估。
- 如果未提供此信息请拒绝操作或使用打药车
- 使用喷洒系统之前请确保系统已经过三次冲洗已根据化学品制造商的建议进行中和且所有阀门均已循环冲洗三次。
- 确认附近有足够的净水和肥皂、并立即冲洗掉您接触到的任何化学品。

检查软管

维护间隔时间: 每200个小时—检查所有软管和接头的损坏情况以及是否正确连接。

每400个小时/每年一次(以先到者为准)—检查阀门总成中的O形圈如有必要、请更换。

检查喷洒系统中的每根软管是否有裂缝、泄漏或其他损坏。同时检查连接和接头处是否有类似损坏。软管和接头如有损坏请更换。

更换吸入式过滤器

维护间隔时间: 每400个小时

注意 确定工作所需的适当吸入式过滤器网孔大小请参阅选择吸入式过滤器(页码34)。

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 在打药机药缸的顶部拆下固定从过滤器外壳连接至大软管的软管接头的卡环图95。




图 95

1. 吸水软管

2. 卡环

3. 从过滤器外壳上拆下软管和软管接头图95。
4. 从药缸内的过滤器外壳中拆除旧的吸入式过滤器图96。

注意 丢弃旧的过滤器。




图 96

1. 滤网叶片 2. 吸入式过滤器

5. 将新吸入式过滤器装入过滤器外壳。

注意 确保过滤器完全安装到位。

6. 将软管与药缸顶部的过滤器外壳软管接头对齐使用步骤2中拆下的卡环固定接头和外壳。

更换压力式滤清器

维护间隔时间: 每400个小时

1. 将机器移至水平地面关闭喷洒泵关闭发动机然后拔出钥匙。

2. 在压力式滤清器下放置一个排放盘图97。




图 97

1. 滤清器头 4. 油碗
2. O形圈油碗 5. O圈排油塞
3. 滤清器滤芯 6. 排油塞

3. 逆时针旋转排油塞然后将其从压力式滤清器的油碗中取出图97。

注意 让油碗完全排干。

4. 逆时针旋转油碗然后将其从滤清器头中拿出图97。
5. 拆下旧压力式滤清器的滤芯图97。

注意 丢弃旧的滤清器。

6. 检查排油塞的 O 形圈在油碗内侧和油碗的 O 形圈在滤清器头内侧是否有磨损和损坏 图 97。


注意 更换任何损坏或磨损的排油塞、油碗或两者的 O 形圈。

7. 将新的压力式滤清器滤芯安装到滤清器头中 图 97。

注意 确保滤清器滤芯稳固放入滤清器头中。

8. 将油碗安装到滤头上并用手紧固 图 97。

9. 将排油塞安装到油碗上并用手紧固 图 97。



g013780

更换喷嘴过滤器

注意 确定工作所需的适当喷嘴过滤器网孔大小请参阅 选择喷嘴尖过滤器可选 (页码 35)。

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭打药机泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 从喷嘴转动架卸下喷嘴 图 98。




图 98

1. 喷嘴转动架
2. 喷嘴过滤器
3. 喷嘴

3. 拆下旧喷嘴过滤器 图 98。

注意 丢弃旧的过滤器。

4. 安装新喷嘴过滤器 图 98。


注意 确保过滤器完全安装到位。

5. 将喷嘴安装到喷嘴转动架上 图 98。

调节喷洒臂至水平位置

以下程序可用于调节中间喷洒臂上的提升器、使左右喷洒臂处于水平位置。

1. 将喷洒臂延伸至喷洒位置。
2. 从枢轴销 图 99 上拆下开口销。



g014220

图 100

1. 提升器杆上的平面
 2. 锁紧螺母
 3. 孔眼
 4. 锁紧螺母松开
 5. 孔眼已调整
 6. 适于安装的孔眼位置
 7. 旋紧锁紧螺母以锁定新位置。
6. 转动提升器杆上的孔眼杆将延伸的提升器缩短或延长至所需的位置 图 100。

- 注意** 必须将孔眼杆转动半圈或整圈才可以将它重新装配到喷洒臂上。
7. 达到所需的位置后、旋紧锁紧螺母、紧固提升器和孔眼杆。
 8. 提升喷洒臂、使其枢轴对准提升器杆。
 9. 支撑住喷洒臂将柱销插入喷洒臂枢轴和提升器杆 图 99。
 10. 柱销到位之后、松开喷洒臂、使用之前拆下的开口销来固定柱销。
 11. 如有必要、对每个提升器杆轴承重复此程序。

检查提升器转动枢轴处的尼龙轴套

维护间隔时间: 每400个小时/每年一次 (以先到者为准)

1. 将机器停放在水平地面上接合手刹关闭泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 将外喷洒臂段延伸到喷洒位置使用顶车架或吊带以及升降设备来支撑喷洒臂。
3. 支撑住喷洒臂的重量然后拆下将枢轴销紧固到喷洒臂组件的螺栓和螺母 图 101。




图 101

- | | |
|---------|-------|
| 1. 尼龙轴套 | 3. 螺栓 |
| 2. 枢轴销 | |
4. 卸下固定枢轴销的螺栓和螺母然后取下枢轴销 图 101。
 5. 从中心机架上拆下喷洒臂和枢轴支架即可接触到尼龙轴套。
 6. 从枢轴支架的前后侧拆下尼龙轴套并进行检查 图 101。
- 注意** 更换任何磨损或损坏的衬套。
7. 在尼龙轴套上涂上少量的机油然后将轴套装回到枢轴支架上 图 101。
 8. 将喷洒臂和枢轴支架装回中心机架上与孔对齐 图 101。

9. 安装枢轴销使用步骤 4 中拆下的螺栓和螺母来进行固定。
10. 对另一外部喷洒臂段重复步骤 2 至 9。

60

泵维护

检查泵

维护间隔时间: 每400个小时/每年一次 (以先到者为准)—
检查泵隔膜、如有必要、请更换 联系 Toro 授权服务经销商。

每400个小时/每年一次 (以先到者为准)—检查打
药泵的各个单向阀必要时更换 联系 Toro 授权服务
经销商。

注意 以下机器组件被认为是在使用过程中容易损耗的部
件除非存在缺陷否则这些组件不享有与此机器关联的保修。

请 Toro 授权服务代理商检查以下内部泵组件是否损坏

- 泵隔膜
- 泵单向阀总成

如有必要、更换组件。

清洗

清洁散热器冷却翅片

维护间隔时间: 每200个小时—清洁冷却翅片。


重要事项 切勿将水喷入热的发动机舱因为这可能会损
坏发动机。

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发
动机然后从点火开关上拔下钥匙。
 2. 向前倾斜驾驶员和乘客座椅将支撑杆对准插入支撑杆
导向槽的卡槽中。
 3. 等待冷却系统冷却。
 4. 拆下座椅底座检修盖请参阅 [卸下座椅底座检修门
\(页码 41\)](#)。
 5. 使用软刷和低压压缩空气清洁散热器的冷却翅片。
- 注意** 需要时请更频繁地清洁散热器冷却翅片。检查
所有冷却液软管更换任何磨损、泄漏或损坏的软管。
6. 放下驾驶员和乘客座椅。
 7. 安装座椅底座检修盖请参阅 [安装座椅底座检修门
\(页码 42\)](#)。

清洁流量计

维护间隔时间: 每200个小时/每年一次 (以先到者为准) 使
用可湿性粉末时应更频繁清洗。

1. 彻底冲洗并排干整个喷洒系统。
2. 从打药机上卸下流量计然后用洁净的水进行冲洗。
3. 卸下上游侧的卡环 [图 102](#)。



g214630

图 102

1. 法兰流量计表体
 2. 下游轮毂键槽向上
 3. 卡环
 4. 下游箭头流量计表体
 5. 上游
 6. 转子/磁组件
 7. 上游轮毂和轴承键槽向上
 8. 涡轮螺栓
 9. 线束夹
 10. 凸缘头螺丝
 11. 传感器组件
-
4. 清洁涡轮和涡轮轮毂清除金属锉屑和任何可湿性粉
剂。
 5. 检查涡轮片是否磨损。

- 注意** 将涡轮握在手中并旋转。它应借助非常微小的拉力即可自由旋转。如果不能自由旋转请予以更换。
6. 组装流量计。
 7. 使用低压(0.34bar)空气喷射确保涡轮可自由旋转。

注意 如果涡轮不能自由旋转请将涡轮轮毂底部的六角螺栓拧松1/16圈直至涡轮能够自由旋转。

清洁搅拌阀和喷洒臂段阀

- 如要清洁搅拌阀请参阅以下内容
 1. 拆下阀门致动器(页码62)
 2. 拆下搅拌岐管阀(页码62)
 3. 清洁岐管阀(页码63)
 4. 组装岐管阀(页码64)
 5. 安装搅拌岐管阀(页码66)
 6. 安装阀门致动器(页码67)
- 如要清洁3个喷洒臂段阀请参阅以下内容
 1. 拆下阀门致动器(页码62)
 2. 拆下喷洒臂段岐管阀(页码63)
 3. 清洁岐管阀(页码63)
 4. 组装岐管阀(页码64)
 5. 安装喷洒臂段岐管阀(页码65)
 6. 安装阀门致动器(页码67)

拆下阀门致动器

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 取下将致动器固定至喷洒臂段阀或搅拌阀岐管阀的卡环图103。

注意 向下推卡环的同时挤压卡环的2个腿。

注意 保留致动器和卡销以进行[安装阀门致动器\(页码67\)](#)中的安装。




图 103

图中所示为喷洒臂段阀致动器搅拌阀致动器与此类似

- | | |
|---------------|--------|
| 1. 致动器喷洒段阀 | 3. 阀杆口 |
| 2. 卡环 | |
| 3. 从岐管阀拆下致动器。 | |

拆下搅拌岐管阀

1. 拆下将搅拌软管快速连接耦合器固定至搅拌阀岐管上的快速连接销图104。




图 104

- | | |
|------------|----------------|
| 1. 法兰压力式滤头 | 4. 快速连接销 |
| 2. 法兰耦合适配器 | 5. 快速连接耦合器搅拌软管 |
| 3. 法兰夹具 | 6. 快速连接接头搅拌阀岐管 |
2. 取下将搅拌阀岐管固定至压力式滤清器头和耦合适配器的法兰上的3个法兰夹具图104。
 3. 松开将搅拌阀岐管固定至阀支架的2个凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和2个凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸图105。




图 105

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. 岐管搅拌阀 | 4. 凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸 |
| 2. 阀门支架 | 5. 垫片 |
| 3. 凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸 | |
4. 从机器上卸下搅拌阀岐管和垫片图105。

注意 如果需要提供空隙则松开压力式滤头的固定件。

注意 保留法兰夹具、垫片和快速连接销以备 [安装搅拌歧管阀 \(页码 66\)](#) 中的安装之用。

拆下喷洒臂段歧管阀

1. 拆下将喷洒臂段旁通阀快速连接耦合器固定至喷洒臂段歧管阀上的快速连接销 [图 106](#)。




图 106

g191303

1. 喷洒臂段旁通阀
2. 快速连接销
3. 快速连接耦合器喷洒臂段供水软管
4. 快速连接接头搅拌阀歧管
2. 拆下将喷洒臂段供水软管快速连接耦合器固定至喷洒臂段歧管阀上的快速连接销 [图 106](#)。
3. 取下将喷洒臂段歧管阀固定至相邻组件法兰上的 2 个法兰夹具 [图 107](#)。




图 107

1. 法兰耦合适配器
2. 法兰喷洒臂段歧管阀
3. 喷洒臂段歧管阀
4. 法兰夹具

4. 对于左或右喷洒臂段阀歧管应松开将该喷洒臂段阀歧管固定至阀支架的 2 个凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和 2 个凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸 [图 108](#)。




图 108

g191304

- | | |
|--|--|
| 1. 凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸——左和右喷洒臂段阀歧管位置 | 4. 法兰耦合适配器 |
| 2. 喷洒臂段旁通阀 | 5. 垫片 |
| 3. 快速连接接头搅拌阀歧管 | 6. 凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸——左和右喷洒臂段阀歧管位置 |
5. 向下移动喷洒臂段阀歧管和垫片使之与喷洒臂段旁通阀分开然后再离开机器 [图 108](#)。

注意 如果需要提供空隙应松开左或右喷洒臂段阀歧管的固定件。

注意 保留法兰夹具、垫片和快速连接销以备 [安装喷洒臂段歧管阀 \(页码 65\)](#) 中的安装之用。

清洁歧管阀

1. 将阀杆放置到一个封闭的位置 [图 109 B](#)。





图 109

g027562

1. 阀门打开
2. 阀门关闭


2. 从歧管体的两端拆下 2 个端盖接头组件 图 110 和图 111。



G028243

图 110
搅拌阀岐管

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 阀杆卡环 | 7. 反向固定 O 形圈 0.676×0.07 英寸 |
| 2. 阀杆 | 8. 阀座圈 |
| 3. 阀杆口 | 9. 岐管体 |
| 4. 阀杆-限位卡环 | 10. 球阀 |
| 5. 端盖接头 | 11. 端盖接头总成 |
| 6. 端盖密封 O 形圈 0.796×0.139 英寸 | |



G028240

图 111
喷洒臂段阀岐管

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 阀杆座 | 7. 端盖 O 形圈 0.796×0.139 英寸 |
| 2. 阀杆总成 | 8. 反向固定 O 形圈 0.676×0.07 英寸 |
| 3. 阀杆口 | 9. 球阀座 |
| 4. 阀杆卡环 | 10. 岐管体 |
| 5. 出口接头 O 形圈 0.737×0.103 英寸 | 11. 球阀 |
| 6. 连接头岐管 | 12. 连接头组装岐管 |

3. 旋转阀杆使球阀处于打开位置 图 109A。
- 注意** 当阀杆与阀的流向平行时球阀应滑出。
4. 从歧管气门芯口的插槽中取下气门芯卡环 图 110 和 图 111。
5. 从歧管中取下气门芯卡环和气门芯座 图 110 和 图 111。
6. 将手伸入歧管体并取出阀杆组件 图 110 和 图 111。
7. 清洁歧管的内部和球阀、阀杆组件、阀杆固定接头和端部接头的外部。

组装歧管阀

1. 检查出口接头 O 形圈仅限喷洒臂段阀岐管、端盖 O 形圈、反向固定 O 形圈和球阀座是否损坏或磨损 图 110 和图 111。
- 注意** 更换任何损坏或磨损的 O 形圈或阀座。
2. 为阀杆涂抹润滑脂然后将其插入阀杆座 图 110 和 图 111。
3. 将阀杆插入歧管并放好然后使用阀杆卡环固定阀杆和阀杆座 图 110 和图 111。

- 确保反向固定 O 形圈和球阀座对齐并在端盖接头中放好图 110 和 图 111。
- 将端盖接头总成安装到歧管体上直至端盖接头凸缘接触到歧管体然后再将端盖接头旋转 1/8 1/4 圈 图 110 和 图 111。

注意 小心不要损坏接头的尾端。

- 将球插入阀体 (图 112)。

注意 阀杆应能够插入球驱动槽内部。如果阀杆不能插入请调整球的位置 (图 112)。





图 112

- 转动阀杆总成关闭阀门图 109 的 B。
- 对另一个端盖接头总成重复步骤 4 和 5。

安装喷洒臂段歧管阀

- 将在 拆下喷洒臂段歧管阀 (页码 63) 中卸下的 2 个垫片与喷洒臂段阀歧管的法兰对齐图 113。

注意 如果需要提供空隙应松开左或右喷洒臂段阀歧管的固定件。




图 113

- | | |
|--|--|
| 1. 凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸——左和右喷洒臂段阀歧管位置 | 4. 法兰耦合适配器 |
| 2. 喷洒臂段旁通阀 | 5. 垫片 |
| 3. 快速连接接头喷洒臂段阀歧管 | 6. 凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸——左和右喷洒臂段阀歧管位置 |

- 将喷洒臂段阀歧管的法兰放在其他喷洒臂段阀和/或耦合适配器的法兰之间图 113。
- 用快速连接销将喷洒臂段歧管的快速连接接头安装到喷洒臂段旁通阀的快速断开槽内图 113 和图 114。




图 114

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. 喷洒臂段旁通阀 | 3. 快速连接耦合器喷洒臂段供水软管 |
| 2. 快速连接销 | 4. 快速连接接头搅拌阀歧管 |
-
- 将在 拆下喷洒臂段歧管阀 (页码 63) 中卸下的法兰夹具松松安装到喷洒臂段阀歧管的法兰上以及其他喷洒臂段阀和/或耦合适配器的法兰上图 115。




图 115

g191300

1. 法兰耦合适配器
2. 法兰喷洒臂段歧管阀
3. 喷洒臂段歧管阀
4. 法兰夹具




图 116

g191302

1. 歧管搅拌阀
2. 阀门支架
3. 凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸
4. 凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸
5. 垫片

5. 对于左或右喷洒臂段阀歧管使用在 [拆下喷洒臂段歧管阀 \(页码 63\)](#) 中卸下的 2 个凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸将喷洒臂段阀歧管安装到阀支架上 [图 113](#)。
6. 上紧凸缘头螺栓和凸缘锁紧螺母扭矩至 19.7825.42N·m。
7. 用手拧紧 2 个法兰夹具 [图 115](#)。
8. 用快速连接销将喷洒臂段软管的快速连接耦合器安装到喷洒臂段阀歧管的快速连接接头上 [图 114](#)。
9. 如果之前松开过左或右喷洒臂段阀歧管的固定件请将螺母和螺栓扭矩上紧至 19.7825.42N·m。

安装搅拌歧管阀

1. 将搅拌阀歧管凸缘、3 个垫片与搅拌旁通阀、压力式滤头和耦合适配器的凸缘对齐 [图 116](#) 和 [图 117](#)。

注意 如果需要提供空隙则松开压力式滤头的固定件。




图 117

g191301

1. 法兰压力式滤头
2. 法兰耦合适配器
3. 法兰夹具
4. 快速连接销
5. 快速连接耦合器搅拌软管
6. 快速连接接头搅拌阀歧管

2. 用在 [拆下搅拌歧管阀 \(页码 62\)](#) 中卸下的 3 个法兰夹具将搅拌阀歧管松松固定至搅拌旁通阀、压力式滤头和耦合适配器 [图 117](#)。
3. 使用在 [拆下搅拌歧管阀 \(页码 62\)](#) 中卸下的 2 个凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和凸缘锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸将搅拌阀歧管安装到阀支架上。
4. 上紧凸缘头螺栓和凸缘锁紧螺母扭矩至 19.7825.42N·m。
5. 用手拧紧 3 个法兰夹具 [图 117](#)。

6. 用快速连接销将搅拌软管的快速连接耦合器安装到搅拌阀歧管的快速连接接头上图 117。
7. 如果之前松开过压力式滤清器头的固定件请将螺母和螺栓扭矩上紧至 $19.78\text{--}25.42\text{N}\cdot\text{m}$ 。

安装阀门致动器

1. 将致动器对准歧管阀图 103。
2. 使用 2 的步骤 拆下阀门致动器 (页码 62) 中卸下的卡环固定致动器和阀门。

存放

1. 将打药机放在水平地面上接合手刹关闭喷洒泵关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 清除整台机器的灰尘和污垢包括发动机汽缸盖散热片外侧及发动机冷却风扇壳体。

重要事项 可使用温和的清洁剂和水来清洗机器。切勿使用高压水冲洗机器。压力冲洗可能会损坏电气系统或冲走摩擦点的必需润滑脂。避免过量用水特别是在控制台、灯具、发动机和电池附近。

3. 按以下方式调节打药机系统
 - A. 排空清水箱。
 - B. 尽可能完全排空喷洒系统。
 - C. 按照制造商的说明准备防锈、不含酒精的 RV 防冻剂溶液。
 - D. 将 RV 防冻剂溶液加入清水箱和打药机药缸。
 - E. 让喷洒泵运转几分钟以便 RV 防冻剂溶液循环到喷洒系统以及任何已安装的喷洒附件。
 - F. 打开 3 个喷洒臂段开关。
 - G. 将主喷洒臂段开关转到开启位置并放出喷嘴直至可以看到 RV 防冻剂然后将主喷洒臂段开关转到关闭位置。
 - H. 尽可能完全排空清水箱和喷洒系统。
4. 使用喷洒臂段升降开关升起外喷洒臂段。提升喷洒臂段直至其完全移动到喷洒臂搬运架形成的“X”行驶位置且提升油缸已完全缩回。

注意 确保提升油缸已完全缩回防止损坏提升器杆。

5. 对于短期或长期存放应执行以下维护步骤
 - **短期存放** 不到 30 天应清洁打药机系统请参阅 清洁打药机系统 (页码 30)。
 - **长期存放** 超过 30 天应执行以下步骤
 - A. 清洁搅拌阀和 3 个喷洒臂段阀请参阅 清洁搅拌阀和喷洒臂段阀 (页码 62)。
 - B. 检查刹车请参阅 调整刹车 (页码 55)。
 - C. 维护空气滤清器请参阅 检查空气滤清器 (页码 44)。
 - D. 给打药机加润滑脂请参阅 润滑喷洒泵 (页码 42)。
 - E. 更换机油滤清器和机油请参阅 更换机油过滤器 (页码 46) 和 更换机油 (页码 46)。
 - F. 检查轮胎气压请参阅 检查轮胎气压 (页码 22)。
 - G. 按以下方式准备燃油系统
 - i. 启动发动机、怠速运行约 2 分钟。
 - ii. 关闭发动机。
 - iii. 使用新鲜、干净的燃油冲洗油箱。
 - iv. 紧固所有燃油系统接头。
 - H. 使用启动马达转动发动机将机油分布至气缸内部各处。
 - I. 检查并旋紧所有螺栓、螺母和螺钉。

注意 修理或更换已磨损或损坏的任何部件。

- J. 检查所有喷洒软管的状况。

注意 更换已磨损或损坏的任何软管。

- K. 夹紧所有软管接头。
- L. 为所有刮擦或裸露的金属表面上漆油漆可从您的授权服务代理商处购买。
- M. 将机器存放在清洁、干燥的存储区内。
- N. 从底盘上拆下电池检查电解液液位将电池完全充满电请参阅 [为电池充电 \(页码 51\)](#)。

重要事项 电池必须充满电以免温度低于 0°C 时电解液凝固导致电池受损。低于 4°C 的温度下完全充电电池的电量可维持约 50 天。如果温度超出 4°C 请检查电池中的液位每隔 30 天为电池充一次电。

注意 存放时切勿将电池接线连接到电池电极。

- O. 从点火开关中拔出钥匙并存放在儿童够不着的安全位置。
- P. 盖上机器保护并使其保持清洁。

故障诊断

发动机和车辆故障诊断及处理


问题	可能原因	纠正行动
启动马达不会转动发动机。	<ol style="list-style-type: none">电气连接已被腐蚀或松开。保险丝已熔断或松开。电池电量已耗尽。启动马达或启动马达线圈损坏。发动机内部组件卡住。	<ol style="list-style-type: none">检查电气连接是否接触良好。调整或更换保险丝。为电池充电或更换电池。联系授权服务代理商。联系授权服务代理商。
启动马达能带动发动机但仍无法启动。	<ol style="list-style-type: none">油箱已空。燃油系统中有灰尘、水或不新鲜的燃油。燃油管线阻塞。运行继电器没有通电。点火钥匙开关损坏。	<ol style="list-style-type: none">在油箱中加入新鲜的燃油。排干并冲洗燃油系统添加新鲜燃油。清理或更换。联系授权服务代理商。联系授权服务代理商。
发动机可以启动但无法持续运转。	<ol style="list-style-type: none">油箱通风口被堵。燃油系统中有灰尘或水。燃油滤清器堵塞。保险丝已熔断或松开。燃油泵损坏。线路松动或连接不良。气缸盖垫片破损。	<ol style="list-style-type: none">更换燃油箱盖。排干并冲洗燃油系统添加新鲜燃油。更换燃油滤清器。调整或更换保险丝。联系授权服务代理商。检查并束紧电线接头。联系授权服务代理商。
发动机能运行但是出现爆震声或熄火。	<ol style="list-style-type: none">燃油系统中有灰尘、水或不新鲜的燃油。线路松动或连接不良。发动机过热。	<ol style="list-style-type: none">排干并冲洗燃油系统添加新鲜燃油。检查并束紧电线接头。请参阅以下“发动机过热”部分。
发动机不能急速运转。	<ol style="list-style-type: none">油箱通风口被堵。燃油系统中有灰尘、水或不新鲜的燃油。燃油泵损坏。发动机缸压太低。空气滤清器滤芯变脏。	<ol style="list-style-type: none">更换燃油箱盖。排干并冲洗燃油系统添加新鲜燃油。联系授权服务代理商。联系授权服务代理商。更换空气滤清器滤芯。
发动机过热。	<ol style="list-style-type: none">曲轴箱油位不正确。冷却液液位较低。发动机负载过大。进气口滤网变脏。冷却翅片和发动机风扇部位风道和/或空气吸风滤网堵塞了。	<ol style="list-style-type: none">添加或排放至 Full 已满标记处。检查冷却液液位并在需要时予以补充。减少负重或者使用稍微慢点的行驶速度。每次使用都要用进气口滤网进行清洁。每次使用都要清洁冷却翅片和风道。
发动机失去动力。	<ol style="list-style-type: none">曲轴箱油位不正确。空气滤清器滤芯变脏。燃油系统中有灰尘、水或不新鲜的燃油。发动机过热。油箱通风口接头内的通风口被堵。发动机缸压太低。	<ol style="list-style-type: none">添加或排放至“已满”标记处。更换空气滤清器滤芯。排干并冲洗燃油系统添加新鲜燃油。请参阅上述“发动机过热”部分。更换燃油箱盖。联系授权服务代理商。

问题	可能原因	纠正行动
出现异常振动或噪音。	1. 发动机固定螺栓松动。 2. 发动机有问题。	1. 拧紧发动机固定螺栓。 2. 联系授权服务代理商。
由于发动机停顿或熄火造成打药机无法运转或双方向均行动迟缓。	1. 设定了驻车刹车。	1. 松开驻车刹车。
机器无法前进或后退。	1. 未松开驻车刹车。 2. 驱动系统损坏。 3. 控制联动装置需要调整或更换。 4. 驱动轴或者车轮轮毂键损坏。	1. 请松开驻车刹车或检查连接状况。 2. 联系授权服务代理商。 3. 联系授权服务代理商。 4. 联系授权服务代理商。

喷药系统故障诊断及处理

问题	可能原因	纠正行动
单个喷洒臂段无法喷洒。	1. 喷洒臂段阀上的电气连接变脏或已断开。 2. 保险丝断开熔断或松动。 3. 软管被挤压。 4. 喷洒臂段旁通阀调整不当。 5. 喷洒臂段阀损坏。 6. 电气系统损坏。	1. 手动关闭阀门。断开阀上的电气连接并擦干净所有引线、然后重新连接引线。 2. 检查保险丝如果需要请更换保险丝。 3. 修理或更换软管。 4. 调整喷洒臂段旁通阀。 5. 联系授权服务代理商。 6. 联系授权服务代理商。
单个喷洒臂段无法停止喷洒。	1. 阀已损坏。	1. 拆卸喷洒臂段阀请参阅“清洁打药机阀门”部分。检查所有部件更换所有的受损部件。
喷洒臂段阀泄漏。	1. O 形圈已老化。 2. 阀座磨损或损坏。	1. 拆掉阀门并使用阀维修套件更换密封请联系您的授权服务代理商。 2. 拆掉阀致动器并使用阀维修套件更换阀密封和阀座请联系您的授权服务代理商。
打开喷洒臂段时压力下降。	1. 喷洒臂段旁通阀调整不当。 2. 喷洒臂段阀体中有阻塞物。 3. 喷嘴过滤器已损坏或阻塞。	1. 调整喷洒臂段旁通阀。 2. 拆下喷洒段阀的入口和出口接头清除阻塞物。 3. 拆下所有喷嘴进行检查。
喷洒时打药机压力下降。	1. 吸入式过滤器滤网阻塞。	1. 拆下并清洁或更换吸入式过滤器。

示意图



Flow Diagram—Sprayer
Model 41393 and 41394
Sheet 1 of 1 | DWG 131-9559 | Rev A

G034336

g034336

打药机系统示意图 (Rev. DWG 131-9559 Rev A)

备注

备注

备注

欧洲隐私声明

Toro 收集的信息

Toro Warranty Company Toro 尊重您的隐私。为了处理您的保修要求以及在发生产品召回时与您联系我们需要您分享某些个人信息您可以直接提供或通过您当地的 Toro 公司或代理商提供。

Toro 保修系统托管于美国的服务器上美国的隐私法可能无法提供与您所在国家适用的相同保护。

与我们分享您的个人信息即表明您同意按照本隐私声明的描述处理您的个人信息。

Toro 使用信息的方式

Toro 可能使用您的个人信息来处理保修要求在发生产品召回时与您联系并将其用于我们告知您的任何其他目的。Toro 可就上述任何活动将您的信息与其附属公司、代理商或其他业务伙伴分享。我们不会将您的个人信息出售给任何其他公司。我们保留为遵守适用法律及应有关当局的要求、披露个人信息的权利以便正确操作我们的系统或者保护我们自己或其他用户。

保留您的个人信息

我们将在需要时保存您的个人信息以便用于最初信息收集的目的、其他合法用途如监管合规要求或适用法律允许的目的。

Toro 对您的个人信息安全的承诺

我们采取合理的预防措施以保护您的个人信息的安全。我们还采取措施保持个人信息的准确性和最新状态。

访问并更正您的个人信息

如果您想检查或更正个人信息请使用电子邮件联系我们电邮地址 legal@toro.com。

澳大利亚消费者法

澳大利亚消费者可在方框内或通过当地的 Toro 代理商找到与澳大利亚消费者法相关的详细信息。



TORO 公司

2 年有限保修

保修条款和涵盖产品

根据 The Toro Company 及其关联企业 Toro Warranty Company 之间的协议两家公司共同担保您所购买的 Toro 商用产品以下简称“产品”无材质或工艺缺陷享受为期两年或500个运转小时*以先到者为准的保修。本质保条款适用于除通风装置此类产品另订立质保条款之外的所有产品。在保修条款适用的情况下我们将免费为您修理产品包括问题诊断、人工、零部件和运输。本保修条款自产品交付予最初零售购买人之日起开始生效。

* 产品配有小时表。

获得保修服务的指南

当您认为出现保修问题时您应尽快通知向您出售该产品的商用产品经销商或授权商用产品代理商。如果您需要获得帮助查找一位商用产品经销商或授权商用产品代理商或您对您的保修权利或责任有任何问题请与我们联系

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 或 800-952-2740
电子邮件commercial.warranty@toro.com

所有者责任

作为产品的所有者您有责任执行《操作员手册》中规定的保养和调整作业。未能执行规定的保养和调整作业可能导致拒绝您提出的保修要求。

保修条款不涵盖的事项和情况

保修期内产生的产品损坏或故障并不都是材质或工艺的问题。本保修条款不包括下列情况

- 由于使用了非 Toro 生产的替换零件或安装和使用了非 Toro 生产的附件或改装的非 Toro 品牌的附件和产品而导致的产品失效。这些物品由其生产商另外提供保修。
- 由于未能执行建议的保养和/或调整而导致的产品失效。未能按照《操作员手册》中列出的保养建议对您的 Toro 产品提供适当保养可能导致您的保修要求被拒绝。
- 由于错误、疏忽或不当使用产品而导致的产品失效。
- 使用中消耗的零件本身存在缺陷的情形除外。产品正常使用过程中消耗或磨损的零件包括但不限于制动器衬垫和衬片、离合器衬片、片刀、软管卷、滚筒和轴承密封的或可润滑的、底刀、火花塞、脚轮和轴承、轮胎、滤清器、皮带以及某些打药车零件例如隔膜、喷嘴和单向阀等。
- 由于外部影响导致的失效。被认为是外部影响的情况包括但不限于天气、存放方式、污染物、使用未经批准的燃料、冷却液、润滑剂、添加剂、肥料、水或化学品等。
- 使用不符合相关行业标准的燃料例如汽油、柴油或生物柴油而导致的故障或性能问题。

美国或加拿大以外的其他国家/地区

购买了从美国或加拿大出口的 Toro 产品的消费者需联系您本地的 Toro 经销商代理商获取您所在国家、省或州的产品担保政策。如果出于任何原因您对您的经销商所提供的服务不满意或难以获得产品担保信息请联系 Toro 产品进口商。

- 正常的噪音、振动、损耗和老化。
- 正常的“损耗”包括但不限于由于磨损或摩蚀导致的座椅损坏、喷漆表面的磨损、标贴或窗户的划伤等。

零件

需要保养并预期更换的零件最长保修期为该零件的预期更换时间。按此保修条款更换的零件其保修期与原产品的保修期相同且替换下来的零件所有权归 Toro 所有。Toro 将最终决定对现有零件或组件是进行修理还是更换。Toro 可能使用重新修理的零件用于保修期的修理作业。

深循环锂离子电池保修

深循环和锂离子电池在其使用寿命期内提供的总千瓦时数有特定限额。操作、充电和保养技巧能够延长或缩短总体电池使用寿命。本产品中的电池属消耗品两次充电间的有效作业时间将逐渐减少直至电池完全损耗。正常消耗导致电池损耗而需要更换是产品所有者的责任。产品保修期内需对电池进行更换的费用由产品所有者负担。注意仅限锂离子电池基于使用时间和使用的千瓦时锂离子电池上的零件仅在第 3 年至第 5 年期间享受按比例计算的保修服务。参阅《操作员手册》了解更多信息。

产品所有者承担产品保养的费用

发动机调校、润滑、清洁和抛光、滤清器的更换、冷却液以及完成推荐的保养作业这些都是 Toro 产品需要的日常维护费用由产品所有者承担。

一般条款

依照本保修书选择 Toro 授权经销商或代理商修理您的产品是您获得保修的唯一途径。

The Toro Company 或 Toro Warranty Company 均不对此保修条款下与使用 Toro 产品有关的间接、附带或结果性损害承担责任包括此保修条款下因功能故障或未完成修理而无法使用产品的合理期间内提供替代设备或服务所需的任何成本或费用。除下方所述的尾气排放装置保修外再无其他明示担保。所有隐含的适销性和适用性方面的保证仅在本明示性保修书规定的期限内有效。

一些州不允许排除附带或结果性损害的责任也不允许限定隐含担保的有限期间因此上述排除和限定可能不适用于您。本保修条款赋予您特定的法律权利您也可拥有其他权利视乎各州的规定而有不同。

关于发动机保修的说明

有关您的产品的排放控制系统可能包括在另外的保修条款中以满足美国环境保护署 EPA 和/或加利福尼亚大气资源局 CARB 的要求。上文中列明的小时限额不适用于排放控制系统保修。请参考随产品提供的或发动机制造商文档中的发动机排放控制担保声明以了解详情。