

TORO®

Count on it.

Manualul utilizatorului

Tractora de tuns iarba din seria **4000 Z Master®**

Nr. model 74048TE—Nr. serie 400000000 și Sus

Nr. model 74053TE—Nr. serie 400000000 și Sus

Nr. model 74056TE—Nr. serie 400000000 și Sus



Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultați Declarația de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mainii.

Cuplul brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerințele de siguranță, emisii și operare, cuplul real al motorului în cazul acestei clase de mașini de tuns iarba poate fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mainii.




Figura 1

- Locația numerelor de model și de serie

Nr. model _____

Nr. serie _____

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenția informațiile. **Important** atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și **Notă** accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Simbolul de alertă de sigurană (Figura 2) este prezent în acest manual și pe maină, pentru a identifica mesajele de sigurană importante pe care trebuie să le respectai pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele **Pericol**, **Avertisment** sau **Atenie**.

- Pericol** indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, **va** duce la deces sau vătămare gravă.
- Pericol** indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la deces sau vătămare gravă.
- Atenie** indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la vătămări uoare sau moderate.



sa-black

Figura 2

Simbolul de alertă de sigurană

Introducere

Această maină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesionici, angajați. Maina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreaințute ale proprietăților rezidențiale și comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea și deteriorarea acestuia. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

Vizitai site-ul www.Toro.com pentru sigurana produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveți nevoie de service, piese originale Toro sau informații suplimentare, contactați un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienti Toro și pregătiți numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locația numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

Important: Putei scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

Cuprins

Siguranță în funcționare	4
Sigurana generală	4
Indicator pantă	5
Decal-uri instrucționale și de siguranță	6
Rezumat al produsului	12
Comenzi	12
Specificații	14
Dispozitive de ataare/Accesorii.....	14
Înainte de utilizare	15
Sigurana înainte de utilizare	15
Completarea nivelului de combustibil.....	16
Efectuarea operațiunilor zilnice de întreinere.....	17
Efectuarea rodajului pentru o maină nouă	17
Utilizarea sistemului de protecție anti-răsturnare (ROPS).....	17
Folosirea Sistemului de blocare de sigurană	18
Poziionarea scaunului	19
Reglarea ansamblurilor de amortizoare spate.....	19
În timpul utilizării	21
Sigurana în timpul utilizării	21
Ocuparea poziiei operatorului.....	23
Acionarea frânei de parcare.....	23
Operarea Comutatorului de comandă pentru lamă al mainii de tuns iarba (PTO)	23
Utilizarea manetei de acceleratie	24
Utilizarea manetei de oc	24
Pornirea motorului	24
Oprirea motorului.....	25
Utilizarea manetelor de control al micării	26
Operarea mainii	26
Utilizarea evacuării laterale.....	27
Reglarea înălimii de tăiere	27
Reglarea înălimii de tăiere	28
Reglarea rolelor anti-scalp	28
Indicații de exploatare	29
După utilizare	30
Sigurana după utilizare	30
Utilizarea ventilului de închidere combustibil.....	30
Utilizarea supapelor de evacuare pentru roile motoare	30
Transportarea mainii.....	31
Întreținere	33
Sigurană în timpul întreinerii	33
Program(e) de întreținere recomandat(e)	33
Proceduri permanente	34
Eliberarea înveliului punii mainii de tuns iarba	34
Îndepărtaarea apărătorii de tablă	34
Lubrifiere	35
Lubrifierea mainii	35
Lubrifierea pivoilor pentru ridicarea punii mainii de tuns iarba	35
Lubrifierea pivoilor de ghidaj	35
Lubrifierea butucilor roilor pivotante	35
Întreținere motor	36
Sigurana motorului	36
Lucrări de service pentru filtrul de aer.....	36
Întreinerea uleiului de motor	37
Lucrări de service pentru bujie (bujii).....	40
Întreținerea sistemului de carburant	41
Înlocuirea filtrului de combustibil	41
Efectuarea lucrărilor de service asupra rezervorului de combustibil	42
Întreținerea sistemului electric	42
Sigurană privind sistemul electric.....	42
Întreinerea bateriei.....	42
Service pentru siguranele fuzibile	44
Întreținerea sistemului de angrenaj	45
Verificarea centurii de sigurană.....	45
Reglarea direciei	45
Verificarea presiunii din anvelope	45
Verificarea prizoanelor	46
Întreținerea frânei	46
Reglarea frânei de parcare	46
Întreținerea bandei	47
Verificarea curelelor.....	47
Înlocuirea curelei mainii de tuns iarba	47
Înlocuii cureaua de acionare a pompei hidraulice	48
Întreținerea sistemului de control	49
Reglarea poziiiei mânerului de control	49
Reglarea conexiunii manetelor de control al micării	49
Întreținerea sistemului hidraulic	51
Sigurană privind sistemul hidraulic.....	51
Specificațiiile uleiului hidraulic	51
Verificarea nivelului de ulei hidraulic.....	52
Înlocuirea uleiului hidraulic i a filtrelor	52
Golirea sistemului hidraulic	53
Întreinerea punii mainii de tuns iarba	54
Măsuri de sigurană cu privire la lamă	54
Lucrări de service pentru lamele de tăiere.....	54
Reglarea planeităii ambelor laturi i reglarea paniei lamei	57
Demontarea punii mainii de tuns iarba	59
Înlocuirea deflectorului pentru iarba	59
Curățare	60
Curăarea sub punctea mainii de tuns iarba.....	60
Curăarea sistemului de suspensie	60
Eliminarea deeurilor.....	60
Depozitare	61
Depozitarea în sigurană.....	61
Curăare i depozitare	61
Înlăturarea defectiunilor	62

Siguranță în funcționare

Această maină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395.

Sigurana generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

- Trebuie să citii i să învelești coninutul acestui *Manual al operatorului* înainte de a porni motorul.
- înei trecătorii i copiii la distană.
- Nu lăsați copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra mașinii. Utilizarea mainii sau lucrările de service vor fi efectuate doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile i apte din punct de vedere fizic.
- Meninei bara antiruliu întotdeauna în poziția complet ridicată i blocată i utilizai centura de siguranță.
- Nu utilizai maina în apropierea punctelor de livrare, anurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 15°.
- Nu vă sprijini mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.
- Nu utilizai maina fără ca toate apărătorile, întrerupătoarele de siguranță i celelalte dispozitive de protecție să fie montate i funcționale.
- Oprii motorul, scoatei cheia din contact i așteptai oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsai maina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curăarea sau depozitarea acesteia.

Indicator pantă




Figura 3


Putei copia această pagină pentru utilizare personală.

1. Înclinaia maximă pentru care se poate utiliza maina este de **15 grade**. Folosii diagrama cu înclinaii pentru a stabili gradul de înclinare al dealurilor înainte de pornire. **Nu utilizai această maină pentru pante mai abrupte de 15 grade.** Pliai de-a lungul liniei corecte pentru corespondență cu gradul de înclinare recomandat.
2. Aliniai această margine cu o suprafață verticală, precum un copac, o clădire, un stâlp de gard, etc.
3. Exemplu privind modul de comparare a pantei cu marginea pliată

Decal-uri instrucționale și de siguranță



Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuii orice autocolant care este deteriorat sau lipseste.



Marcajul producătorului

decaluemmarkt


1. Acest marcaj indică faptul că lama este identificată drept componentă fabricată de producătorul original al mainii.



Simboluri baterie

Unele sau toate aceste simboluri se regăsesc pe bateria dumneavoastră.


1. Pericol de explozie
2. Evitai incendiile, flăcările deschise sau fumatul
3. Risc de arsuri chimice/lichid caustic
4. Purtai protecție pentru ochi.
5. Citii *Manualul operatorului*.
6. înei trecătorii la distanță faă de baterie.
7. Purtai protecție pentru ochi; gazele explosive pot cauza orbire i alte vătămări.
8. Acidul bateriei poate cauza orbire sau arsuri grave.
9. Clătii imediat ochii cu apă i solicitai ajutor medical de urgenă.
10. Conine plumb; nu eliminai



decal99-8936

99-8936


1. Viteza mainii
2. Rapid
3. Lent
4. Neutru
5. Deplasare cu spatele



106-5517

decal106-5517


1. Avertisment - nu atingei suprafaă fierbinte.



107-3069

decal107-3069


1. Avertisment – nu există protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.
2. Pentru a preveni vătămarea sau decesul ca urmare a unei răsturnări, menineți bara antiruliu în poziția complet ridicată și blocată și purtați centura de siguranță. Coborâți bara antiruliu doar atunci când acest lucru este absolut necesar; nu purtați centura de siguranță când bara antiruliu este în poziția inferioară.
3. Citii *Manualul operatorului*; conduceți încet și cu atenție.



144-2687

decal144-2687


1. Amplasarea curelei unităii de traciune



109-6035

109-6035

decal109-6035




127-0326

▼127-0326

decal127-0326


1. Citii *Manualul operatorului*.
2. Înălțimă de tăiere
3. Scoateți cheia din contact și citii *Manualul operatorului* înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.



115-9625

decal115-9625


1. Frână de parcare – decuplată
2. Frână de parcare – cuplată



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Contor orar | 4. Neutru |
| 2. Priză de putere (PTO) | 5. Comutator de prezență a operatorului |
| 3. Frână de parcare | 6. Baterie |



1. Pericol de obiecte proiectate – țineți trecătorii la distanță.
2. Pericol de obiecte proiectate, deflector ridicat – nu utilizai maina fără ca deflectorul, capacul de evacuare sau sistemul de colectare a ierbii să fie montat.
3. Lama mainii de tuns iarba prezintă pericolul de tăiere/desprindere a mâinilor sau picioarelor – păstrai distanță faă de piesele mobile; lăsai toate apărătorile și protecțile montate.




116-8283

1. Avertismen – citii *Manualul operatorului* pentru instrucțiuni privind cuplul de strângere al urubului/piuliei lamei, respectiv 75 – 81 N·m.




133-8062




126-4363

1. Pericol de tăiere/desprindere, ventilator și pericol de prindere, curea. Oprii motorul și scoatei cheia înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service sau curăarea mainii.



126-9939

1. Citii *Manualul operatorului*
2. Umplei până la partea inferioară a buonoului; avertismen – nu umplești excesiv rezervorul



140-4927


decal140-4927

1. Înălțime de tăiere (milimetri)



132-5067


decal132-5067



144-6569


decal144-6569

1. Faruri
2. Turație motor – mare
3. Turație motor – mică



144-2669

1. Verificați nivelul uleiului de motor.
2. Verificați nivelul de ulei hidraulic.
3. Verificați presiunea din anvelope.
4. Lubrificați roata pivotantă.
5. Citii *Manualul operatorului* înainte de efectuarea lucrărilor de întreinere.



decal132-0871

132-0871

Notă: Această maină trece testul de stabilitate conform standardelor industriale în cadrul încercărilor statice laterale i longitudinale, la gradul de înclinare maxim recomandat indicat pe autocolant. Revizui instrucțiunile pentru utilizarea în pantă din *Manualul operatorului*, precum și condițiile în care se poate utiliza maina, pentru a stabili dacă putei utiliza maina la momentul i la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mainii.

1. Avertisment – citii *Manualul operatorului*; tot operatorii trebuie să fie instruiți în mod corespunzător înainte de a utiliza maina de tuns iarba; purtai căti pentru protecția auzului.
2. Pericol de tăiere/desprindere a mâinilor – păstrai distanță față de piesele mobile; lăsai toate apărătorile și protecțiile montate.
3. Pericol de obiecte proiectate – țineți trecătorii la distanță.
4. Pericol de răsturnare – nu folosi rampe duble la încărcarea în remorcă; folosi o singură rampă, îndeajuns de lată pentru maină; folosi o rampă cu o pantă mai mică de 15°; urcă rampa în mararier și conducei înainte la coborâre de pe rampă.
5. Pericol de lovire - nu transportai persoane; privii în spate atunci când vă deplasai în mararier.
6. Pericol de răsturnare - nu utilizai maina în apropierea pantelor abrupte sau pe pante mai mari de 15°; operai doar pe pante mai mici de 15°.

Rezumat al produsului




Figura 4

g332505

Comenzi

Familiarizai-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza maina.

Panou de comandă




Figura 5

g332503

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Poziiile înălțimii de tăiere | 7. Capac rezervor de combustibil |
| 2. Comenzi | 8. Manetă frână de parcare |
| 3. Manete de control al micării | 9. Puntea mainii de tuns iarba |
| 4. Ridicare electrică a punii (doar anumite modele) | 10. Roată pivotantă |
| 5. Bară antiruliu | 11. Role anti-scalp |
| 6. Ansamblu amortizoare | |

- | | |
|---|--|
| 1. Comutator de contact | 4. Comutator pentru lumini (doar pentru modelele cu lumini) – set opional pentru alte modele |
| 2. Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere) | 5. Contor orar |
| 3. Manetă de accelerare | 6. Manetă oc (doar pentru modelele cu carburator) |

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 pozii: OPRIRE, FUNCIONARE și PORNIRE. Consultați [Pornirea motorului \(Pagină 24\)](#).

Comutator pentru lumini

Doar pentru modelele cu lumini

Utilizai comutatorul pentru lumini pentru a comuta luminile în poziia PORNIT sau în poziția OPRIT ([Figură 5](#)).

Manetă oc

Utilizai maneta de oc pentru a porni motorul atunci când este rece.

Manetă de acceleraie

Maneta de acceleraie controlează turaia motorului și are o setare continuu variabilă de la poziția LENT la RAPID (Figura 5).

Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere)

Comutatorul de comandă pentru lamă, reprezentat de simbolul pentru priza de putere (PTO), porneste și întrerupe alimentarea lamelor mainii de tuns iarba (Figura 5).

Contor orar

Contorul orar înregistrează numărul de ore în care funcționează motorul. Contorul este activ în timpul funcționării motorului. Folosiți aceste perioade pentru programarea lucrărilor de întreinere periodică (Figura 6).




Figura 6

1. Simboluri pentru sistemul de blocare de sigurană
2. Contor orar
3. Indicator baterie

Indicatoare pentru sistemul de blocare de sigurană

Pe contorul orar există simboluri care indică printr-un triunghi negru că poziția componentei de blocare este corectă (Figura 6).

Indicator luminos baterie

Dacă rotile comutatorul de contact în poziția PORNIT timp de câteva secunde, tensiunea bateriei va fi afiată în zona în care sunt afiate în mod normal orele.

Indicatorul bateriei se aprinde atunci când comutatorul de contact este în poziția Pornit și când nivelul de încărcare este mai mic decât nivelul adecvat de funcționare (Figura 6).

Manete de control al micării

Utilizați manetele de control al micării pentru a conduce maina înainte, în mararier și pentru a vira în ambele sensuri (Figura 4).

Pozitia Neutru-Blocare

Deplasați manetele de control al micării din poziția centrală în poziția NEUTRU-BLOCARE la ieșirea din maină (Figura 25). Poziționați întotdeauna manetele de control al micării în poziția NEUTRU-BLOCARE atunci când opriți maina sau o lăsați nesupravegheată.

Manetă frână de parcare

Oricând opriți motorul, cuplați frâna de parcare pentru a preveni mișcarea accidentală a mainii.

Ventil de închidere combustibil

Înainte de a transporta sau depozita maina, închideți ventilul de închidere combustibil; consultați Utilizarea ventilului de închidere combustibil (Pagină 30).

Specificații

Notă: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Lățime

	Punte de 122 cm	Punte de 132 cm	Punte de 152 cm
Fără puntea mainii de tuns iarba	129 cm	137 cm	140 cm
Deflector ridicat	141 cm	150 cm	166 cm
Deflector coborât	160 cm	171 cm	191 cm
Deflector îndepărtat	132 cm	141 cm	156 cm

Lungime

	Anvelope de 61 cm	Anvelope de 66 cm
Lungime	219 cm	220 cm

Înălțime

	Anvelope de 61 cm	Anvelope de 66 cm
Bară antiruliu – ridicată	182 cm	185 cm
Bară antiruliu – coborâtă	126 cm	129 cm

Greutate

Maini	Greutate
Maini de 122 cm	512 kg
Maini de 132 cm	Între 531 și 540 kg
Maini de 152 cm	535 - 590 kg

Dispozitive de ataare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătăierea performanelor mainii este disponibilă o gamă de dispozitive de ataare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de ataare și a accesorilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesai www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mainii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piese de schimb și accesoriiile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Înainte de utilizare

Sigurana înainte de utilizare

Sigurana generală

- Nu lăsați copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra mașinii. Reglementările locale pot impune o limită de vîrstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.
- Inspectați zona în care vei utiliza maina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstruca utilizarea mainii sau pe care maina le-ar putea proiecta.
- Familiarizați-vă cu utilizarea în sigurană a echipamentului, comenzi de operare și indicațiile de sigurană.
- Asigurați-vă că toate comenziile de prezenă a operatorului, întrerupătoarele de sigurană și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizați mașina decât dacă acestea funcționează corect.
- Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați maina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.
- Înainte de a tunde iarba, inspectați maina pentru a vă asigura că ansamblurile de tăiere funcționează corespunzător.
- Evaluai terenul pentru a determina echipamentele adecvate și orice dispozitive de atârare și accesoriile necesare funcționării corespunzătoare și sigure a mainii.
- Purtaiți îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălăzinte solidă, antiderapantă și căciule pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
- Nu transportați persoane cu maina.
- Înețeți trecătorii și animalele de companie la distanță de mașină în timpul operării. Opriți maina și dispozitivul (dispozitivele) de atârare dacă cineva intră în zonă.
- Nu utilizați maina decât dacă toate apărările și dispozitivele de sigurană, cum ar fi deflectoarele

înțregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

Măsuri de sigurană pentru combustibil

- Combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil poate cauza arsuri dumneavoastră și celor din jur și poate provoca pagube materiale.
- Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasați recipientul și/sau mașina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.
- Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, pe un teren plan, într-o zonă deschisă și când motorul este rece. Tergeți orice urme de combustibil vărsat.
- Nu manipulați combustibilul când fumați sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.
- Nu îndepărtați buonul rezervorului sau nu adăugați combustibil în rezervor în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.
- Dacă vărsaiți combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați generarea unei surse de aprindere până la disipația vaporilor de combustibil.
- Depozitați combustibilul într-un rezervor corespunzător și nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghiit. Exponerea pe termen lung la vaporii poate provoca răni grave și îmbolnăviri.
 - Evitați inspirarea prelungită a vaporilor.
 - Înețeți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.
 - Înețeți combustibilul departe de ochi și piele.
- Nu depozitați maina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flăcăre deschisă, scânteie sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.
- Nu umpleți recipientele în interiorul unui vehicul sau într-un camion sau remorcă prevăzută cu căptușeala de plastic. Amplasați întotdeauna recipientele pe sol, la distanță de vehicul înainte de umplere.
- Îndepărtați echipamentul din camion sau remorcă și alimentați-l atât timp cât se află pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, realimentați mai degrabă dintr-un container portabil decât de la o duză de distribuție combustibil.

- Nu utilizai maina fără ca întregul sistem de evacuare să fie montat și în stare corespunzătoare de funcționare.
- Mențineți în permanență duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizați un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.
- Dacă vărsai combustibil pe haine, schimba-le imediat.
- Nu umpleți excesiv rezervorul de combustibil. Repozitionați buonul rezervorului și strângă-l bine.
- Curăai iarbă și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eșapament, dispozitivele de acionare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curăai surgerile de ulei sau combustibil.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

- Pentru rezultate optime utilizai numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).
- **Etanol:** benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metil ter butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. **Nu utilizai niciodată benzină care conine mai mult de 10% etanol, concentrație volumică** precum E15 (conine 15% etanol), E20 (conine 20% etanol) sau E85 (conine până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobată poate cauza probleme de performanță și/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanție.
- **Nu utilizați** benzină cu conținut de metanol.
- **Nu depozitați** combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipiente de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.
- **Nu adăugai** ulei în benzină.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizai un stabilizator/aditiv de combustibil pentru maină, pentru a avea următoarele beneficii:

- Menține prospeimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului
- Curăă motorul în timpul funcționării
- Elimină acumularea de lac, similară gumei, în sistemul de alimentare, care duce la pornirea grea a mainii

Important: Nu utilizai aditivi care conin metanol sau etanol.

Adăugai cantitate corectă de stabilizator/aditiv de combustibil în combustibil.

Notă: Stabilizatorul/aditivul de combustibil are eficiența cea mai ridicată atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt. Pentru a minimiza riscul depunerilor de lac în sistemul de alimentare, folosii întotdeauna stabilizator de combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplați frâna de parcare.
3. Opriți motorul și scoateți cheia.
4. Curăăti buonul rezervorului de combustibil.
5. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a buonului ([Figura 7](#)).

Notă: Nu umplei în totalitate rezervorul de combustibil. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.




Figura 7

g036751

Efectuarea rodajului pentru o maină nouă

Pentru ca motoarele noi să dezvolte puterea maximă, este nevoie să treacă o anumită perioadă de timp. Frecarea la nivelul punii i al sistemul de propulsie al mainii de tuns iarba este mai mare atunci când suntem noi, solicitând motorul suplimentar. Trebuie să treacă 40 - 50 de ore de rodaj pentru ca mainile noi să dezvolte puterea maximă și să aibă performanțe optime.

Utilizarea sistemului de protecție anti-răsturnare (ROPS)

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni vătămarea sau decesul ca urmare a unei răsturnări, meninei bara antiruliu în poziția complet ridicată, blocată și purtată centura de siguranță.

Asigurai-vă că scaunul este fixat pe maină.

⚠ ATENȚIE

Reinei că nu există protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

- Coborâi bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar.
- Nu purtai centura de siguranță atunci când bara antiruliu este în poziție coborâtă.
- Conducei încet și cu grijă.
- Ridicai bara antiruliu imediat ce permite spațiul.
- Verificai cu atenție dacă avei spațiu suficient deasupra (de exemplu, atenție la ramuri, cadre de ușă, cabluri electrice) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrai în contact cu acestea.

Coborârea barei antiruliu

Important: Coborâi bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar.



1. Îndepărtați tifurile în formă de agrafă și îndepărtați cele două tifuri (Figura 9).
2. Coborâi bara antiruliu în poziția inferioară (Figura 8).

Notă: Există două pozitii inferioare; consultați Figura 8.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreinere

Înainte de a porni mainea în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în Întreținere (Pagină 33).

3. Montai cele două tifuri i fixai-le cu tifurile în formă de agrafă (Figura 9).



Ridicarea barei antirului

Important: Utilizai întotdeauna centura de sigurană cu bara antirului în poziie ridicată.

1. Îndepărtați tifurile în formă de agrafă și îndepărtați cele două tifuri (Figura 9).
2. Ridicați bara antirului în poziția verticală, montați cele două și fixați-le cu tifurile în formă de agrafă (Figura 9).

Folosirea Sistemului de blocare de sigurană

⚠ ATENȚIE

În cazul în care comutatoarele de blocare de sigurană sunt deconectate sau deteriorate, maina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

- Nu modificăți comutatoarele de blocare.
- Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza maina.

Înelegerea Sistemului de blocare de sigurană

Sistemul de blocare de sigurană este conceput pentru a preveni pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

- Frâna de parcare este cuplată.
- Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.
- Manetele de control al micării sunt în poziția NEUTRU-BLOCARE.

Sistemul de blocare de sigurană este de asemenea conceput să oprească motorul, atunci când manetele

de control al micării sunt în poziia NEUTRU-BLOCARE, cu frâna de parcare cuplată sau dacă vă ridicai de pe scaun atunci când priza de putere este cuplată.

Contorul orar are indicatoare pentru a notifica utilizatorul atunci când componenta de blocare este în poziția corectă. Atunci când componenta este în poziția corectă, pe ecran este afișat un indicator.




Figura 10

1. Indicatoarele afiează dacă poziția componentelor de blocare este corectă.

Testarea Sistemului de blocare de sigurană

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Testați sistemul de blocare de sigurană înainte de fiecare utilizare a mainii. Dacă sistemul de sigurană nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repara.

1. Aezai-vă pe scaun, cuplai frâna de parcare și mutai comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția PORNIT. Încercați să pornii motorul; acesta nu ar trebui să pornească.
2. Aezai-vă pe scaun, cuplai frâna de parcare și mutai comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT. Deplasai oricare dintre manetele de control al micării din poziția NEUTRU-BLOCARE. Încercați să pornii motorul; acesta nu ar trebui să pornească. Repetai pentru cealaltă manetă de control.
3. Aezai-vă pe scaun, cuplai frâna de parcare, mutai comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT și mutai manetele de control al micării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Acum pornii motorul. În timp ce motorul funcționează, decuplai frâna de parcare, cuplai comutatorul de control al lamei (priza de putere) și ridicai-vă uor de pe scaun; motorul ar trebui să se opreasca.
4. Aezai-vă pe scaun, cuplai frâna de parcare, mutai comutatorul de control al lamei (priza de

putere) în poziția OPRIT și mutai manetele de control al micării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Acum pornii motorul. În timp ce motorul funcționează, deplasai oricare dintre manetele de control al micării în poziția centrală și deplasai (înainte sau în înapoi); motorul ar trebui să se opreasca. Repetai pentru cealaltă manetă de control al micării.

5. Aezai-vă pe scaun, decuplai frâna de parcare, mutai comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT și mutai manetele de control al micării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Încercați să pornii motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

Pozitionarea scaunului

Scaunul se poate mica înainte și înapoi. Poziionai scaunul astfel încât să putei controla optim maina și să vă bucurai de confort maxim ([Figura 11](#)).




Figura 11

g027632

Reglarea ansamblurilor de amortizoare spate.

Sistemul de suspensie MyRide™ poate fi reglat pentru a asigura o deplasare mai lină și mai confortabilă. Putei regla cele două ansambluri de amortizoare spate pentru a modifica rapid și simplu sistemul de suspensie. Găsești cea mai confortabilă poziție pentru sistemul de suspensie.

Fantele ansamblurilor de amortizoare spate au poziții de blocare de referință. Putei poziiona ansamblurile de amortizoare spate oriunde în fantă, nu doar în pozițiile de blocare. Graficul următor vă arată poziția pentru o suspensie moale sau rigidă și diferențele poziții de blocare ([Figura 12](#)).




Figura 12

- 1. Poziția cea mai rigidă
- 2. Poziția cea mai moale
- 3. Poziții de blocare în fante

Notă: Asigurai-vă că ansamblurile de amortizoare spate stânga și dreapta sunt reglate mereu în pozii identice.

Reglarea ansamblurilor de amortizoare spate ([Figura 13](#)).




Figura 13


În timpul utilizării

Sigurana în timpul utilizării

Sigurana generală

- Proprietar/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.
- Utilizai maina cu foarte mare atenie. Nu vă angrenai în nicio activitate care vă poate distrage atenia; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.
- Nu operați mașina dacă suntei bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- Contactul cu lama poate cauza vătămări corporale grave. Oprii motorul, scoatei cheia din contact și asteptai oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Atunci când rotii cheia în poziția OPRIT, motorul și lama ar trebui să se opreasă. În caz contrar, încetai imediat utilizarea mainii și contactați un centru de service autorizat.
- Operați maina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizați mașina dacă există riscul unor descărcări electrice.
- Tineți mâinile și picioarele la distanță de unităile de tăiere. Stați la distanță de gura de descărcare.
- Nu tundeți iarba cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.
- Nu cosii în mararier decât dacă este absolut necesar. Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa maina cu spatele.
- Apropiați-vă cu mare atenie de curbele fără vizibilitate, tufiuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.
- Opriți lamele când nu tundeți iarba.
- Dacă maina lovete un obiect sau începe să vibreze, oprii imediat motorul, îndepărtați cheia (dacă este disponibilă) și asteptați ca toate piesele mobile să se opreasă, înainte de a verifica dacă maina este deteriorată. Efectuați reparările necesare înainte de a o utiliza din nou.
- Când conduceți maina, încetiniți și virai, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenie. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.
- Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:
 - Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
 - Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de ataare.

- Cuplați frâna de parcare.
- Opriți motorul și scoateți cheia.
- Asteptați până ce toate piesele mobile se opresc.
- Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.
- Nu lăsați o maină pornită nesupravegheată.
- Ataai echipamentul tractat la maină numai în punctul de cuplare.
- Nu utilizați maina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiezi piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.
- Utilizați doar accesorii și dispozitive de ataare aprobată de Toro.
- Această maină produce niveluri de zgomot care depășesc 85 dBA la nivelul urechii operatorului și poate provoca pierderea auzului în cazul unor perioade lungi de expunere.



9229846

Figura 14

1. Purtați căti pentru protecția auzului.

-
- Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, dispozitivele de acționare, toba de eșapament și motor pentru a ajuta la prevenirea incendiilor.
 - Porniți motorul înăndu-vă picioarele departe de lame.
 - Fii atent la direcția de evacuare a mainii de tuns iarba și direcția materialului evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoa înapoi spre dumneavoastră.
 - Opriți lamele, încetind maina și avei grija la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mainii către și dincolo de zona de utilizare.
 - Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturai motorul.
 - Copiii sunt deseori atrai de maină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ai văzut ultima dată.
 - Nu permiteți accesul copiilor în zona de operare și lăsați-i în permanentă în grija unui adult responsabil, în afară de operator.

- Fii atent și opri maina în cazul în care copiii intră în zona de utilizare.
- Înainte de a da cu spatele sau de a întoarce maina, privii în jos și de jur împrejur, pentru a să asigura că nu vă aflai în apropierea copiilor.
- Nu transportai copii cu maina, chiar și atunci când lamele nu sunt în mișcare. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizezi maina în sigurană. Copiii care au fost plimbai în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare și pot fi loviti de maină.

Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

- ROPS este un dispozitiv de sigurană integral. Nu îndepărtați niciodată niciuna dintre componente ROPS de pe maină.
- Asigură-vă că centura de sigurană este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.
- Meninei bara antiruliu în poziția complet ridicată și blocată în întotdeauna utilizai centura de sigurană oricând bara antiruliu este ridicată.
- Verificăți cu atenție dacă există obiecte deasupra capului înainte de deplasarea pe sub acestea și nu intrați în contact cu acestea.
- Înlătări componentele ROPS deteriorate. Nu le reparăți sau modificați.
- Nu există protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.
- Dacă roile cad peste margini, peste maluri abrupte sau în apă, maina se poate răsturna, ceea ce poate avea ca urmare vătămare gravă sau decesul.
- Nu purtați o centură de sigurană atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.
- Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar; ridicăți bara antiruliu de îndată ce spațiul permite acest lucru.
- În cazul unei răsturnări, duceți maina la un centru de service autorizat pentru a inspecta ROPS.
- Utilizați doar accesorii și dispozitive de ataare aprobate de Toro pentru ROPS.

Sigurana în pantă

- Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în sigurană pe pantă. Utilizarea mainii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza maina pe o pantă, realizai următorii pași:

- Revizui și înelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe maină.
- Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.
- Nu lucrai niciodată pe pantă cu un unghi de înclinare mai mare de 15°.
- Evaluai starea curentă a terenului pentru a stabili dacă pantă este sigură pentru utilizarea mainii. Dacă dovedă de sim practic și o bună judecată atunci când realizai această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mainii în pantă.
- Identificăți pericolele de la baza pantei. Nu utilizați maina în apropierea punctelor de livrare, anurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Maina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Meninei o distanță sigură (dublul lățimii mainii) între maină și orice pericol. Folosiți o maină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.
- Evitați pornirea, oprirea sau virarea mainii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; viraiți încet și treptat.
- Nu utilizați maina în nicio situație în care traciunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Reînăștiți faptul că utilizarea mainii pe iarbă ușă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendente poate duce la pierderea traciunii. Pierderea traciunii pentru roile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacitatii de frânare și direcționare. Maina poate aluneca și dacă roile motoare sunt opuse.
- Îndepărtați sau marcați obstacole precum anurile, gropile, anurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarbă înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mainii.
- Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de ataare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mainii și pot cauza pierderea controlului. Urmați instrucțiunile cu privire la contragreutări.
- Dacă este posibil, meninei puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punii în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mainii.




Figura 15

1. Zona de sigurană – folosii aici maina pe pante de maximum 15° sau pe suprafeze plane.
2. Zona de pericol – folosii o maină de tuns iarba condusă manual î/sau o motocositoare manuală pe pantele mai mari de 15° i în apropierea punctelor de livrare sau cursurilor de apă.
3. Apă
4. L = Lăimea mainii
5. Meninei o distană sigură (dublul lăimi mainii) între maină i orice pericol.

g221745

Acionarea frânei de parcare

Cuplai întotdeauna frâna de parcare atunci când oprii maina sau o lăsai nesupravegheată.

Cuplarea frânei de parcare

Parcai mașina pe o suprafață uniformă.




Figura 17

g283915

Decuplarea frânei de parcare




Figura 18

g339561

Ocuparea poziiei operatorului

Folosii punctea mainii de tuns iarba ca o treaptă pentru a ajunge la poziia operatorului (Figura 16).




Figura 16

1. Păsiți aici.

g029797

Operarea Comutatorului de comandă pentru lamă al mainii de tuns iarba (PTO)

Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) pornete i oprete lamele mainii, precum i orice dispozitive de ataare acionate.

Cuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

Notă: Cuplarea comutatorului de comandă pentru lamă (PTO) cu poziia de acceleraie la jumătate sau mai puin duce la uzura excesivă a curelelor de transmisie.




Figura 19

g332523

Decuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)





Figura 20

g332522

Utilizarea manetei de acceleraie

Putei deplasa maneta de acceleraie între poziiile RAPID și LENT (Figura 21).

Utilizai întotdeauna poziia RAPID atunci când cuplai priza de putere.



G008946



Figura 21

g008946

Utilizarea manetei de oc

Utilizai maneta de oc pentru a porni motorul atunci când este rece.

1. Tragei în sus butonul de oc pentru a cupla ocul, înainte de a utiliza comutatorul de contact (Figura 22).
2. Împingeți în jos butonul de oc pentru a decupla ocul după pornirea motorului (Figura 22).



G008959

Figura 22

g008959

1. Pozitia PORNIT

2. Pozitia OPRIT

Pornirea motorului

Notă: Pentru un motor cald sau fierbinte nu este necesară utilizarea manetei de oc.

Important: Nu activai demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Activarea demarorului mai mult de 5 secunde poate deteriora demarorul. Dacă motorul nu pornește, așteptai 10 secunde înainte de a porni din nou demarorul.




Figura 23

g332530




Figura 24

g332529

Oprirea motorului

AVERTISMENT

Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze maina lăsată nesupravegheată.

Scoatei întotdeauna cheia i cuplai frâna de parcare atunci când lăsai maina nesupravegheată.

Utilizarea manetelor de control al micării




Figura 25

1. Manetă de control al micării - poziția NEUTRU-BLOCARE
2. Poziție centrală, deblocată
3. Deplasare înainte
4. Partea din spate a mainii
5. Partea din față a mainii

Operarea mainii

Roile motoare se rotesc independent, acionate de motoare hidraulice pe fiecare axă. Putei aciona o parte înspre spate în timp ce acionai cealaltă parte spre înainte, determinând maina să se rotească în loc să vireze. Acest lucru îmbunătățește considerabil manevrabilitatea mainii, dar este posibil să avei nevoie de ceva timp pentru a vă adapta la modul în care se mică.

Maneta de accelerație regleză turaia motorului măsurată în rpm (micări de revoluție pe minut). Deplasai maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Operai întotdeauna în poziția de accelerație maximă când cosii.

! ATENȚIE

Maina se poate rota foarte repede. Este posibil să pierdeți controlul asupra mainii și să provoacă vătămări corporale sau deteriorarea mainii.

- Efectuați virajele cu atenție.
- Încetiniți maina înainte de a efectua viraje strânse.

Deplasarea spre înainte

Notă: Motorul se oprește când deplasai manetele de tracțiune cu frâna de parcare cuplată.

Pentru a opri maina, deplasai manetele de control al micării în poziția NEUTRĂ.

1. Decuplai frâna de parcare; consultați [Decuplarea frânei de parcare \(Pagină 23\)](#).
2. Deplasai manetele în poziția centrală, deblocată.
3. Pentru a vă deplasa în față, împingeai uor manetele de control al micării în față ([Figura 26](#)).




Figura 26

Deplasarea cu spatele

1. Deplasai manetele în poziția centrală, deblocată.
2. Pentru a vă deplasa cu spatele, trageai uor manetele de control al micării spre spate ([Figura 27](#)).




Figura 27

Reglarea înălțimii de tăiere Pentru mainile cu pedală pentru ridicarea punii

Utilizarea mecanismului de bloare pentru transport

1. Apăsai complet în faă pedala pentru ridicarea punii pentru a bloca puntea mainii de tuns iarba în pozia de TRANSPORT (Figura 28).
2. Apăsai în faă pedala pentru ridicarea punii i împinge în faă mecanismul de blocare pentru transport în pozia DEBLOCARE, apoi coborâi uor puntea mainii de tuns iarba. (Figura 28).




Figura 28

1. Poziia BLOCARE – puntea mainii de tuns iarba este blocată în pozia de transport.
2. Poziia DEBLOCARE – puntea mainii de tuns iarba nu este blocată în pozia de transport.
3. Apăsai cu piciorul pedala pentru ridicarea punii, pentru a ridica puntea mainii de tuns iarba.

Utilizarea evacuării laterale

Maina de tuns iarba are un deflector de iarba cu balamale care dispersează iarba tăiată în lateral și în jos, spre gazon.

PERICOL

Fără deflectorul pentru iarba, capacul de evacuare sau un ansamblu complet de adunat iarba montat, dumneavoastră i cei din jur suntei expui contactului cu lamele i reziduuri proiectate. Contactul cu lamele rotative ale mainii de tuns iarba i reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

- Nu îndepărtai niciodată deflectorul pentru iarba de la puntea mainii de tuns iarba deoarece deflectorul direcionează materiile în jos, către sol. Dacă deflectorul pentru iarba este deteriorat, înlocuili imediat.
- Nu vă sprijinii niciodată mâinile sau picioarele sub puntea mainii de tuns iarba.
- Nu încerai niciodată să curăai zona de evacuare sau lamele mainii de tuns iarba decât după ce mutai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) în poziia OPRIT, rotii comutatorul de contact în poziia OPRIT i scoatei cheia din contact.
- Asigurai-vă că deflectorul pentru iarba este în poziția coborâtă.

Reglarea tiflului pentru înălțimea de tăiere

Putei regla înălțimea de tăiere de la 38 mm până la 140 mm, în trepte de 6 mm, prin repozitionarea tiflului cu cap i gaură în alte orificii.

1. Apăsai complet în faă pedala pentru ridicarea punii pentru a bloca puntea mainii de tuns iarba în pozia de TRANSPORT (de asemenea, poziția înălțimii de tăiere la 140 mm) conform Figura 29.
2. Pentru reglare, îndepărtai tiful din consola pentru înălțimea de tăiere (Figura 29).

- Selectai un orificiu din consola pentru înălțimea de tăiere care corespunde înălțimii de tăiere dorite i introducei tifful (Figura 29).
- Apăsai în faă pedala pentru ridicarea punii, împingeîn faă mecanismul de blocare pentru transport i coborâi uor puntea mainii de tuns iarba.




Figura 29

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pedală pentru ridicarea punii | 3. Știft înălțime de tăiere |
| 2. Consolă pentru înălțimea de tăiere | 4. Manetă de blocare pentru transport |




Figura 30

- | | |
|---|---|
| 1. Apăsai în sus pentru a ridică punctea. | 2. Apăsai în jos pentru a coborâ punctea. |
|---|---|
-
- Selectai un orificiu din consola pentru înălțimea de tăiere care corespunde înălțimii de tăiere dorite i introducei tifful (Figura 31).




Figura 31

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Știft înălțime de tăiere | 2. Consolă pentru înălțimea de tăiere |
|-----------------------------|---------------------------------------|
-
- Apăsai comutatorul de ridicare puncte pentru a seta înălțimea de tăiere (Figura 30).

Reglarea rolelor anti-scalp

Ori de câte ori schimbei înălțimea de tăiere, reglai înălțimea rolelor anti-scalp.

Notă: Reglai rolele anti-scalp astfel încât să nu atingă solul în zonele de cosit normale, plane.

- Parcai mașina pe o suprafaă uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă i cuplai frâna de parcare.

- Oprii motorul, scoatei cheia din contact i atemptai oprirea tuturor pieselor în micare înainte de a părăsi pozitia de operare.
- Reglai rolele anti-scalp conform Figura 32.




Figura 32

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Role anti-scalp | 4. Piuliță cu guler |
| 2. Distanțier | 5. Șurub |
| 3. Bucă | |

Indicații de exploatare

Utilizarea setării de acceleraie rapidă

Pentru o cosire optimă i circulaie maximă a aerului, operai motorul în poziția RAPID. Pentru a tăia corespunzător iarba este necesar aer, astfel încât nu trebuie să setai înălțimea de tăiere atât de scăzută încât puntea mainii de tuns iarba să fie înconjurată complet de iarbă netăiată. Încercăi întotdeauna ca o parte a punii mainii de tuns iarba să fie în afara ierbii netăiate, fapt care să permită aspirarea aerului la nivelul punii.

Tunderea gazonului pentru prima dată

Tăiai iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punii mainii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiai iarba la înălțimi de peste 15 cm, putei tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

Tăierea unei treimi a firului de iarbă

Cel mai bine este să tăiai doar aproximativ o treime din lungimea firelor de iarbă. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care

iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

Alternai direcția de tăiere

Alternai direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută i la dispersarea resturilor, susținând descompunerea i fertilizarea.

Tunderea gazonului la intervale corecte

Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tunde gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de cretere a ierbii scade, la mijlocul verii, tunde gazonul mai rar. Dacă nu putei tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tunde întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetăi la o înălțime mai redusă.

Folosirea unei viteze de tăiere mai reduse

Pentru a îmbunătăți calitatea tăierii, folosii o viteză de deplasare mai redusă în anumite condiții.

Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

Când tunde gazonul de pe un teren accidentat, ridică înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

Oprirea mainii

Dacă trebuie să oprii mișcarea de deplasare în față a mainii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, trece pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplai puntea mainii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

Meninerea curăeniei în partea inferioară a punii mainii de tuns iarbă

Curăai resturile de iarbă i murdăria din partea inferioară a punii mainii de tuns iarbă, după fiecare utilizare. Dacă iarbă i murdăria se acumulează în interiorul punii mainii de tuns iarbă, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

Întreinerea lameelor

Meninei lamele ascuite de-a lungul sezonului de tuns iarbă, deoarece o lamă ascuită taie precis, fără a rupe

sau măruni firele de iarba. Ruperea i mărunirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarba, reducând viteza de cretere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verifică lamele mainii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Pălii orice crestături și ascuții lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuie-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală.

După utilizare

Sigurana după utilizare


Sigurana generală

- Oprii motorul, scoatei cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați maina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curăarea sau depozitarea acesteia.
- Curăai iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eșapament, dispozitivele de acionare, dispozitivul de adunat iarba și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curăai surgerile de ulei sau combustibil.
- Oprii alimentarea cu combustibil și scoatei cheia din contact înainte de depozitarea sau transportarea mainii.


Utilizarea ventilului de închidere combustibil

Închidei ventilul de închidere combustibil pentru transport, întreinere și depozitare (Figura 33).


Asigurai-vă că ventilul de închidere combustibil este deschis atunci când pornii motorul.



g036849



g036849



G008948

Figura 33

1. Poziția PORNIT

2. Poziția OPRIT

Utilizarea supapei de evacuare pentru roile motoare

! ATENȚIE

Mâinile se pot bloca în componente rotative ale transmisiei, de sub puntea motorului, ceea ce ar putea duce la vătămări grave.

Oprii motorul, scoatei cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a manipula supapele de evacuare ale roilor motoare.

! ATENȚIE

Motorul și unităile de acionare hidraulică pot atinge temperaturi foarte ridicate. Atingerea unui motor fierbinte sau a unităilor de acionare hidraulică fierbinte poate cauza arsuri grave.

Permitei motorului și unităilor de acionare hidraulică să se răcească integral, înainte de a manipula supapele de eliberare ale roilor motoare.

Supapele de eliberare ale roilor motoare sunt amplasate pe partea stângă și dreaptă sub platforma motorului.

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplai frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și atenționați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Pentru a deplasa maina, deplasați înainte ambele manete de bypass și blocați-le ([Figura 34](#)).
4. Decuplați frâna de parcare înainte de a deplasa maina.
5. Pentru a pune în funcțiune maina, deplasați manetele de bypass spre spate și blocați-le ([Figura 34](#)).




Figura 34

1. Manetă de bypass

⚠ ATENȚIE

Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizare de direcție, lumini, marcaje reflectoante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

Nu conduceți mașina pe o stradă sau un drum public.

Alegerea unei remorci

⚠ ATENȚIE

Încărcarea unei maini pe o remorcă sau un camion crete riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moarte ([Figura 35](#)).

- Utilizați numai o rampă cu lăime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mainii.
- Nu depășiți o înclinație de 15 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.
- Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre platforma remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

Transportarea mainii

Pentru transportarea mainii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lăime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citii cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.




Figura 35

1. Rampă cu lăime maximă în poziie pliată
2. Vedere laterală a rampei cu lăime maximă în poziția de încărcare
3. Nu mai mare de 15 grade
4. Lungimea rampei este de cel puin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului i sol
5. H=înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului i sol
6. Remorcă

1. Dacă utilizai o remorcă, conectai-o la vehiculul tractor și conectai lanurile de sigurană.
2. Dacă este cazul, conectai frânele și luminile remorcii.
3. Coborâi rampă, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 35).
4. Urcai maina pe rampă cu spatele (Figura 36).




Figura 36

1. Urcai maina pe rampă cu spatele.
2. Coborâi maina de pe rampă cu faa.
5. Oprii motorul, scoatei cheia și cuplai frâna de parcare.
6. Legai maina de lângă roile pivotante faă, folosind curele, lanuri, cablu sau frânghii (Figura 37). Consultai prevederile locale referitoare la fixare.





Figura 37

1. Puncte de legare

Descărcarea mainii

1. Coborâi rampă, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 35).
2. Coborâi maina de pe rampă cu faa (Figura 36).

Întreținere

Sigurană în timpul întreinerii

- Dacă lăsai cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau ali trecători. Scoatei cheia din contact înainte de a efectua orice lucru de întreinere.
- Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizai următorii pași:
 - Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
 - Decuplați dispozitivele de acionare.
 - Cuplați frâna de parcare.
 - Opriți motorul și scoateți cheia.
 - Lăsați componentele mainii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreinere.
- Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mainii de către persoane neinstruite.
- Țineți mâinile și picioarele la distanță de componente mobile sau suprafețele fierbinți. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

- Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.
- Verificați frecvent funcționarea frânei de parcare. Reglați și reparati după nevoie.
- Nu modificați niciodată dispozitivele de sigurană. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.
- Curătați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eșapament, dispozitivele de acionare, dispozitivul de adunat iarba și compartimentul motorului pentru a preveni incendiile.
- Curătați surgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați reziduurile îmbibate în combustibil.
- Nu vă bazăți pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susținerea mainii; susțineți maina cu stătive de cric oriunde o ridicăti.
- Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.
- Deconectați bateria înainte de repararea mainii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.
- Pentru performanțe optime, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piese de schimb și accesorii ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Program(e) de întreținere recomandat(e)

Interval de întreținere și service	Procedură de întreținere
După primele 100 ore	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți filtrele de ulei pentru sistemul hidraulic.
Înainte de fiecare folosință sau zilnic	<ul style="list-style-type: none">• Verificați sistemul de blocare de sigurană.• Verificați nivelul uleiului de motor.• Verificați centura de sigurană.• Verificați nivelul de ulei hidraulic în rezervorul de expansiune.• Inspectarea lamelor.
După fiecare folosință	<ul style="list-style-type: none">• Curătați sub puntea mainii de tuns iarba.
La intervale de 50 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Verificați presiunea din anvelope. Doar pentru mainile cu anvelope pneumatice.• Verificați dacă curelele prezintă fisuri și semne de uzură.
La intervale de 100 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Lubrificați pivoi pentru ridicarea punii mainii de tuns iarba.• Schimbați uleiul de motor (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).• Înlocuiți sau curătați și distanța bujia.
La intervale de 200 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți filtrul de ulei de motor (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).
La intervale de 250 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți filtrul primar de aer (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).• Verificați filtrul de aer de sigurană (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).
La intervale de 400 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Lubrificați pivoi de ghidaj (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

Interval de întreținere și service	Procedură de întreținere
La fiecare 400 de ore sau anual, în funcie de care situație apare prima	<ul style="list-style-type: none"> După schimbarea inițială - înlocuiește filtrele din uleiul hidraulic, atunci când utilizai uleiul Toro® HYPR-OIL™ 500 (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).
La intervale de 500 de ore	<ul style="list-style-type: none"> Înlocuiește filtrul de aer de sigurană (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf). Înlocuiește filtrul de combustibil (mai frecvent în condiții de mediu cu praf sau murdărie).
Lunar	<ul style="list-style-type: none"> Verifică nivelul de încărcare a bateriei.
Anual	<ul style="list-style-type: none"> Lubrificați din nou rulmenii roilor pivotanți (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf). Lubrificați butucii roilor pivotanți.
Anual sau înainte de depozitare	<ul style="list-style-type: none"> Vopsi suprafețele zgâriate. Finalizați toate procedurile din capitolul Depozitare.

Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreținere suplimentare.

⚠ AVERTISMENT

Dacă lăsai cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau ali trecători.

Oprii motorul și scoatei cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreinere.

Proceduri permanente

Eliberarea înveliului punii mainii de tuns iarba

Îndepărtați cuiul spintecat pentru eliberarea înveliului punii mainii de tuns iarba și pentru a avea acces la partea superioară a punii mainii de tuns iarba. După efectuarea lucrărilor de întreinere, montați înveliul folosind cuiul spintecat îndepărtat anterior.

Îndepărtarea apărătorii de tablă

Slăbiți cele două uruburi din față și îndepărtați apărătoarea de tablă pentru a avea acces la curelele mainii de tuns iarba și la axuri (Figura 38). După efectuarea lucrărilor de întreinere, montați apărătoarea de tablă și strângeți uruburile.




Figura 38

1. Apărătoare de tablă 2. Șurub

Lubrifiere

Lubrifierea mainii

Lubrifiarea mainii mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf.

Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu sau molibden nr. 2

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplai frâna de parcare.
 2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
 3. Curățați fittingurile lubrificate cu o lavetă.
- Notă:** Aveți grijă să răzujiți orice urme de vopsea de pe partea frontală a fittingului (fitingurilor).
4. Conectați un pistol de lubrificare la fitting.
 5. Pompați lubrifiant în fittinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmeni.
 6. Tergeți excesul de lubrifiant.

Lubrifierea pivoilor pentru ridicarea punii mainii de tuns iarba

Interval de service: La intervale de 100 de ore

Utilizați ulei uor sau lubrifiant cu pulverizare, pentru a lubrifica pivoii pentru ridicarea punii.




Figura 39

Lubrifierea pivoilor de ghidaj

Interval de service: La intervale de 400 de ore/Anual (care urmează) (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

Anual—Lubrifiarea din nou rulmenii roilor pivotante (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplai frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Îndepărtați capacul anti-praf și reglați pivoi de ghidaj, montați la loc capacul anti-praf după finalizarea lubrificării; consultați [Lubrifierea mainii \(Pagină 35\)](#).
4. Demontați dopul hexagonal.
5. Introduceți un fitting de lubrificare în orificiu.
6. Introduceți lubrifiant în fitting până când acesta ieșe pe lângă rulmentul superior.
7. Îndepărtați fittingul de lubrificare din orificiu. Montați la loc dopul hexagonal și capacul.

Lubrifierea butucilor roilor pivotante

Interval de service: Anual

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplai frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Ridicați maina de tuns iarba pentru a avea acces.
4. Îndepărtați roata pivotantă din furcile de roată.
5. Îndepărtați protecțiile de etanare de pe butuc.




Figura 40

1. Protecție de etanare
2. Piuliă de distanțare cu zone plate pentru cheie
6. Îndepărtați o piuliă de distanțare a roii pivotante de pe ansamblul axului.

- Notă:** Un agent de blocare filet a fost aplicat pentru a bloca piuliile de distanare pe ax.
7. Îndepărtați axul (cu cealaltă piuliă de distanare încă montată) din ansamblul roii.
 8. Îndepărtați garniturile de etanare și verificăți dacă rulmenii prezintă semne de uzură sau de deteriorare și înlocuiți-i dacă este necesar.
 9. Lubrificați rulmenii cu un lubrifiant de uz general.
 10. Introduceți 1 rulment și 1 garnitură de etanare nouă pentru roată.
 11. Dacă ansamblul axului nu are cele două piuli de distanare, aplicăți un agent de blocat filet pentru o piuliă de distanare și introduceți-o în ax cu zonele plate pentru cheie orientate spre exterior.

Notă: Nu introduceți piulia de distanare complet, până la capătul axului. Lăsați un spaiu de aproximativ 3 mm față de suprafața exterioară a piuliiei de distanare până la capătul axului introdus prin piuliă.

 12. Introduceți piulia în axul asamblat în roată, pe partea cu garnitura nouă și rulmentul nou.
 13. Cu capătul deschis al roii îndreptat în sus, umpleți complet zona din interiorul roii, din jurul axului, cu lubrifiant cu uz general.
 14. Introduceți cel de-al doilea rulment și o garnitură de etanare nouă pentru roată.
 15. Aplicați un agent de blocat filet pentru cea de-a două piuliă de distanare și introduceți-o în ax cu zonele plate pentru cheie orientate spre exterior.
 16. Strângăți piulia cu un cuplu de 8 – 9 N·m, slăbiți piulia și apoi strângăți-o cu un cuplu de 2 – 3 N·m.

Notă: Asigurați-vă că axul nu se extinde dincolo de oricare dintre piuliile.

 17. Instalați protecțiile de etanare pe butuc și introduceți roata în furca de roată.
 18. Montați urubul roii pivotantă și strângăți piulia complet.

Important: Pentru a preveni deteriorarea garniturilor de etanare și a rulmenilor, verificați frecvent dacă rulmenii sunt reglați corespunzător. Rotița roata pivotantă. Roata nu ar trebui să se rotească liber (mai mult de 1 sau 2 rotații) sau să aibă joc lateral. Dacă roata se rotește liber, reglați cuplul de strângere pentru piulia de distanare, până când observați o ușoară friciune. Aplicați încă un strat de agent de blocare filet.

Întreținere motor

Sigurana motorului

- în ei mâinile, picioarele, față, îmbrăcăminte și alte părți ale corpului departe de toba de echipament și de alte suprafețe fierbinți. Lăsați componentele motorului să se răcească înainte de a efectua lucrările de întreținere.
- Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturai motorul.

Lucrări de service pentru filtrul de aer

Interval de service: La intervale de 250 de ore—Înlocuiți filtrul primar de aer (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

La intervale de 250 de ore—Verificați filtrul de aer de siguranță (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

La intervale de 500 de ore—Înlocuiți filtrul de aer de siguranță (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

Notă: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai des în cazul în care lucraiți în condiții de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

Demontarea filtrelor

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și atenționați oprirea tuturor pieselor în micare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 41).




Figura 41

- 1. Corp filtru de aer
 - 2. Filtru primar
 - 3. Element de fixare
 - 4. Curăai interiorul capacului filtrului de aer cu aer comprimat.
 - 5. Glisai uor filtrul primar din corpul filtrului de aer ([Figura 41](#)).
- Notă:** Evitai lovirea filtrului în partea laterală a corpului.
- 6. Scoateți filtrul de siguranță doar dacă intenționai să-l înlocui.

Verificarea filtrelor

- 1. Verificați filtrul de siguranță. Dacă este murdar, înlocuiți atât filtrul de siguranță, cât și filtrul primar.
- Important:** Nu încercați să curăai filtrul de siguranță. Dacă filtrul de siguranță este murdar, înseamnă că filtrul primar este deteriorat.
- 2. Verificați filtrul primar pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului. Dacă filtrul primar este murdar, îndoit sau deteriorat, înlocuiți-l.
- Notă:** Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. Nu curăai filtrul primar.

Montarea filtrelor

Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizati întotdeauna motorul cu filtrele de aer și capacul montate.

- 1. Dacă montați filtre noi, verificați fiecare filtru pentru a descoperi eventualele deteriorări din timpul transportului.

Notă: Nu utilizați un filtru deteriorat.

2. Dacă înlocuiești filtrul interior, glisați-l cu atenie în corpul filtrului ([Figura 41](#)).
 3. Glisați cu atenie filtrul primar peste filtrul de siguranță ([Figura 41](#)).
- Notă:** Asigurați-vă că filtrul primar este amplasat perfect apăsând pe marginea exterioară în timp ce îl montați.
- Important:** Nu apăsați pe zona moale din interiorul filtrului.
4. Montați capacul filtrului de aer și fixați-l cu elementele de fixare ([Figura 41](#)).

Întreinerea uleiului de motor

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic—Verificați nivelul uleiului de motor.

La intervale de 100 de ore—Schimbați uleiul de motor (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

La intervale de 200 de ore—Înlocuiți filtrul de ulei de motor (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

Specificații - ulei de motor

Tip de ulei: ulei detergent (service API SF, SG, SH, SJ, sau SL)

Capacitate carter:

- Motoarele Kawasaki FX691 – 2,0 l cu schimbarea filtrului; 1,8 l fără schimbarea filtrului
- Motoarele Kawasaki FX801 – 2,3 l cu schimbarea filtrului; 2,1 l fără schimbarea filtrului

Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.





Figura 42

Notă: Dei uleiul de motor 10W-40 este recomandat pentru majoritatea condițiilor, este posibil să fie necesară schimbarea vâscozității uleiului pentru adaptarea la condițiile atmosferice. Utilizarea uleiului de motor 20W-50 pentru temperaturi ambiante mai ridicate poate duce la reducerea consumului de ulei.



G008804
g008804

Verificarea nivelului uleiului de motor


Notă: Verificai uleiul atunci când motorul este rece.

Important: Dacă umplei excesiv sau insuficient cu ulei carterul motorului i pornii motorul, îl putei deteriora.

1. Parcă mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Oprii motorul, scoatei cheia din contact și așteptai oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

Notă: Asigură-vă că motorul este rece, astfel încât uleiul să fi avut timp să se scurgă în carter.

3. Pentru a îne murdăria, iarba tăiată etc. departe de motor, curățai zona din jurul buionului rezervorului de ulei și al joiei înainte de a o scoate (Figura 43).



g311705

Figura 43

Schimbarea uleiului de motor


Notă: Eliminați uleiul uzat la centrul de reciclare.

1. Porniți motorul și lăsai-l să funcționeze timp de 5 minute.

Notă: Acest lucru încălzete uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

2. Parcă maina astfel încât partea cu scurgerea să fie puin mai jos decât partea opusă, pentru a vă asigura că uleiul se scurge complet.
3. Dezactivați comutatorul de control al lamelor (priza de putere) și cuplai frâna de parcare.

4. Oprii motorul, scoatei cheia din contact i atepatii oprirea tuturor pieselor în micare înainte de a părăsi pozia de operare.
5. Scurgei uleiul din motor ([Figura 44](#)).



G008804
g008804




Figura 44

6. Turnai încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere i adăugai lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet ([Figura 45](#)).





Figura 45

7. Pornii motorul i conducei pe o suprafaă plată.
8. Verificai din nou nivelul uleiului.

Înlocuirea filtrului de ulei de motor

1. Scurgei uleiul din motor; consultai [Schimbarea uleiului de motor \(Pagină 38\)](#).
2. Înlocuii filtrul de ulei de motor ([Figura 46](#)).



G008804
g008804





Figura 46

Motoare Kawasaki FX691 și FX801 – NGK® BPR4ES sau echivalent

Distanță: 0,75 mm

Îndepărtarea bujiei (bujiiilor)

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părași poziția de operare.
3. Curățați zona din jurul bazei bujiei pentru a împiedica pătrunderea în motor a murdăriei și reziduurilor.
4. Localizați și îndepărtați buzia (bujile) după cum se arată în Figura 47.



G009922

g009922




Figura 47

g027478

Notă: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul de ulei încă 3/4 de tură.

3. Umpleți carterul cu ulei nou, de tip adecvat; consultați [Specificații - ulei de motor \(Pagină 37\)](#).

Lucrări de service pentru bujie (bujii)

Interval de service: La intervale de 100 de ore

Asigurați-vă că distanța dintre electrozi central și lateral este corectă înainte de a instala buzia. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta buzia și un instrument de măsurat sau un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă.

Tip de bujie:

Verificarea bujiei (bujiiilor)

Important: Nu curățați buzia (bujile). Înlocuiți întotdeauna buzia (bujile) atunci când are/au un strat negru, electrozii sunt uzai, are/au o peliculă uleioasă sau fisuri.

Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Există unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

Ajustați distanța la 0,75 mm.




Figura 48

g206628

Montarea bujiei(bujilor)




Figura 49

g028109

Întreținerea sistemului de carburant

⚠ PERICOL

În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră și celor din jur și poate provoca pagube materiale.

Consultai [Măsuri de sigurană pentru combustibil \(Pagină 15\)](#) pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

Înlocuirea filtrului de combustibil

Interval de service: La intervale de 500 de ore/Anual (care urmează) (mai frecvent în condiții de mediu cu praf sau murdărie).

Important: Montați furtunurile pentru conducta de combustibil și fixați-le cu coliere de plastic la fel cum au fost montate inițial în fabrică pentru a menține conducta de combustibil departe de componente care pot deteriora.

Nu montați niciodată un filtru murdar după ce a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil în linie.

Filtrul de combustibil este amplasat lângă motor, în partea stângă față a motorului.

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părași poziția de operare.
3. Lăsați maina să se răcească complet.
4. Înlocuiți filtrul de combustibil ([Figura 50](#)).

Notă: Asigurați-vă că săgeata pentru direcția fluxului de combustibil de pe filtrul de schimb este îndreptată spre motor.




Figura 50

g033082

Efectuarea lucrărilor de service asupra rezervorului de combustibil

Nu încercai să efectuezi scurgerea rezervorului de combustibil. Asigură-te că un centru de service autorizat efectuează scurgerea rezervorului de combustibil, precum și lucrările de întreinere pentru orice componente ale sistemului de alimentare cu combustibil.

Întreținerea sistemului electric

Sigurană privind sistemul electric

- Deconectează bateria înainte de repararea mainii. Deconectează întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectează întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.
- Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scânteie sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtă îmbrăcăminte de protecție și utiliză scule izolate.

Întreinerea bateriei

Interval de service: Lunar

Demontarea bateriei

⚠ ATENȚIE

Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mainii, producând scânteie. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.


- Când îndepărtați sau instalaiți bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mainii.
- Nu permiteți uneltelelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mainii.

⚠ ATENȚIE

Îndepărtarea incorectă a cablurilor de la baterie poate deteriora mainea și cablurile, provocând scânteie. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

- Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (rou).
- Conectați întotdeauna cablul pozitiv (rou) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

1. Parci mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Oprii motorul, scoatei cheia din contact și așteptai oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Îndepărtați bateria în modul indicat în [Figura 51](#).



3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei ([Figura 52](#)).

4. Montați bateria în maină și conectați cablurile bateriei; consultați [Montarea bateriei \(Pagină 44\)](#).

Notă: Nu utilizai maina cu bateria deconectată; există posibilitatea defectării sistemului electric.




Figura 52

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Clemă pozitivă (+) a bateriei | 3. Cablu încărcător rou (+) |
| 2. Clemă negativă (-) a bateriei | 4. Cablu încărcător negru (-) |

Încărcarea bateriei

⚠ ATENȚIE

Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

Nu fumai niciodată în apropierea bateriei și în apropierea scânteii și focului de departe de aceasta.

Important: Păstrai întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.265). Acest lucru este deosebit de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0°C.

1. Demontați bateria de la asiu; consultați [Demontarea bateriei \(Pagină 42\)](#).
2. Încărcați bateria timp de 10 – 15 minute la 25 – 30 A sau timp de 30 de minute la 10 A.

Notă: Nu supraîncărcați bateria.

Montarea bateriei

1. Amplasai bateria în compartimentul său cu clemele faă în faă cu rezervorul hidraulic (Figura 51).
2. Instalai cablul pozitiv (rou) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.
3. Instalai cablul negativ (negru) și cablul de legare la masă la borna negativă (-) a bateriei.

Notă: În cazul mainilor MyRide, asigurai-vă că nu există frecare între cablul de legare la masă și braul tractat sau ansamblul inferior al amortizorului (Figura 54).




Figura 53

1. Asigurai-vă că nu există frecare între cablul de legare la masă și ansamblul inferior al amortizorului.
2. Asigurai-vă că nu există frecare între cablul de legare la masă și braul tractat.
3. Cablul de legare la masă
4. Fixai cablurile cu 2 uruburi, 2 piulie și 2 contrapiulie (Figura 51).
5. Glisai și montai capacul rou al bornei pe clema pozitivă (+) a bateriei.
6. Fixai bateria cu elementul de fixare din cauciuc (Figura 51).

1. Pentru a înlocui o sigurană, tragei sigurana pentru a o îndepărtă.
2. Instalai o sigurană nouă (Figura 54).




Figura 54

1. Capac sigurană
2. Suport sigurană
3. Ventil de închidere combustibil

Service pentru siguranele fuzibile

Sistemul electric este protejat de sigurane. Acestea nu necesită întreinere; totuși, dacă se arde o sigurană, verificați componenta și circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

Siguranele fuzibile sunt amplasate pe consola dreapta, de lângă scaun (Figura 54).

Întreținerea sistemului de angrenaj


Verificarea centurii de sigurană

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Verificai dacă centura de sigurană prezintă semne de uzură, tăieturi și verificai funcționarea corespunzătoare a retractorului și a cataramei. Înlocuiți cureaua dacă este deteriorată.

Reglarea direciei

1. Decuplarea comutatorului de comandă pentru lamă (PTO).
2. Deplasai-vă într-o zonă deschisă, plată și deplasai manetele de control al micării în poziția NEUTRU-BLOCARE.
3. Deplasai maneta de acceleraie până la jumătatea distanței dintre poziile RAPID și LENT.
4. Deplasai ambele manete de control al micării înainte până când ambele ajung la opritoarele fantei în T.
5. Verificai în ce direcție se îndreaptă maina.
6. Dacă maina se îndreaptă spre dreapta, introducei o cheie hexagonală de 3/16" în orificiul de acces al panoului stânga al capacului frontal și rotii urubul de aliniere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, pentru a regla cursa manetei (Figura 55).
7. Dacă maina se îndreaptă spre stânga, introducei o cheie hexagonală de 3/16" în orificiul de acces al panoului dreapta al capacului frontal și rotii urubul de aliniere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, pentru a regla cursa manetei (Figura 55).
8. Conducei maina și verificai alinierea în timpul deplasării complet înainte.
9. Repetai reglajele până la obinerea alinierii dorite.



g334735

Figura 55

Maneta de control dreapta este ilustrată


1. urub de aliniere 2. Orificiu de acces pe panoul capacului frontal

Verificarea presiunii din anvelope

Doar pentru mainile cu anvelope pneumatice

Interval de service: La intervale de 50 de ore/Lunar (care urmează) Doar pentru mainile cu anvelope pneumatice.

Meninei presiunea în anvelopele roilor pivotante și roilor spate la 0,9 bar (90 kPa). Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificai presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.



G001055

Figura 56

Întreținerea frânei

Reglarea frânei de parcare

Dacă avei nevoie să reglai frâna de parcare, contactați un centru de service autorizat.

g001055

Verificarea prizoanelor

Verificai și strângeți prizoanele la un cuplu de 122 – 136 N·m.

Întreținerea bandei

Verificarea curelelor

Interval de service: La intervale de 50 de ore

Înlocuiți cureaua dacă este uzată. Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârât în timp ce se rotește cureaua, patinarea lamelor în timp ce tăiai iarba i margini uzate, urme de arsuri i crăpături pe curea.

Înlocuirea curelei mainii de tuns iarba

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Coborâți maina de tuns iarba la înălțimea de tăiere de 76 mm.
4. Slăbiți urubul de pe fiecare capac al curelei.
5. Eliberați înveliul punii mainii de tuns iarba prin îndepărțarea cuiului spintecat; consultați [Eliberarea înveliului punii mainii de tuns iarba \(Pagină 34\)](#).
6. Îndepărtați apărătoarea de tablă; consultați [Îndepărțarea apărătorii de tablă \(Pagină 34\)](#).
7. Îndepărtați capacele curelei ([Figura 57](#)).




Figura 57




Figura 58

1. Arc
 2. Fulie ambreiaj
 3. Curea maină de tuns iarba
 4. Ansamblu rolă de ghidare cu arc
 5. Cheie cu clichet
 6. Orificiu pătrat în braul rolei de ghidare pentru cheia cu clichet
-
13. Montați dispozitivul de ghidare a curelei pe braul rolei de ghidare ([Figura 58](#)).
 14. Utilizând cheia cu clichet de 3/8" în orificiul pătrat, montați arcul rolei de ghidare ([Figura 58](#)).
- Notă:** Asigurați-vă că ai amplasat capetele arcului în canelurile de ancorare.
15. Montați capacele curelei ([Figura 59](#)).

8. Folosiți o cheie cu clichet de 3/8" în orificiul pătrat al braului rolei de ghidare pentru a elimina tensiunea arcului rolei de ghidare ([Figura 58](#)).
9. Îndepărtați cureaua de pe fuliile punii mainii de tuns iarba i de pe fulia ambreiajului.
10. Îndepărtați dispozitivul de ghidare a curelei de pe braul rolei de ghidare cu arc ([Figura 58](#)).
11. Îndepărtați cureaua existentă.
12. Montați cureaua nouă în jurul fuliilor mainii de tuns iarba i fuliei ambreiajului de sub motor ([Figura 58](#)).




Figura 59




Figura 60

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Fulie rolă de ghidare | 6. Fulie dreapta pompă hidraulică |
| 2. Orificiu pătrat în braul rolei de ghidare pentru cheia cu clichet | 7. Curea maină de tuns iarba |
| 3. Fulie motor | 8. Suport arc rolă de ghidare |
| 4. Bra rolă de ghidare | 9. Fulie stânga pompă hidraulică |
| 5. Curea de acionare pompă hidraulică | |

Înlocuirea cureaue de acionare a pompei hidraulice

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.
 2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
 3. Îndepărtați cureaua mainii de tuns iarba; consultați [Înlocuirea curelei mainii de tuns iarba \(Pagină 47\)](#).
 4. Ridicați maina își sprijini-o cu cricuri.
 5. Folosiți o cheie cu clichet de 1/2" sau o bară de foră în unul din orificiile pătrate ale braului rolei de ghidare pentru a elimina tensiunea arcului rolei de ghidare ([Figura 60](#)).
 6. Îndepărtați cureaua existentă de pe fulia rolei de ghidare, de pe cele 2 fulii de acionare a pompei hidraulice și de la fulia motorului ([Figura 60](#)).
 7. Montați cureaua nouă în jurul fuliei rolei de ghidare, fuliei motorului și în jurul celor 2 fulii ale pompei hidraulice ([Figura 60](#)).
 8. Utilizând cheia cu clichet de 1/2" sau bara de foră în unul din orificiile pătrate, montați arcul rolei de ghidare.
- Notă:** Asigurați-vă că ai amplasat capetele arcului în canelurile de ancorare.
9. Montați cureaua mainii de tuns iarba; consultați [Înlocuirea curelei mainii de tuns iarba \(Pagină 47\)](#).

Întreținerea sistemului de control

Reglarea poziiei mânerului de control

În cazul în care capetele manetelor se lovesc unul de celălalt, consultați [Reglarea conexiunii manetelor de control al micării](#) (Pagină 49).

Reglarea înălțimii

Putei regla o înălțime mai mare sau mai mică a manetelor de control al micării, pentru confort maxim.

1. Parci mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Oprii motorul, scoatei cheia din contact și asteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Slăbi elementul de fixare care fixează maneta de control pe arborele braului de control.




Figura 61

1. Șuruburi
2. Orificiu cu caneluri
3. Manetă de control
4. Arbore bra de control
4. Deplasai maneta de control spre următorul set de orificii. Fixai maneta cu elementul de fixare.
5. Repetai reglarea pentru maneta de control opusă.

Reglarea înclinării

1. Parci mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Oprii motorul, scoatei cheia din contact și asteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Slăbi urubul superior care fixează maneta de control pe arborele braului de control.
4. Slăbi urubul inferior suficient pentru a putea pivota maneta de control în față sau în spate. Strângeți ambele uruburi pentru a fixa maneta de control în noua poziție.
5. Repetai reglarea pentru maneta de control opusă.




Figura 62

g009195

Reglarea conexiunii manetelor de control al micării

Conexiunile de control pentru pompă sunt amplasate pe ambele laturi ale mainii, sub scaun. Rotind piulița de capăt cu o cheie tubulară de 1/2" permite efectuarea reglajelor fine, astfel încât maina să nu se deplaceze în poziția neutru. Orice reglaje trebuie efectuate doar pentru poziția neutru.

⚠ ATENȚIE

Pentru a putea efectua reglajele, motorul trebuie să fie în funcțiune, iar roile motoare trebuie să se rotească. Contactul cu componente mobile sau cu suprafeele fierbini poate provoca vătămări corporale.

în ei degetele, mâinile și hainele la distanță de componente rotative și suprafeele fierbini.

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Apăsați pedala pentru ridicarea punii, îndepărtați tifful pentru înălțimea de tăiere și coborăți puncta mâinii de tunz și iarba la sol.
4. Ridicați partea din spate a mâinii și sprijiniți-o cu cricuri (sau cu suporturi echivalente) la o înălțime suficientă, pentru a permite rotirea liberă a roilor motoare.
5. Deconectați conexiunea electrică de la comutatorul de siguranță al scaunului, amplasată sub perna inferioară a scaunului.

Notă: Comutatorul este parte a ansamblului scaunului.

6. Montați **temporar** un conductor de untare de-a lungul bornelor, în conectorul fasciculului principal de cabluri.
7. Porniți motorul, accelerați la maxim și decuplați frâna de parcare.

Notă: Înainte de pornirea motorului, asigurați-vă că frâna de parcare este cuplată și că manetele de control al micării sunt deplasate în exterior. Nu trebuie să vă aflați pe scaun.

8. Lăsați mâna să funcționeze cel puțin 5 minute cu manetele de acționare la viteza maximă de deplasare înainte pentru a aduce uleiul hidraulic la temperatura de funcționare.

Notă: Manetele de control al micării trebuie să fie în poziția neutru, atunci când faceți orice ajustări.

9. Aduceți manetele de control al micării până în poziția NEUTRU.
10. Verificați și asigurați-vă că proeminenele plăci de control ating plăcile pentru revenirea la poziția neutru de pe unităile hidraulice.
11. Reglați lungimile tijei de control a pompei prin rotirea piulei în direcția corespunzătoare până când roile încep să se rotească ușor în mararier (Figura 63 și Figura 64).




Figura 63

g334848

1. Accesoriu orificiu pentru cheia de 1/2".




Figura 64

1. Piulită
 2. Placă staionară
 3. Placă de control
 4. Placă pentru revenirea la poziția neutru
 5. Proeminenele ating placă pentru revenirea la poziția neutru
-
12. Deplasați manetele de control al micării în poziția MARARIER în timp ce aplicăți o presiune ușoară asupra manetei, permiteți arcurilor indicatorului pentru deplasarea în mararier să aducă manetele înapoi în poziția neutru.

Notă: Roile ar trebui să se oprescă din rotație sau să înceapă să se deplaseze ușor în mararier.

Notă: Este posibil să fie necesară îndepărarea capacului manetelor de control al micării pentru a avea acces.

13. Oprii maina.
14. Îndepărtai conductorul de untare din fasciculul de cabluri și conectai conectorul în comutatorul scaunului.
15. Îndepărtai cricurile.
16. Ridicai puntea mainii de tuns iarba și montai tifțul înălimii de tăiere.
17. Verificai și asigurai-vă că maina nu se deplasează uor în pozia neutră cu frâna de parcare decuplată.

Întreținerea sistemului hidraulic

Sigurană privind sistemul hidraulic

- Apelai imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.
- Asigurai-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fittingurile hidraulice sunt etane înainte de a presuriza sistemul hidraulic.
- Înei faa și alte pări ale corpului la distanță de infiltrări sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.
- Utilizai carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.
- Depresurizai în sigurană sistemul hidraulic înainte de orice intervenie asupra acestuia.

Specificaile uleiului hidraulic

Tipul de ulei hidraulic: ulei hidraulic Toro® HYPR-OIL™ 500

Important: Utilizai uleiul specificat. Alte uleiuri ar putea deteriora sistemul hidraulic.

Capacitate a sistemului hidraulic (cu filtrele îndepărtate): 7,57 l

Verificarea nivelului de ulei hidraulic

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

1. Lăsai uleiul hidraulic să se răcească complet. Verificai nivelul de ulei atunci când uleiul este rece.
2. Verificai rezervorul de expansiune i, dacă este necesar, adăugai ulei hidraulic Toro® HYPR-OIL™ 500 până la linia COMPLET RECE (Figura 65).




Figura 65

1. Rezervor de expansiune 2. Motor

g334849

(Pagină 53). Repetai procesul de scurgere până când uleiul rămâne la nivelul COMPLET RECE în rezervor, după purjare.

Important: Efectuarea necorespunzătoare a acestei proceduri poate cauza daune ireparabile sistemului de acionare a transmisiei.

Eliminarea uleiului hidraulic i a filtrelor

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Lăsați motorul să se răcească.
4. Folosind o extensie și o cheie de 7/16", accesați dopul orificiului de ventilație din partea superioară a mainii prin orificiile de lângă suporturile barei antiruliu (Figura 66).

Notă: Asigurați-vă că aveți la indemâna dopul orificiului de ventilație după ce a fost îndepărtat, întrucât este foarte uor să îl pierdeți.




Figura 66

1. Accesați orificiile pentru dopurile orificiilor de ventilație

5. Curățați cu atenție zona din jurul filtrului.

Important: Nu permiteți murdăriei să pătrundă în sistemul hidraulic; în caz contrar, poate avea loc contaminarea.

6. Amplasați o tavă de scurgere sub filtru pentru a capta uleiul care se scurge după îndepărțarea filtrului și a dopurilor orificiilor de ventilație.
7. Îndepărtați capacul filtrului pentru ulei hidraulic de pe transmisie, pentru a scurge uleiul (Figura 67).

Înlocuirea uleiului hidraulic i a filtrelor

Interval de service: După primele 100 ore—Înlocuiți filtrele i uleiul pentru sistemul hidraulic.

La fiecare 400 de ore sau anual, în funcție de care situație apare prima—După schimbarea inițială - înlocuiri filtrele i uleiul pentru sistem hidraulic, atunci când utilizai uleiul Toro® HYPR-OIL™ 500 (mai frecvent în condiții de mediu cu murdărie sau praf).

Pentru a înlocui uleiul hidraulic, filtrele trebuie îndepărtate. Înlocuiri ambele filtre simultan; pentru specificațiile uleiului, consultați [Specificațiile uleiului hidraulic](#) (Pagină 51).

Purjai aerul din sistem după ce montai noile filtre i adăugai ulei. Consultați [Golirea sistemului hidraulic](#)




Figura 67

1. Carcasa filtrului hidraulic 2. Capac

8. Îndepărtați garnitura inelară de pe capacul filtrului și eliminați garnitura inelară.
9. După scurgerea uleiului hidraulic din transmisie, îndepărtați filtrul din carcasa transmisiei.
10. Repetăți această procedură pe partea cealaltă a mainii.

Montarea filtrelor și umplerea cu ulei hidraulic

1. Montați un filtru nou în transmisie și o nouă garnitură inelară pe capacul filtrului.
2. Montați capacul filtrului.
3. Strângeți capacul filtrului la un cuplu de 22,6 – 33,8 N·m.
4. Îndepărtați capacul rezervorului de expansiune și umpleți transmisia cu uleiul specificat, până la atingerea nivelului corespunzător.
- Notă:** Umplerea transmisiei poate dura mai mult timp decât ai estimat.
5. Instalați dopurile orificiilor de ventilație îndepărtați anterior și strângeți-le la un cuplu de 395 – 904 N·cm.
6. Mergeți la [Golirea sistemului hidraulic \(Pagină 53\)](#)

Important: Efectuarea necorespunzătoare a procedurii *Golirea sistemului hidraulic* după înlocuirea filtrelor și uleiului hidraulic poate cauza daune ireparabile sistemului de acionare a transmisiei.

Golirea sistemului hidraulic

1. Ridicați partea din spate a mainii și sprijiniți-o cu cricuri (sau cu suporturi echivalente) la o înălțime suficientă, pentru a permite rotirea liberă a roilor motoare.




Figura 68

1. Puncte de ridicare cu cricul
2. Porniți motorul, deplasaiți controlul accelerării în față în poziția accelerăriei $\frac{1}{2}$ și decuplați frâna de parcare.
 - A. Deplasaiți manetele de bypass în poziția de împingere a mainii. Cu supapele de bypass deschise și motorul în funcțiune, deplasaiți ușor manetele de control al micării în direcția de deplasare înainte și de deplasare în marărie de 5, 6 ori.
 - B. Deplasaiți manetele de bypass în poziția de operare a mainii.
 - C. Cu supapa de bypass închisă și motorul în funcțiune, deplasaiți ușor manetele de control atât în direcția de deplasare înainte și de deplasare în marărie de 5, 6 ori.
 - D. Opriți motorul și verificați nivelul uleiului în rezervorul de expansiune. Adăugați uleiul specificat până când atingeți nivelul COMPLET RECE al rezervorului de expansiune.
3. Repetăți pașul 2 până când tot aerul este purjat din sistem.
- Notă:** Transmisia este purjată atunci când funcționează la nivelul de zgomot normal, se deplasează înainte și se deplasează în marărie la viteze normale.
4. Verificați nivelul de ulei din rezervorul de expansiune pentru ultima dată. Adăugați uleiul specificat până când atingeți nivelul COMPLET RECE al rezervorului de expansiune.

Întreinerea punii mainii de tuns iarba

Măsuri de sigurană cu privire la lămă

- Inspectai lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.
 - Verificai lamele cu grijă. Acoperii lamele sau purtai mănuii i efectuați lucrările de service pentru lame cu atenie. Doar înlocuii sau ascuii lamele; nu le îndreptai sau sudai niciodată.
 - În cazul mainilor cu mai multe lame, acionați cu atenie, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.
 - Înlocuii lamele i uruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

Lucrări de service pentru lamele de tăiere

Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, meninei lamele ascuite. Pentru o ascuire i înlocuire uoară, păstrai lame suplimentare la îndemână.

Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

1. Parca mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
 2. Oprii motorul, scoatei cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

Inspectarea lamelor

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

1. Inspectai marginile de tăiere ([Figura 69](#)).
 2. Dacă marginile nu sunt ascuite sau prezintă crestături, îndepărtați i ascuii lama; consultai [Ascuirea lamelor \(Pagină 56\)](#).
 3. Inspectai lamele, în special în zona curbată.
 4. Dacă observai orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalai imediat o lamă nouă ([Figura 69](#)).




Figura 69

1. Margine de tăiere 3. Uzură/formare fantă
2. Zona curbată 4. Crăpătură

Verificarea prezenei lamelor îndoite

Notă: Maina trebuie să se afle pe o suprafață uniformă pentru următoarea procedură.

1. Ridicai puntea mainii de tuns iarba până la cea mai înaltă pozie a înălimii de tăiere.
 2. Purtai mănuia cu protecție corespunzătoare sau alte protecții adecvate pentru mâini și rotii încet lama într-o pozitie care vă permite să măsurai distanța dintre marginea de tăiere și suprafața uniformă pe care se află mainea (**Figura 70**).




Figura 70

1. Punte
 2. Carcasă ax
 3. Lamă

 3. Măsurai de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 71).




Figura 71

g014973




Figura 73

g014973

1. Lamă (în poziția necesară măsurării)
2. Suprafață uniformă
3. Distanța măsurată dintre lamă i suprafață (A)

4. Rotii acelei lame la 180 de grade, astfel încât marginea de tăiere opusă să se afle acum în aceeași poziție ([Figura 72](#)).




Figura 72

g014974

1. Lamă (partea măsurată anterior)
2. Măsurare (poziția utilizată anterior)
3. Partea opună a lamei se mută în poziția de măsurare

5. Măsurai de la vârful lamei până la suprafață plană ([Figura 73](#)).

Notă: Diferența nu trebuie să depășească 3 mm.

- A. Dacă diferența dintre A și B este mai mare de 3 mm, înlocui lame cu una nouă; consultai [Îndepărarea lameelor \(Pagină 55\)](#) și [Montarea lameelor \(Pagină 56\)](#).

Notă: Dacă o lame îndoită se înlocuiește cu o lame nouă, iar dimensiunea obinută depășește în continuare 3 mm, este posibil ca axul lamei să fie îndoit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat.

- B. Dacă diferența se încadrează în limite, treceți la următoarea lame.
6. Repetă această procedură pentru fiecare lame.

Îndepărarea lameelor

Înlocui lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lame nu mai este echilibrată sau este îndoită.

1. Folosiți o cheie pe partea plată a arborelui axului sau în capătul lamei folosind o lăvetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.
2. Îndepărtați urubul lamei, buca și lame de pe arborele axului ([Figura 74](#)).





Figura 74

- 1. Suprafață velică a lamei
- 2. Lamă
- 3. Partea plată a arborelui axului
- 4. Bucă
- 5. urub lamă

g295816




G000553
g000553

Figura 76

- 1. Lamă
- 2. Dispozitiv de echilibrare
- 3. Repetai procedura până când lama este echilibrată.

Montarea lamelor


1. Montai buca în lamă cu gulerul bucei pe partea inferioară (care intră în contact cu iarba) a lamei (Figura 77).



g255205

Figura 77

- 1. Bucă
- 2. Montai ansamblul bucă/lamă pe arborele axului (Figura 78).



g298850

Figura 78

- 1. Piuliă superioară ax
- 2. Partea plată a arborelui axului
- 3. urub lamă

Ascuirea lamelor

1. Folosii o pilă pentru a ascui marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 75).

Notă: Meninei unghiu inițial.

Notă: Lama îi păstrează echilibrul dacă aceeasi cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.




Figura 75

- 1. Ascuii la unghiu inițial.

2. Verificai echilibrul lamei aezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 76).

Notă: Dacă lama rămâne în pozie orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

Notă: Dacă lama nu este echilibrată, pilii numai din capătul suprafeei velice (Figura 75).

- Aplicai un lubrifiant pe bază de cupru sau lubrifiai fileturile urubului lamei în mod adecvat, pentru a preveni blocarea. Strângi urubul lamei cu mâna.
- Folosii o cheie pe partea plată a arborelui axului și strângi urubul lamei la un cuplu de 75 – 81 N·m.

Reglarea planeităii ambelor laturi i reglarea pantei lamei

Verificai planeitatea punii mainii de tuns iarba de fiecare dată când montai maina sau când constatai o tăietură neuniformă pe gazon.

Înainte de a asigura planeitatea, verificai dacă există lame îndoite ale punii mainii de tuns iarba și îndepărta-i înlocuind toate lamele îndoite; consultați [Lucrări de service pentru lamele de tăiere \(Pagină 54\)](#) înainte de a continua.

Asigurai mai întâi planeitatea de la o latură la cealaltă a punii mainii; apoi putei regla panta faă-spate.

Cerine:

- Maina trebuie să se afle pe o suprafață plană.
- Toate anvelopele trebuie să fie umflate corespunzător; consultați [Verificarea presiunii din anvelope \(Pagină 45\)](#).

- Parcai mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
- Oprii motorul, scoatei cheia din contact și atențiați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
- Verificai presiunea din anvelopele roilor motoare; consultați [Verificarea presiunii din anvelope \(Pagină 45\)](#).
- Pozitionai puncta mainii de tuns iarba în poziția de blocare pentru transport.
- Rotii cu atenție lamele dintr-o parte în cealaltă.
- Măsurai de la vârful lamei până la suprafața plană ([Figura 79](#)). Dacă ambele măsurători nu sunt mai mici de 5 mm, reglai planeitatea; continuai cu această procedură.




Figura 79

- Lame dintr-o parte în cealaltă
- Vârful lamei
- Măsurai de la vârful lamei până la suprafața plană, aici.
- Verificarea planeităii lamei faă-spate ([Figura 80](#)). Asiguri-vă că vârful lamei faă este mai coborât decât vârful lamei spate, aa cum este ilustrat în tabelul privind înălțimea blocului i cuitul pentru tuns. Dacă sunt necesare reglaje, continuai cu această procedură.




Figura 80

- Lame orientate faă-spate
- Vârful lamei
- Măsurai de la vârful lamei până la suprafața plană, aici.
- Setai rolele anti-scalp la orificiile superioare sau îndepărta-le complet pentru acest reglaj.
- Ridicai puncta în poziția pentru transport (140 mm).
- Slăbiți încet urubul de reglare al arcului de asistare pentru ridicare, până când putei îndepărta urubul ([Figura 81](#)).

Notă: Păstrai urubul pentru montare.




Figura 81

g334850

1. Urub de reglare 3. Setați distanța între 22 și 29 mm.
2. Consolă

11. Amplasai 2 blocuri (consultați tabelul privind înălțimea blocului i cuitul pentru tuns) sub marginea din spate a punii de tăiere, câte unul pe fiecare parte a punii de tăiere (Figura 82).
12. Setai maneta pentru înălțimea de tăiere în poziția de 76 mm.
13. Amplasai 2 blocuri sub fiecare parte a marginii frontale a punii, dar nu sub suporturile sau sudurile rolei anti-scalp.




Figura 82
Vedere inferioară

1. Bloc – 73 mm 2. Suduri

Tabel privind înălțimea blocului i cuitul pentru tuns

Dimensiunea punii	Înălțimea blocului frontal	Cuit pentru tuns
Toate punile mainii de tuns iarba	73 mm	Între 4,8 și 6,4 mm

14. Rotii cu atenie lamele dintr-o parte în celalătă (Figura 79).
15. Slăbii contrapiuliile (Figura 83) din toate cele 4 coluri i asigurai-vă că puntea mainii de tuns iarba stă fixată în sigurană pe toate cele 4 blocuri.
16. Eliminai orice joc al elementelor de suspendare a punii i asigurai-vă că levierul de picior pentru ridicarea punii este împins până la opritor.
17. Strângi cele 4 contrapiulie.




Figura 83

g035851

g035851

1. Contrapiulițe 3. Element de suspendare puncte
2. Bra pentru ridicarea punii 4. Lan
18. Asigurai-vă că blocurile se potrivesc perfect sub puntea de tăiere i că toate uruburile de fixare sunt strânse etan
19. Continuai să asigurai planeitatea punii mainii de tuns iarba verificând panta faă-spate a lamei.
20. Verificai planeitatea lamelor i repetai procedura de asigurare a planeităii punii, dacă este necesar.
21. Ridicai puntea în poziția pentru transport (140 mm).
22. Montai urubul de reglare al arcului de asistare pentru ridicare, îndepărtat anterior la pasul 10.
23. Setați distanța între arc i colier între 22 și 29 mm.

Demontarea punii mainii de tuns iarba

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreinere sau demontarea punii mainii de tuns iarba, blocaj braele cu arc pentru ridicarea punii.

1. Parcaj mașina pe o suprafață uniformă, decuplai comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplai frâna de parcare.
2. Oprii motorul, scoatei cheia din contact și atențiați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Coborâți maina de tuns iarba la înălțimea de tăiere de 76 mm.
4. Eliberați înveliul punii mainii de tuns iarba prin îndepărțarea cuiului spintecat; consultați [Eliberarea înveliului punii mainii de tuns iarba \(Pagină 34\)](#).
5. Îndepărtați capacele curelei.
6. Slăbiți rola de ghidare a punii mainii de tuns iarba și îndepărtați cureaua mainii de tuns iarba; consultați [Întreținerea bandei \(Pagină 47\)](#).
7. Scoatei uruburile și piuliile din partea frontală a plăcii de sub suportul pentru picioare.
8. Îndepărtați și păstrați uruburile și piuliile de pe ambele laturi ale mainii ([Figura 84](#)).




Figura 84

1. Îndepărtați uruburile și piuliile aici.
2. Îndepărtați uruburile și piuliile aici.
9. Glisai puncta în afară, pe partea dreaptă a mainii.

Înlocuirea deflectorului pentru iarba

ATENȚIE

O gură de evacuare neacoperită ar putea permite mainii să proiecteze obiecte către dumneavoastră sau trecători, cauzând răniri grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

Nu utilizai niciodată maina dacă nu ai montat o placă de mulcire, un deflector de evacuare sau un sistem de colectare a ierbii.

1. Îndepărtați contrapiulita, urubul, arcul și distanțierul care fixează deflectorul pe suporturile pivotante ([Figura 85](#)).
2. Îndepărtați deflectorul pentru iarba deteriorat sau uzat ([Figura 85](#)).




Figura 85

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Șurub | 5. Arc montat |
| 2. Distanțier | 6. Deflector pentru iarba |
| 3. Contrapiulita | 7. Capătul în formă de J al arcului |
| 4. Arc | |

3. Montați distanțierul și arcul pe deflectorul pentru iarba.
4. Amplasați capătul în formă de J al arcului în spatele marginii punii.

Notă: Asigură-vă că ai montat capătul în formă de J în spatele marginii punii, înainte de a monta urubul conform [Figura 85](#).

5. Montați urubul și piulia.
6. Amplasați capătul în formă de J al arcului în jurul deflectorului pentru iarba ([Figura 85](#)).

Important: Deflectorul pentru iarba trebuie să se poată roti. Ridicai deflectorul în poziția

complet deschisă i asigurai-vă că se rotete
în poziia complet în jos.

Curățare

Curăarea sub puntea mainii de tuns iarba

Interval de service: După fiecare folosință

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.
2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Ridicați puntea mainii de tuns iarba în poziția TRANSPORT.

Curăarea sistemului de suspenție

Folosiți aer comprimat pentru a curăta sistemul de suspenție.

Notă: Nu curăați ansamblurile de amortizoare cu apă sub presiune (Figura 86).




Figura 86

Eliminarea deurilor

Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluani pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

Depozitare

Depozitarea în sigurană

- Oprii motorul, scoatei cheia din contact i ateptai oprirea tuturor pieselor în micare înainte de a părăsi poziia operatorului. Lăsai maina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curăarea sau depozitarea acesteia.
- Nu depozitai maina sau combustibilul lângă flăcări i nu golii combustibilul în interior sau într-o remorcă închisă.
- Nu depozitai maina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scânteie sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

Curăare i depozitare

1. Decuplai comutatorul de control al lamelor (priza de putere) i cuplai frâna de parcare.
2. Oprii motorul, scoatei cheia din contact i ateptai oprirea tuturor pieselor în micare înainte de a părăsi poziia de operare.
3. Îndepărtai resturile de iarba, murdăria i stratul depus de pe exteriorul întregii maini, în special de pe motor i sistemul hidraulic. Curăai murdăria i pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului i al carcasei suflantei.
4. Verificai funcționarea frânei de parcare; consultai [Reglarea frânei de parcare \(Pagină 46\)](#).
5. Efectuai lucrări de service pentru filtrul de aer; consultai [Lucrări de service pentru filtrul de aer \(Pagină 36\)](#).
6. Lubrifiai maina; consultai [Lubrifierea mainii \(Pagină 35\)](#).
7. Schimbai uleiul din carter; consultai [Întreinerea uleiului de motor \(Pagină 37\)](#).
8. Verificați presiunea din anvelope; consultai [Verificarea presiunii din anvelope \(Pagină 45\)](#).
9. Schimbai filtrele hidraulice; consultai [Înlocuirea uleiului hidraulic i a filtrelor \(Pagină 52\)](#).
10. Încărcai bateria; consultai [Încărcarea bateriei \(Pagină 43\)](#).
11. Răzuui acumularea puternică de iarba i murdărie de pe partea inferioară a mainii de tuns iarba, apoi spălai maina cu un furtun de grădină.

Notă: Pornii maina cu comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) cuplat i cu motorul la ralanti maxim timp de 2 până la 5 minute după spălare.

12. Verificai starea lamelor; consultai [Lucrări de service pentru lamele de tăiere \(Pagină 54\)](#).
 13. Pregăti mașina pentru depozitare dacă nu este utilizată pentru mai mult de 30 de zile. Pregăti maina pentru depozitare după cum urmează:
 - A. Adăugai un stabilizator/aditiv pe bază de petrol în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmai instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului. Nu utilizai un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).
- Notă:** Stabilizatorul/aditivul de combustibil are eficiența cea mai ridicată atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt i utilizat tot timpul.
- B. Pornii motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.
 - C. Oprii motorul, lăsai-l să se răcească i golii rezervorul de combustibil.
 - D. Porniți motorul și turați-l până se oprește.
 - E. Eliminați i corespunzător combustibilul. Reciclați combustibilul conform legislației locale.

Important: Nu depozitai combustibilul care conine stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

14. Îndepărta i verificai starea bujiei (bujilor); consultai [Lucrări de service pentru bujie \(bujii\) \(Pagină 40\)](#). Cu bujia (bujile) îndepărtată/îndepărta de la motor, turnai 30 ml (2 linguri) de ulei de motor în orificiul bujiei. Utilizai demarorul pentru a porni motorul i pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului. Montai bujiei (bujile). Nu montați cablul la bujie (bujii).
15. Verificai i strângi toate uruburile i piulele. Reparați sau înlocuiri orice piesă deteriorată.
16. Vopsiți toate suprafețele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.
17. Depozitați maina într-un spațiu de depozitare sau garaj uscat și curat. Scoatei cheia din contact i nu o lăsai la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiți maina pentru a o proteja și a o menine curată.


Înlăturarea defectiunilor

Problema	Cauze posibile	Acțiuni corective
Motorul se supraîncălzete.	1. Sarcina motorului este excesivă. 2. Nivelul de ulei din carter este scăzut. 3. Nervurile de răcire i canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate. 4. Filtrul de aer este murdar. 5. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.	1. Reducei viteza de deplasare. 2. Adăugați ulei în carter. 3. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer. 4. Curăai sau înlocui elementul filtrului de aer. 5. Contactați un centru de service autorizat
Demarorul nu pornește.	1. Comutatorul de comandă pentru lamă este cuplat. 2. Manetele de control al micării nu sunt în poziția NEUTRU-BLOCARE. 3. Bateria este inactivă. 4. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite. 5. Este arsă o sigurană. 6. Un releu sau comutator este deteriorat.	1. Dezactivați comutatorul de control al lamelor. 2. Deplasați în exterior manetele de control al micării până în poziția NEUTRU-BLOCARE. 3. Încărcați bateria. 4. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun. 5. Înlocuiți siguranța. 6. Contactați un centru de service autorizat.
Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.	1. Rezervorul de combustibil este gol. 2. Ventilul de închidere combustibil este închis. 3. Nivelul de ulei din carter este scăzut. 4. Clapeta de accelerare nu este în poziția corectă. 5. Filtrul de combustibil conine impurități. 6. În sistemul de combustibil există murdărie sau combustibil expirat. 7. Filtrul de aer este murdar. 8. Comutatorul scaunului nu funcționează în mod corespunzător. 9. Conexiunile electrice sunt corodate, slăbite sau deteriorate. 10. Releul sau comutatorul este uzat sau deteriorat. 11. Bujia este murdară sau distanțată incorect. 12. Cablul bujiei este deconectat.	1. Umple rezervorul de combustibil. 2. Deschideți ventilul de închidere combustibil. 3. Adăugați ulei în carter. 4. Asigurați-vă că maneta de accelerare este la jumătatea distanei dintre pozițiile lent și rapid. 5. Înlocuiți filtrul de combustibil. 6. Contactați un centru de service autorizat. 7. Curăai sau înlocui elementul filtrului de aer. 8. Verificați indicatorul pentru comutatorul scaunului. Înlocui scaunul dacă este necesar. 9. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun. Curăai temeinic bornele conectorului cu o soluie pentru curăat contactele electrice, aplicai un soare dielectrică și efectuați conexiunile corespunzătoare. 10. Contactați un centru de service autorizat. 11. Reglați sau înlocui bujia. 12. Verificați conexiunea cablului bujiei.

Problema	Cauze posibile	Acțiuni corective
Puterea motorului scade.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarcina motorului este excesivă. 2. Filtrul de aer este murdar. 3. Nivelul de ulei din carter este scăzut. 4. Nervurile de răcire i canalele de aer de deasupra motorului sunt obturate. 5. Orificiul de ventilaie din capacul rezervorului de combustibil este acoperit. 6. Filtrul de combustibil conine impurități. 7. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reducei viteza de deplasare. 2. Curăai elementul filtrului de aer. 3. Adăugați ulei în carter. 4. Îndepărtați elementul care obstrucționează nervurile de răcire i canalele de aer. 5. Curăai sau înlocui filtrele de combustibil. 6. Înlocui filtrele de combustibil. 7. Contactați un centru de service autorizat.
Maina se îndreaptă spre stânga sau dreapta (cu manetele complet înainte)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direcia necesită reglare. 2. Presiunea din anvelopele roilor motoare nu este corectă. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regla direcia. 2. Regla presiunea din anvelopele roilor motoare .
Maina nu pleacă de pe loc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supapele de bypass nu sunt închise etan. 2. Cureaua pompei este uzată, slăbită sau ruptă. 3. Cureaua pompei este scoasă de pe o fulie. 4. Arcul rolei de ghidare este rupt sau lipseste. 5. Nivelul de ulei hidraulic este prea scăzut sau temperatura uleiului hidraulic este prea mare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strânge supapele de bypass 2. Înlocuii cureaua. 3. Înlocuii cureaua. 4. Înlocuii arcul. 5. Adăugai ulei hidraulic în rezervor sau lăsai-l să se răcească.
Maina vibrează anormal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate. 2. Urubul pentru montarea lamei este slăbit. 3. Uruburile pentru montarea motorului sunt slăbite. 4. Fulia motorului, fulia rolei de ghidare sau fulia lamei sunt slăbite. 5. Fulia motorului este deteriorată. 6. Axul lamei este îndoit. 7. Suportul motorului este slăbit sau uzat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalai noi lame de tăiere. 2. Strânge urubul pentru montarea lamei. 3. Strânge uruburile pentru montarea motorului. 4. Strânge fuliile corespunzătoare. 5. Contactați un centru de service autorizat. 6. Contactați un centru de service autorizat. 7. Contactați un centru de service autorizat.
Înălțimea de tăiere nu este uniformă.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama (lamele) de tăiere nu este (sunt) ascuțită (ascuite). 2. Lamele de tăiere sunt îndoite. 3. Planeitatea mainii de tuns iarba nu este corectă. 4. O rolă anti-scalp (dacă este aplicabil) nu este setată corect. 5. Partea inferioară a punii mainii de tuns iarba este murdară. 6. Presiunea din anvelope este incorectă. 7. Un ax al lamei este îndoit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ascui lamele. 2. Instalai noi lame de tăiere. 3. Asigurai planeitatea mainii de tuns iarba de la o latură la cealaltă i cea faă-spate. 4. Regla înălțimea rolei anti-scalp. 5. Curăai partea inferioară a punii mainii de tuns iarba. 6. Regla presiunea din anvelope. 7. Contactați un centru de service autorizat.


Problema	Cauze posibile	Acțiuni corective
Lamele nu se rotesc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cureaua de transmisie a este uzată, slăbită sau ruptă. 2. Cureaua de transmisie este scoasă din fulie. 3. Comutatorul prizei de putere sau ambreiajul prizei de putere este defect. 4. Cureaua mainii de tuns iarba este uzată, slăbită sau ruptă. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montai o curea de transmisie nouă. 2. Montai cureaua de transmisie și verificai poziția corectă a axelor de reglare și ghidajelor curelei. 3. Contactați un centru de service autorizat. 4. Montai o curea nouă la mainea de tuns iarba.
Ambreiajul nu cuplează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sigurana este arsă. 2. Tensiunea de alimentare la ambreiaj este scăzută. 3. Bobina este deteriorată. 4. Alimentarea cu curent este necorespunzătoare. 5. Distanța rotor/armătură este prea mare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Înlocuiți siguranța. Verificai rezistența bobinei, nivelul de încărcare a bateriei, sistemul de încărcare, cablajele și, dacă este necesar, înlocuiți componentele. 2. Verificai rezistența bobinei, nivelul de încărcare a bateriei, sistemul de încărcare, cablajele și, dacă este necesar, înlocuiți componentele. 3. Înlocuiți ambreiajul. 4. Reparați sau înlocuiți cablul conductor al ambreiajului sau sistemul electric. Curătați contactele conectorului. 5. Îndepărtați pana de fixare sau înlocuiți ambreiajul.

Scheme



Schemă electrică - pagina 1 (Rev. A)

g338323



Schemă electrică - pagina 2 (Rev. A)

g338324

Mențiuni:



Count on it.